

TRANSFORMADORES PARA NEON

Série TECS/3

Esta série de transformadores distingue-se dos transformadores com bornes acessíveis no exterior pois todas as ligações eléctricas (entrada/saída) estão colocadas no interior da caixa.

Depois de fechado as ligações ficam totalmente protegidas o que permite a instalação em qualquer local, dispensando qualquer caixa adicional.

Transformador totalmente embebido em resina epoxy o que lhe garante grande poder de dissipação do calor, permitindo um funcionamento ininterrupto 24h sobre as piores condições atmosféricas.

Caixa metálica IP44
 Norma IEC/EN-61050
 Tensão entrada 230V 50Hz



Modelos:

Tensão Saída	Corrente saída					
	25mA			50mA		
	Referência	Dimensões CxLxA [mm]	Peso [Kg]	Referência	Dimensões CxLxA [mm]	Peso [Kg]
2 000V	BHK02253	250x81x84	3,5	BHK02503	250x81x84	3,5
3 000V	BHK03253	250x81x84	3,5	BHK03503	250x81x92	4,2
4 000V	BHK04253	250x81x84	3,5	BHK04503	250x81x92	4,2
5 000V	BHK05253	250x81x84	3,5	BHK05503	250x81x102	5,3
6 000V	BHK06253	250x81x84	3,5	BHK06503	250x81x102	5,3
7 000V	BHK07253	250x81x92	4,2	BHK07503	298x108x102	7,5
--	--	--	--	--	--	--
8 000V	BHK07253	250x81x92	4,4	BHK08503	298x108x102	7,5
9 000V	BHK09253	250x81x92	4,6	BHK09503	298x108x114	9,5
10 000V	BHK10253	298x108x102	5,3	BHK10503	298x108x114	9,5