







electric
requip.

KXe

	KX016-4e	KX019-4e
kg	1578/1628	1768/1868
V / Ah	48/18	48/18
mm	990/1240	990/1300
kgf	1300	1620
mm	2250	2580
ret.	KM105	KM155




Ue

	U27-4e
kg	2528/ 2628
V / Ah	48/20
mm	1500
kgf	2140
mm	2820
ret.	KM155



KPU

	KPU029	KPU043
kg	400	500
kWh	29 kWh	43.5 kWh
?	lithium NMC	lithium NMC
	1.85 h	2.78 h
	16 A	16 A




SVL

	SVL75-3
kg	4271
PS/kW ISO 9249	74.5/54.6
mm	1675
kg	1163*
mm	3117



*35% ROC

KTH

	KTH4815-2
kg	2950/3120
PS/kW ISO 9249	50/36
mm	1600
kg	1445
mm	4800





RTe

	RT210-2e	RT220-2e
kg	2200/2350	2200/2350
V / Ah	48 /260	48 /260
mm	1040	1080
kg	1085	1245
mm	2825	2450




RT

	RT100-2	RT105T-2	RT150-2* / RT160-2**	RT210-2α* / RT220-2α**
kg	1100/ -	1200/ -	2100/2213* 2200/2313**	2300/2450* 2350/2250**
PS/kW ISO 9249	20/15	25/17.5	26/19	26/19
mm	920	920	890* 1100**	1080
kg	550	460	690* 970**	1085* 1245**
mm	2170	2820	2558* 2067**	2825* 2450**






	RT250-2* / RT260-2**	RT270-2α* / RT280-2α**	RT305T-2
kg	2400/2550* 2400/2605**	2600/2750	4000/4200
PS/kW ISO 9249	26/19	50/36	66/48.5
mm	1100	1140	1340
kg	1360* 1585**	1480* 1865**	1200
mm	2964* 2498**	2964* 2498**	4300







KUB0AC229 - A4 - october- 2026

U

	U10-5	U17-5	U18-5	U27-4
kg	1050/ -	1705/ -	1760/ -	2490/2590
ISO 9249 PS/kW	10.3/7.6	16/11.8	16/11.8	21.2/15.6
mm	750/990	990/1300	990/1300	1500
kgf	1060	1550	1550	2140
mm	1800	2310	2460	2820
ref.	KM55	KM105	KM105	KM155






	U36-4	U50-5	U56-5	U145
kg	3575/3755	- /4890	- /5520	- /15621
ISO 9249 PS/kW	24.2/17.8	40.4/29.7	47.6/35	106.7/78.5
mm	1700	1960	1960	2490
kgf	3060	3280	4230	9000
mm	3410	3370	3630	6010
ref.	KM205	KM305	KM305	-






KW

	KW095	KW115
kg	- /9 900	- /12 800
ISO 9249 PS/kW	75/55	109/80
mm	2350	2505
kgf	6290	7050
mm	4050/4200	4350/4500
ref.	KM455	KM455




Kubota





R

	R070	R090
kg	4280/4445	4780/4945
ISO 9249 PS/kW	50.8/37.4	64.3/47.3
mm	1680	1725
Lb	650	850
mm	3230	3230




KX

	K008-5	KX016-5	KX019-5
kg	900/ -	1555/1620	1710/1830
ISO 9249 PS/kW	10.3/7.6	13.3/9.8	16/11.8
mm	700/860	990/1240	990/1300
kgf	1000	1300	1620
mm	1720	2250	2580
ref.	KM55	KM105	KM105





	KX027-4	KX030-4	KX037-4
kg	2520/2590	2720/2790	3480/3650
ISO 9249 PS/kW	23.8/17.5	24/17.7	24.2/17.8
mm	1400	1500	1550
kgf	2250	2590	3060
mm	2490/2740	2670/2870	3410
ref.	KM155	KM155	KM205





Kubota Tracking System

Kubota Tracking System OPTION

	KX042-5	KX060-5	KX085-5 / KX085-5 2P
kg	- /4270	- /5560	- /8392 2P: - /9097
ISO 9249 PS/kW	40.4/29.7	47.6/35	63.2/46.5
mm	1700	1960	2200
kgf	3110	4230	6650
mm	3455	3625/3875	4250/4600 4240/2P: 4590
ref.	KM305	KM305	KM455





KM

	KM55	KM105	KM155	KM205	KM305	KM455
kg	55	87	160	225	330	441
mm	40	45	50	65	80	95
l/ mm	10~27	16~35	30~50	42~65	62~100	55~100
bar	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150	100 - 150
lpm	750-1700	750 -2300	1000-2000	750-1400	700-1300	550-1250






