## Material und Ausstattung

Rechteckbehälter als Beizwanne aus Material PE-HD 100 geeignet für den dauerhaften Einsatz der Pelox Beizbadprodukte: T 100, T 200 A + T 800 S

- Steckdeckel inkl. 2 Griffleisten
- Freistehende Aufstellung, vollflächig aufliegender Boden
- Wandung und Boden komplett extrudiert
- ausgelegt für drucklosen Betrieb
- Ausführung und Fertigung nach DVS-Richtlinien
- Auslegung und Fertigung nach den Bau- und Prüfgrundsätzen des DIBT-Berlin
- Tauchbadwärmer mit vorinstalliertem Rammschutz (optional auf Anfrage)

## Standardbehälter

| **Abmessungen (LxBxH)** | **Volumen 200 l** | **Volumen 360 l** | **Volumen 1100 l** |
|---|---|---|---|
| Innenmaße | 800x500x550 mm | 900x800x550 mm | 1070x1070x1085 mm |
| Außenmaße | 920x620x550 mm | 1010x910x550 mm | 1170x1170x1085 mm |
| Steckdeckel | 920x620 mm | 1010x910 mm | 1170x1170 mm |


200 l


360 l


1100 l


200 l


360 l


1100 l

## Allgemeine Hinweise zur Anwendung

- Bis zu 1.000 Liter Volumen sind nach Bundesimmissionsschutzgesetz (4. BImSchV) nicht genehmigungspflichtig.
- Direkte Sonneneinwirkung und hohe Umgebungstemperaturen vermeiden
- Persönliche Schutzausrüstung tragen
- Ordnungsgemäße Abwasserbehandlung und Entsorgung der Reststoffe beachten
- Alle Angaben sind unverbindlich – Änderungen vorbehalten



PELOX BioChemie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG | Langer Acker 22 | D-30900 Wedemark
Tel.: +49 5130 5889-0 | info@pelox.de