



Anwendungs-/Produktbeschreibung

Temporärer Oberflächenschutz für Edelstahl-Oberflächen, die starken Korrosionseinwirkungen ausgesetzt sind
Entfernt organische Verschmutzungen, eingepresste leichte Öl- und Fettspuren sowie Verarbeitungsrückstände von z.B. Maurer- oder Fliesenarbeiten

Erhältlich als 400 ml Spraydose (präzise/punktuelle Anwendung) und als Flüssigprodukt (Bearbeitung größerer Flächen)

Individuelles Merkmal

Oberflächenschutz bleibt auch bei Seewasser- und Seewettereinflüssen stabil

Langzeitkorrosionsmittel

beeinträchtigt nicht nachfolgende Schweißarbeiten und lässt sich leicht mit Lösungsmittel entfernen



Verarbeitung

Produkt wird unverdünnt angewendet
gleichmäßig dünnen Film aufsprühen (Flüssigprodukt: Verwendung eines Pumpdruckzerstäubers)
ggf. mit weichem Tuch nachwischen



Ergebnis

gleichmäßig seidenmatte Oberfläche
vor witterungsbedingten Einflüssen geschützt



Ergiebigkeit

Spraydose: 2-4 m²/Dose
Flüssigprodukt: 8-10 m²/l



Zu behandelnde Werkstoffe

alle Oberflächen aus Edelstahl Rostfrei
speziell für empfindliche, geschliffene,
z.B. Korn 240 oder glänzende IIId Oberflächen



Empfohlenes Zubehör

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Hinweise zur Anwendung

- Das jeweilige Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen (Vorab-Test)
- Direkte Sonneneinwirkung und hohe Umgebungstemperaturen vermeiden (empfohlene Lagerungs- und Verarbeitungstemperatur: 5 – 25 °C)
- Sicherheitsdatenblatt beachten und persönliche Schutzausrüstung tragen
- Ordnungsgemäße Abwasserbehandlung und Entsorgung der Reststoffe beachten
- Alle Angaben sind unverbindlich - Änderungen vorbehalten



PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aggregatzustand:	flüssig
Form:	Aerosol
Farbe:	farblos
Geruch:	charakteristisch
pH-Wert:	Grund für fehlenden pH: Stoff/Gemisch ist unpolar/aprotisch
Dichte bei 20 °C:	0,791 kg/l

KENNZEICHNUNG GEM. VERORDNUNG (EG) NR. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

Gefahrenpiktogramme:	GHS02, GHS 08
Signalwort:	Gefahr
Gefahrbestimmende Komponenten:	Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten



GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise:

H222; H229; H304; H412

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P210; P211; P251; P301+P310; P331; P410+P412

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.

Ergänzende Gefahrenmerkmale:

EUH208

Enthält (R)-p-Mentha-1,8-dien. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.