



# CARRIERE DE PRECORBIN

110 Route du Mont Canel  
50810 PRECORBIN  
Tél. 02 33 77 19 19

# Fiche Technique de Produit

Date d'émission 23/10/25  
Fin de validité au 23/04/26

## 20/40 PRECORBIN

Référence : NFP 18545-7 20/40

### Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe Granulaire		Norme				Code				
	20/40		Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242				C III				
	d/2 10 mm	d 20 mm	D/1.4 28 mm	D 40 mm	1.4D 56 mm	2D 80 mm	FI	f	MDE	LA	LA+MDE
Etendue e		10	30	10							
Incertitude U	1	5	12	5	1		4	0.60	3	3	4
VSS+U	6.0	25.0	92.0	100.0			39.0	2.60	28	33	49
VSS	5.0	20.0	80.0	99.0			35.0	2.00	25	30	45
VSI	0.0	0.0	20.0	80.0	98.0	100.0					
VSI-U	0	0	8.0	75.0	97.0						
LI			20.0	80.0	98.0	100.0					
LS	5.0	20.0	80.0	99.0			35.0	2.00	25	30	45

### Partie informative

Résultats de production - Du 15/04/2025 au 15/10/2025

	d/2	d	D/1.4	D	1.4D	2D	FI	f	MDE	LA	LA+MDE
	10 mm	20 mm	28 mm	40 mm	56 mm	80 mm					
Maximum	4.5	17.4	50.0	94.0	100.0	100.0	23.0	1.21	22	21	43
Xf+1.25*s	4.6	18.3	49.5	94.2	99.9	100.0	23.2	1.15			
Moyenne	3.3	14.0	41.8	92.2	98.7	100.0	20.7	0.73	22	21	43
Xf-1.25*s	1.9	9.6	34.0	90.1	97.6	100.0	18.1	0.30			
Minimum	1.9	9.2	35.0	90.0	98.0	100.0	18.0	0.47	22	21	43
Ecart-type	1.1	3.5	6.2	1.6	0.9	0	2.1	0.34			

