



CARRIERE DE PRECORBIN

110 Route du Mont Canel
50810 PRECORBIN
Tél. 02 33 77 19 19

Fiche Technique de Produit

Date d'émission 17/10/25
Fin de validité au 17/04/26

Gravillon 6/10 PRECORBIN

Référence : NFP 18545-7 6/10

Partie normative

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

	Classe Granulaire		Norme					Code		
	6,3/10		Norme NF P 18-545 Article 7 - EN 13242					CIII		
	d/2 3.15 mm	d 6.3 mm	D 10 mm	1.4D 14 mm	2D 20 mm	f	LA+MDE	FI	MDE	LA
Etendue e		10	10							
Incertitude U	1	5	5	1		0.60	4	4	3	3
VSS+U	6.0	25.0	97.1			2.60	49	39.0	28	33
VSS	5.0	20.0	92.1			2.00	45	35.0	25	30
VSI		11.7	82.1	98.0	100.0					
VSI-U		6.7	77.1	97.0						
LI			80.0	98.0	100.0					
LS	5.0	20.0	99.0			2.00	45	35.0	25	30

Partie informative

Résultats de production - Du 17/04/2025 au 17/10/2025

	d/2	d	D	1.4D	2D	f	LA+MDE	FI	MDE	LA
	3.15 mm	6.3 mm	10 mm	14 mm	20 mm					
Maximum	4.2	18.5	89.4	100.0	100.0	1.78	38	14.7	20	18
Xf+1.25*s	4.2	18.5	89.4	100.0	100.0	1.86	38	14.9	20	18
Moyenne	4.0	15.5	86.2	99.7	100.0	1.33	38	13.4	20	18
Xf-1.25*s	3.9	12.6	83.0	99.1	100.0	0.80	38	11.9	20	18
Minimum	3.9	12.7	83.1	99.0	100.0	0.76	38	11.8	20	18
Ecart-type	0.1	2.4	2.6	0.5	0	0.42	0	1.2	0	0

