



SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

selbst fahren • selbst bedienen • sicher arbeiten • geringe Kosten • große Leistung

TECHNISCHE DATEN M 5-180

Transportabmessung: Länge: 1,22m Breite: 0,76m Höhe: 1,76m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	4,95m
max. Plattformhöhe:	2,95m / min. 0,49m
Plattformmaße innen:	Länge: 0,89m Breite: 0,64m
Tragfähigkeit:	180 kg (1 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	355 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	23%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, kein abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN M 6-230

Transportabmessung: Länge: 1,36m Breite: 0,76m Höhe: 1,65m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	5,83m
max. Plattformhöhe:	3,83m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,04m Breite: 0,73m
Tragfähigkeit:	227 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,37m
Gesamtgewicht:	776 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	23%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, kein abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN MX 8-230

Transportabmessung: Länge: 1,75m Breite: 0,76m Höhe: 2,13m
umgeklapptes Geländer: 1,60m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
max. Plattformhöhe:	5,80m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,60m ausgezogen: 2,54m Breite: 0,72m
Tragfähigkeit:	227 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,15m
Gesamtgewicht:	1.460 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	29%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-230/01

Transportabmessung: Länge: 1,83m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m
umgeklapptes Geländer: 1,72m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
max. Plattformhöhe:	5,80m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,54m ausgezogen: 2,44m Breite: 0,55m
Tragfähigkeit:	227 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.503 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-230/02

Transportabmessung: Länge: 1,83m Breite: 0,77m Höhe: 2,10m
ohne Geländer: 1,83m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
max. Plattformhöhe:	5,80m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,54m ausgezogen: 2,44m Breite: 0,55m
Tragfähigkeit:	227 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.341 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, kein abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-230/03

Transportabmessung: Länge: 1,78m Breite: 0,81m Höhe: 2,11m
umgeklapptes Geländer: 1,87m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
max. Plattformhöhe:	5,80m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,64m ausgezogen: 2,55m Breite: 0,76m
Tragfähigkeit:	230 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,27m
Gesamtgewicht:	1.458 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-230/04

Transportabmessung: Länge: 1,81m Breite: 0,83m Höhe: 2,15m
umgeklapptes Geländer: 1,89m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	7,80m
max. Plattformhöhe:	5,80m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,67m ausgezogen: 2,56m Breite: 0,77m
Tragfähigkeit:	230 kg (2 Personen)
Gesamtgewicht:	1.575 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, E-Drive, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-360/01

Transportabmessung: Länge: 2,45m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m
umgeklapptes Geländer: 1,72m / ohne Geländer: 1,38m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	8,10m
max. Plattformhöhe:	6,10m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,26m ausgezogen: 3,26m Breite: 0,81m
Tragfähigkeit:	363 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.547 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	30%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-360/02

Transportabmessung: Länge: 2,45m Breite: 0,81m Höhe: 2,10m
ohne Geländer: 1,38m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	8,10m
max. Plattformhöhe:	6,10m / min. 1,00m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,26m ausgezogen: 3,26m Breite: 0,81m
Tragfähigkeit:	363 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.547 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	30%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, kein abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-380/01

Transportabmessung: Länge: 2,39m Breite: 0,81m Höhe: 2,22m
umgeklapptes Geländer: 1,83m / ohne Geländer: 1,55m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	8,30m
max. Plattformhöhe:	6,30m / min. 1,10m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,25m ausgezogen: 3,17m Breite: 0,81m
Tragfähigkeit:	380 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	1.770 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 8-380/02

Transportabmessung: Länge: 2,47m Breite: 0,84m Höhe: 2,24m
umgeklapptes Geländer: 1,85m / ohne Geländer: 1,55m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	8,30m
max. Plattformhöhe:	6,30m / min. 1,10m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,30m ausgezogen: 3,20m Breite: 0,82m
Tragfähigkeit:	380 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	2.090 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, E-Drive, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 9-300

Transportabmessung: Länge: 2,60m Breite: 0,98m Höhe: 2,36m
ohne Geländer: 1,54m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	9,00m
max. Plattformhöhe:	7,00m / min. 1,30m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,20m ausgezogen: 3,00m Breite: 0,98m
Tragfähigkeit:	300 kg (2 Personen)
Wendekreis außen:	6,05m
Gesamtgewicht:	2.290 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	29%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abnehmbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 9-200S

Transportabmessung: Länge: 1,82m Breite: 0,77m Höhe: 2,35m
umgeklapptes Geländer: 1,98m / ohne Geländer: 1,43m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	9,38m
max. Plattformhöhe:	7,38m / min. 1,16m
Plattformmaße innen:	Länge: 1,65m ausgezogen: 2,65m Breite: 0,74m
Tragfähigkeit:	200 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,60m
Gesamtgewicht:	2.000 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	23%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 10-230S

Transportabmessung: Länge: 2,44m Breite: 0,81m Höhe: 2,26m
umgeklapptes Geländer: 1,91m / ohne Geländer: 1,54m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	9,92m
max. Plattformhöhe:	7,92m / min. 1,16m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,26m ausgezogen: 3,18m Breite: 0,60m
Tragfähigkeit:	227 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	2.504 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 10-450

Transportabmessung: Länge: 2,35m Breite: 1,22m Höhe: 2,19m
umgeklapptes Geländer: 1,85m / ohne Geländer: 1,69m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	9,93m
max. Plattformhöhe:	7,93m / min. 1,09m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,35m ausgezogen: 3,26m Breite: 1,22m
Tragfähigkeit:	454 kg (4 Personen)
Wendekreis außen:	0,21m
Gesamtgewicht:	2.153 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 10-340S

Transportabmessung: Länge: 2,35m Breite: 0,83m Höhe: 2,12m
umgeklapptes Geländer: 1,99m / ohne Geländer: 1,67m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	9,93m
max. Plattformhöhe:	7,93m / min. 1,09m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,23m ausgezogen: 3,20m Breite: 0,71m
Tragfähigkeit:	340 kg (3 Personen)
Wendekreis außen:	2,03m
Gesamtgewicht:	2.358 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

Arbeitsbühnen

Mit Sicherheit HOCH HINAUS!



GmbH & Co.KG

Reuschenberger Str. 51-55
51379 Leverkusen
02171 / 1056
www.winzer-lift.de

SCHEREN-ARBEITSBÜHNEN

selbst fahren • selbst bedienen • sicher arbeiten • geringe Kosten • große Leistung

TECHNISCHE DATEN X 10-250S

Transportabmessung: Länge: 2,46m Breite: 0,83m Höhe: 2,36m
umgeklapptes Geländer: 1,97m / ohne Geländer: 1,64m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	10,10m
max. Plattformhöhe:	8,10m / min. 1,23m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,30m ausgezogen: 3,20m Breite: 0,81m
Tragfähigkeit:	250 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	2.265 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, E-Drive, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 12-340

Transportabmessung: Länge: 2,50m Breite: 1,22m Höhe: 2,26m
umgeklapptes Geländer: 1,89m / ohne Geländer: 1,62m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	11,80m
max. Plattformhöhe:	9,80m / min. 1,20m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,25m ausgezogen: 3,26m Breite: 1,22m
Tragfähigkeit:	340 kg (3 Personen)
Wendekreis innen:	0,26m
Gesamtgewicht:	2.531 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	24%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 12-320

Transportabmessung: Länge: 2,48m Breite: 1,18m Höhe: 2,48m
umgeklapptes Geländer: 1,86m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	12,00m
max. Plattformhöhe:	10,00m / min. 1,35m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,30m ausgezogen: 3,20m Breite: 1,15m
Tragfähigkeit:	320 kg (2 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	2.815 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, E-Drive, gabelstaplerfähig, abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 14-400

Transportabmessung: Länge: 2,40m Breite: 1,20m Höhe: 2,62m
umgeklapptes Geländer: 2,13m / ohne Geländer: 1,67m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	14,00m
max. Plattformhöhe:	12,00m / min. 1,47m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m
Tragfähigkeit:	400 kg (3 Personen)
Wendekreis innen:	0,00m
Gesamtgewicht:	3.365 kg
Sonstiges:	
Steigfähigkeit:	23%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	nur für geschlossene Innenräume

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 14-365 GE

Transportabmessung: Länge: 3,80m Breite: 1,85m Höhe: 2,75m
umgeklapptes Geländer: 2,11m / ohne Geländer: 2,03m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	14,20m
max. Plattformhöhe:	12,20m / min. 1,60m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,76m ausgezogen: 4,23m Breite: 1,36m
Tragfähigkeit:	365 kg (3 Personen)
Wendekreis außen:	3,00m
Gesamtgewicht:	5.580 kg
Sonstiges:	
Stützen:	ja
Steigfähigkeit:	35%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, gabelstaplerfähig, leicht abklappbares Geländer

TECHNISCHE DATEN X 17-500

Transportabmessung: Länge: 3,28m Breite: 1,22m Höhe: 3,14m
umgeklapptes Geländer: 2,33m

Arbeitsbereich:	
max. Arbeitshöhe:	17,30m
max. Plattformhöhe:	15,30m / min. 2,04m
Plattformmaße innen:	Länge: 2,90m ausgezogen: 3,90m Breite: 1,22m
Tragfähigkeit:	500 kg (2 Personen)
Wendekreis außen:	3,00m
Gesamtgewicht:	5.620 kg
Sonstiges:	
Stützen:	ja
Steigfähigkeit:	25%
Antrieb:	Elektro
Einsatzbereich:	innen + außen

Nichtmarkierende Reifen, leicht abklappbares Geländer

