

HEILURIPARIOVI THERMING TP-D




Therming TP -heiluripariovi on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygienia-ominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Therming TP-D:ssä on vakiona ikkuna.

Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen. Karmi on syvyysäädettyissä eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

PIILOTETUT HYGIENISET SARANAT



Ovi on varustettu piilotetuilla heilurisaranoilla, jolloin pinnat on helppo pitää puhtaana. Älykäs saranoiden rakenne, jossa ovilehteen upotettu jousi - ei vaadi ylimääräistä reikiä poraamista seinään.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Pakkaus on varustettu ergonomisella kantohihnalla, joka yhdessä oven kevyen painon kanssa mahdollistaa helpon kantamisen.

AUKIPITOTOIMINTO 90°



Täysin avatussa asennossa, 90 asteeessa, on aukipitotoimisto, joka on erittäin käytännöllinen kärryjä käsiteltäessä.



CleanCOOL^o
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi
asiakaspalvelu@cleancool.fi



TEKNISET TIEDOT



| Korkeus 21 | HTM | KIM | FYM | DBM |
|------------|--------------|-------------|------------------|------------------|
| Kylmiö | Asennusaukko | Valoaukko | Karmin ulkomitat | Ovilehti |
| TP-D 16 | 1600 x 2100 | 1548 x 2074 | 1685 x 2142 | 741/741 x 2040 |
| TP-D 18 | 1800 x 2100 | 1748 x 2074 | 1885 x 2142 | 841/841 x 2040 |
| TP-D 20 | 2000 x 2100 | 1948 x 2074 | 2085 x 2142 | 941/941 x 2040 |
| TP-D 22 | 2200 x 2100 | 2148 x 2074 | 2285 x 2142 | 1041/1041 x 2040 |
| TP-D 24 | 2400 x 2100 | 2348 x 2074 | 2485 x 2142 | 1141/1141 x 2040 |

| Vaihtoehtoiset korkeudet | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1950 mm | - 150 mm taulukon mitoista |
| 2250 mm | +150 mm taulukon mitoista |
| 2400 mm | +300 mm taulukon mitoista |
| 2700 mm | +600 mm taulukon mitoista |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------------------------|---|
| Eristys | Korkeapainevaahdotettu PUR s = 50 mm, U-arvo 0,45 W/m ² °C. | Varusteet | Ikkuna, L x K =240 x 400 mm. Heilurisaranat aukipitotoiminnolla. |
| Ulkopinnat | Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm. | Saranat | 2 piilotettua saranaa komposiittimuovista |
| Karmi | Alumiinikarmi, s = 75 mm - 80 mm. | Seinä- vahvuus | Säädettävissä välillä s = 75 mm - 80 mm. Muita seinävahvuuksia pyynnöstä. |
| Lattialiitäntä | Kynnyksetön. Laahustiiviste. | Käyttö- lämpötila | + 0 °C + 50 °C |
| Kiillautumis- suoja | Pehmeä kuminen suojalista karmin ja ovilevyn välissä | Lisävarusteet | Potkulevyt. Kaaritorräyssi-suoja. |

Valmistaja: