

# KYLMÄHUONEEN OVI THERMING TK

Kylmähuoneen ovi Therming TK on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygieniaominaisuudet, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Oven muotoilu tappikiinnitteillä saranoilla mahdollistaa rakenteen, joka tekee ovilehden helpoksi sekä koota että purkaa tarvittaessa.

Ovet toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen.


Ovien käsisyys vaihdettavissa myös asennuspaikalla. Karmi on syvyysäädettävissä eri seinämävahvuuksille.



## THERMING

### Innovatiivinen muotoilu

#### SÄÄDETTÄVÄT SARANAT



Ovessa on kääntösaranat, joita voi säätää korkeus- ja sivusuunnassa. Kääntösaranat mahdollistavat helpon kokoamisen, ja ovenlehti voidaan helposti nostaa karmiin ja karmista.

#### PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina. Tämä yhdessä oven alhaisen painon kanssa helpottaa kuljetusta ja liikuttelua rakennustyömaalla.

#### RUUVITON KAHVAN KIINNITYS



Ovenkahva asennetaan yksinkertaisella ja turvallisella "klikkaus"-toiminnolla.



**CleanCOOL°**  
Keeping the cool where it's needed

**CLEAN COOL OY**  
Wanhan Amiksen Polku 3 B  
16300 Orimattila

[www.cleancool.fi](http://www.cleancool.fi)

## TEKNISET TIEDOT



| Korkeus 21 | HTM          | KIM         | FYM              | DBM         |
|------------|--------------|-------------|------------------|-------------|
| Tyyppi     | Asennusaukko | Valoaukko   | Karmin ulkomitat | Ovilehti    |
| TK 8       | 800 x 2100   | 710 x 2060  | 877 x 2145       | 741 x 2050  |
| TK 9       | 900 x 2100   | 810 x 2060  | 977 x 2145       | 841 x 2050  |
| TK 10      | 1000 x 2100  | 910 x 2060  | 1077 x 2145      | 941 x 2050  |
| TK 11      | 1100 x 2100  | 1010 x 2060 | 1177 x 2145      | 1041 x 2050 |
| TK 12      | 1200 x 2100  | 1110 x 2060 | 1277 x 2145      | 1141 x 2050 |

| Vaihtoehtoiset korkeudet |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1950 mm                  | - 150 mm taulukon mitoista |
| 2250 mm                  | +150 mm taulukon mitoista  |
| 2400 mm                  | +300 mm taulukon mitoista  |
| 2700 mm                  | +600 mm taulukon mitoista  |

|                       |                                                          |                         |                                                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eristys</b>        | Korkeapainevaahdotettu PUR s =50 mm, U-arvo 0,45 W/m2 °C | <b>Lukitus</b>          | Oven kahva anodisoitua alumiinia, lukko ASSA 310, vastarauta                                            |
| <b>Ulkopinnat</b>     | Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm                | <b>Saranat</b>          | 2 saranaa, säädettävissä korkeus- ja sivusuunnassa. 3 kpl koosta L = 1200 mm ja/tai K = 2200 mm alkaen. |
| <b>Karmi</b>          | Eloksoitu alumiini. Kylmäsiilankatkot ABS-muovi.         | <b>Seinäma-vahvuus</b>  | Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75-100 mm                                                    |
| <b>Lattialiitäntä</b> | Kynnyksetön lattia. Laahustiiviste.                      | <b>Käyttö-lämpötila</b> | -5°C .... +50°C                                                                                         |
| <b>Tiivisteet</b>     | Hygieeninen tiivistesilikoni                             | <b>Lisävarusteet</b>    | Törmäyssuojat<br>Ikkkunat<br>Lämmityskaapelointi<br>Erikoisvärit (pyydä tarjous)                        |
| <b>Lukon sijoitus</b> | A = 50 mm, B = 25 mm                                     |                         |                                                                                                         |

### Lisävarusteita



Polykarbonaatti-potkulevy  
625 mm



RST-potkulevy  
250 mm



Ikkkuna 240x400 mm



Väri RAL 7004

Valmistaja: