

HEILURIOVI THERMING TP




Therming TP -heiluriovi on hyvin eristetty, kevyt ja vahva lasikuituovi ympäristöihin, joissa hyvät hygieniatoiminnot, korroosionkestävyys ja iskunkestävyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Therming TP:ssä on vakiona ikkuna.
Ovi toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeineen.

Oven kärsyvyys vaihdettavissa myös asennuspaikalla
Karmi on syvyysäädetty eri seinämävahvuuksille.

Innovatiivinen muotoilu

PIILOTETUT HYGIENISET SARANAT



Ovi on varustettu piilotetuilla heilurisaranoilla, jolloin pinnat on helppo pitää puhtaina.
Älykäs saranoiden rakenne, jossa ovilehteen upotettu jousi - ei vaadi ylimääräistä reikiä poraamista seinään.

PAKKAUS JA ERGONOMIA



Ovet toimitetaan yksittäispakattuina.
Tämä yhdessä oven alhaisen painon kanssa helpottaa kuljetusta ja liikuttelua rakennustyömaalla.

AUKIPITOTOIMINTO 90°



Täysin avatussa asennossa, 90 asteessa, on aukipitotoiminto, joka on erittäin käytännöllinen kärryjä käsiteltäessä.



CleanCOOL°
Keeping the cool where it's needed

CLEAN COOL OY
Wanhan Amiksen Polku 3 B
16300 Orimattila

www.cleancool.fi



Korkeus 21	HTM	KIM	FYM	DBM
Tyyppi	Asennusaukko	Valoaukko	Karmin ulkomitat	Ovilehti
TP 8	800 x 2100	754 x 2074	897 x 2140	720 x 2040
TP 9	900 x 2100	854 x 2074	997 x 2140	820 x 2040
TP 10	1000 x 2100	954 x 2074	1097 x 2140	920 x 2040
TP 11	1100 x 2100	1054 x 2074	1197 x 2140	1020 x 2040
TP 12	1200 x 2100	1154 x 2074	1297 x 2140	1120 x 2040

Vaihtoehtoiset korkeudet	
1950 mm	- 150 mm taulukon mitoista
2250 mm	+150 mm taulukon mitoista
2400 mm	+300 mm taulukon mitoista
2700 mm	+600 mm taulukon mitoista

Eristys	Korkeapainevaahdotettu PUR s = 50 mm, U-arvo 0,45 W/m ² °C.	Varusteet	Ikkuna, L x K = 240 x 400 mm. Heilurisaranat aukipitoiminnolla.
Ulkopinnat	Lasikuituvahvistettu polyesteri, s = 2 mm.	Saranat	2 piilotettua saranaa komposiittimuovista. 3 kpl korkeudesta K = 2200 mm ylöspäin
Karmi	Alumiinikarmi, s = 75 mm - 125 mm.	Lattialiitäntä	Kynnyksetön. Laahustiiviste
Seinäma- vahvuus	Karmi portaattomasti säädettävissä välillä 75 - 125 mm.	Käyttö- lämpötila	+ 0 °C + 50 °C
Kiilautumis- suoja	Pehmeä kuminen suojalista karmin ja ovilevyn välissä	Lisävarusteet	Potkulevyt Kaaritörmäyssuoja Vetokahva Erikoisvärät

Lisävarusteita



Polykarbonaatti-potkulevy
625 mm



RST-potkulevy
250 mm



Kaaritörmäyssuoja
250 mm



Väri RAL 7004

Valmistaja: