
SERYSYS


DESDE
1999
SERYSYS

EXPERIENCIA, INNOVACIÓN Y COMPROMISO

SERYSYS es una empresa familiar y generacional dedicada al desarrollo y fabricación de accesorios para carpintería de aluminio.

Desde nuestros inicios en 1999, hemos evolucionado junto al sector, combinando más de 25 años de trayectoria como empresa con la experiencia de un equipo que acumula una dilatada experiencia y un profundo conocimiento especializado del sector.

Diseñamos y fabricamos una amplia gama de accesorios propios, desarrollados para ofrecer calidad, fiabilidad, funcionalidad y seguridad. Porque entendemos que un buen producto no lo es todo: el verdadero valor está también en conocer las necesidades de cada cliente, asesorarle y acompañarle durante todo el proceso.

Nuestra capacidad industrial y técnica nos permite controlar gran parte del proceso productivo y ofrecer un servicio integral: desarrollo de producto, moldes y matrices, inyección de plástico, aluminio y zamak, mecanizado, lacado, tampografía, grabado láser y montajes personalizados.

A través de nuestro departamento técnico y de I+D, colaboramos estrechamente con nuestros clientes en el desarrollo de nuevos proyectos y soluciones a medida, transformando sus necesidades en productos capaces de responder a las exigencias de un mercado en constante evolución.

Hoy, SERYSYS está presente tanto en el mercado nacional como internacional. Seguimos creciendo, innovando y ampliando nuestras capacidades sin perder aquello que nos define desde nuestros inicios: cercanía, experiencia, calidad, capacidad de respuesta y compromiso.

Porque detrás de cada producto hay un proyecto, y detrás de cada proyecto, una relación basada en la confianza.

COMPROMETIDOS CON TU CONFIANZA.



SOLUCIONES PARA LA CARPINTERIA DE ALUMINIO

ÍNDICE

CORREDERAS

07

CIERRES
UÑEROS
GANCHOS
TIRADORES

24

CARROS MINIMALISTAS
RUEDAS

MULTIPUNTO

28

ACCESORIOS

PRACTICABLES

37

MANETAS
BISAGRAS
KITS

MURO CORTINA

60

NUESTROS SERVICIOS

63

ACABADOS

69

CERTIFICADO CALIDAD

70


SERYSYS



CIERRES · UÑEROS · GANCHOS · TIRADORES

CORREDERAS

CIERRE
ALFA



REF. 10104XX

50 UDS

Ref. 1010401	Blanco
Ref. 1010402	Negro
Ref. 1010406	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Cierre robusto y de fácil instalación, disponible en versión automática convertible a manual suprimiendo el muelle. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

A robust, easy-to-install latch, available in an automatic version that can be converted to manual by removing the spring. The mounting stud is located behind the top plate.


FR

Fermeture robuste et facile à installer, disponible en version automatique convertible en version manuelle par retrait du ressort. La tige de fixation se trouve derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

ALFA II



REF. 10103XX

30 UDS

Ref. 1010301	Blanco
Ref. 1010302	Negro
Ref. 1010306	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Cierre robusto y de fácil instalación, el cierre viene sin muelle siendo la misma versión manual. A este se le suma un uñero Alfa, un uñero con poco grosor para adaptarse a perfiles de tamaño reducido. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

Robust, easy-to-install sliding window latch, supplied without a spring for manual operation. It is combined with an Alfa recessed finger pull, featuring a slim profile designed to fit narrow aluminium sections. The fixing stud is located behind the upper cover plate.


FR

Fermeture robuste et facile à installer, fournie sans ressort pour un fonctionnement manuel. Elle est associée à une poignée cuvette Alfa de faible épaisseur, spécialement conçue pour s'adapter aux profilés en aluminium de dimensions réduites. Le goujon de fixation se trouve derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

CIERRE
DELTA



REF. 10304XX

50 UDS

Ref. 1030401		Blanco
Ref. 1030402		Negro
Ref. 1030406		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Cierre embutido fijado mediante tornillos con diseño redondeado. Disponible en versión automático y manual, suprimiendo el muelle. Tras su plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

Screw-fixed recessed sliding-window latch with a rounded design. Available in automatic and manual versions (the latter without the spring). The mounting stud is located behind the top plate.


FR

Fermeture encastrée à fixation par vis, au design arrondi. Disponible en version automatique ou manuelle (sans ressort). La tige de fixation est dissimulée derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

OMICRON



REF. 11100XX

50 UDS

Ref. 1110001	Blanco
Ref. 1110002	Negro
Ref. 1110006	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Último desarrollo en nuestros cierres embutidos. Este, se incluye a nuestra línea de cierres cuadrados como el cierre Alfa pero con sistema de fijación mediante grapa, sin tornillos.


ENG

The latest development in our flushmount latches. This model joins our line of square latches—such as the Alfa—but features a screw-free mounting system using a clip.


FR

Dernière nouveauté dans notre gamme de fermetures encastrées. Ce modèle rejoint notre série de fermetures carrées, à l'instar de la fermeture Alfa, mais se distingue par un système de fixation par agrafe, sans vis.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

CIERRE

OMICRON KLEIDI



REF. 11101XX

30 UDS

Ref. 1110101	Blanco
Ref. 1110102	Negro
Ref. 1110106	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Dentro de la familia Omicron, encontramos nuestro cierre Omicron Kleidi, con llave. Cierre de línea cuadrada y con sistema de fijación mediante clipado. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

Within the Omicron family, we find the Omicron Kleidi—a key-operated latch. It features a square-profile design and a clip-on mounting system. The mounting stud is located behind the top plate.


FR

Au sein de la famille Omicron, nous retrouvons notre fermeture Omicron Kleidi, équipée d'un verrouillage à clé. Il s'agit d'une fermeture aux lignes carrées dotée d'un système de fixation par clipsage. La tige de fixation est située derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

OMICRON



REF. 11102XX

50 UDS

Ref. 1110201	Blanco
Ref. 1110202	Negro
Ref. 1110206	RAL

PERSONALIZACIÓN DISPONIBLE: TAMPOGRAFÍA
CUSTOMIZATION AVAILABLE: PAD PRINTING
PERSONNALISATION DISPONIBLE : TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
PREMIUM QUALITY MATERIALS
MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

ESP

Diseñado para su utilización en el exterior, ofreciendo una solución discreta y funcional. Su diseño de bajo espesor permite ser instalado sin afectar al cruce entre hojas. Se fija mediante el mecanizado interno del cierre bajando su presilla de fijación.


ENG

Designed for use on the exterior side of the sash, offering a discreet and functional solution. Its low-profile design allows for installation without interfering with the overlap between sashes. It is secured via the lock's internal mechanism by lowering its mounting clip.


FR

Conçu pour une installation sur la face extérieure du vantail, il offre une solution discrète et fonctionnelle. Sa faible épaisseur permet une installation sans gêner le croisement des vantaux. Il se fixe grâce à l'usinage interne de la fermeture, en abaissant sa patte de fixation.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

CIERRE OMICRON II | UÑERO KLEIDI



REF. 11104XX

20 UDS

Ref. 1110401	Blanco
Ref. 1110402	Negro
Ref. 1110406	RAL

PERSONALIZACIÓN DISPONIBLE: TAMPOGRAFÍA
CUSTOMIZATION AVAILABLE: PAD PRINTING
PERSONNALISATION DISPONIBLE : TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
PREMIUM QUALITY MATERIALS
MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

ESP

Conjunto compuesto por uñero exterior con llave y cierre interior con un diseño cuadrado. El cierre interior se instala mediante un sistema de clipado, sin necesidad de tornillos. Posibilidad de pedido con llaves iguales o desiguales. Se suministra con dos llaves articuladas. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

A set featuring an exterior keyed pull and an interior latch, both with a square design. The interior latch installs via a clip-on system, requiring no screws. Available with keyed-alike or keyed-different options. Supplied with two folding keys. The mounting stud is located behind the top cover plate.


FR

Ensemble composé d'une poignée de tirage extérieure avec serrure et d'un verrou intérieur au design carré. Le verrou intérieur s'installe par simple clipsage, sans vis. Possibilité de commander des clés identiques ou différentes. Livré avec deux clés articulées. La tige de fixation est située derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.



REF. 10601XX

50 UDS

Ref. 1060101		Blanco
Ref. 1060102		Negro
Ref. 1060106		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE POLIAMIDA
ALUMINUM CASE AND POLYAMIDE BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN POLYAMIDE

ESP

Cierre redondeado con sistema de fijación mediante clipado. En este caso, el fondo es de plástico y sin plaquitas distintivas. En la parte superior del cierre está la fijación y regulación del gancho.


ENG

Rounded latch with a clip-on fastening system. In this instance, the back is made of plastic and lacks distinctive plates; the hook attachment and adjustment mechanism are located at the top of the latch.


FR

Fermeture arrondie avec système de fixation par clipsage. Dans ce cas, le fond est en plastique et dépourvu de plaquettes distinctives. La fixation et le réglage du crochet se trouvent sur la partie supérieure de la fermeture.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

CIERRE
GAMMA



REF. 10600XX

50 UDS

Ref. 1060001		Blanco
Ref. 1060002		Negro
Ref. 1060006		RAL


POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ


DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

ESP

Cierre redondeado con sistema de fijación mediante clipado sin necesidad de tornillos ofreciendo una solución limpia y de fácil montaje. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.

ENG

Rounded latch featuring a clip-in fastening system that requires no screws, offering a clean, easy-to-assemble solution. The mounting stud is located behind the top plate.

FR

Fermeture arrondie avec système de fixation par clipsage sans vis, offrant une solution propre et facile à monter. La tige de fixation se trouve derrière la plaquette supérieure.

GAMMA KLEIDI



REF. 10602XX

30 UDS

Ref. 1060201	Blanco
Ref. 1060202	Negro
Ref. 1060206	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CAJA DE ALUMINIO Y FONDO DE ZAMAK
ALUMINUM CASE AND ZAMAK BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ET DOS EN ZAMAK

ESP

Dentro de la familia Gamma encontramos nuestro cierre Gamma Kleidi, este incluye una llave para mayor seguridad. Cierres con llaves iguales, desiguales, llaves articuladas. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

Within the Gamma family, we find the Gamma Kleidi lock, which includes a key for added security. Options include keyed-alike, keyeddifferently, and articulated key versions. The mounting stud is located behind the top plate.


FR

Au sein de la gamme Gamma, on trouve notre fermeture Gamma Kleidi, qui inclut une clé pour une sécurité accrue. Ces fermetures sont disponibles avec des clés identiques, différentes ou articulées. La tige de fixation se trouve derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

UÑERO
GAMMA



REF. 10608XX

50 UDS

Ref. 1060801		Blanco
Ref. 1060802		Negro
Ref. 1060806		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

ESP

Diseñado para su utilización en el exterior ofreciendo una solución discreta y funcional. Con diseño redondeado y de bajo espesor permite el cruce entre hojas. Se fija mediante el mecanizado interior del cierre bajando la presilla de fijación.


ENG

Designed for use on the exterior side of the sash, it offers a discreet and functional solution. Its rounded, low-profile design allows for overlap between sliding sashes. It is secured via the internal mechanism of the latch by lowering the retaining clip.


FR

Conçu pour une installation sur la face extérieure du vantail, il offre une solution discrète et fonctionnelle. Grâce à son design arrondi et sa faible épaisseur, il permet le croisement des vantaux. La fixation s'effectue par un usinage interne du mécanisme de fermeture, en abaissant la patte de fixation.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

CIERRE GAMMA II | UÑERO KLEIDI



REF. 10614XX

20 UDS

Ref. 1061401	Blanco
Ref. 1061402	Negro
Ref. 1061406	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

ALUMINIO Y ZAMAK
ALUMINUM AND ZAMAK
ALUMINIUM ET ZAMAK

ESP

Conjunto compuesto por uñero exterior con llave y cierre interior con un diseño redondeado. El cierre interior se instala mediante un sistema de clipado, sin necesidad de tornillos. Posibilidad de pedido con llaves iguales o desiguales. Se suministra con dos llaves articuladas. Tras la plaquita superior se encuentra el espárrago de fijación.


ENG

A set consisting of an exterior keyed pull and an interior latch, featuring a rounded design. The interior latch installs via a clip-in system, requiring no screws. Available with keyed-alike or keyed-different options. Supplied with two hinged keys. The mounting stud is located behind the top cover plate.


FR

Ensemble composé d'une poignée de tirage extérieure avec serrure et d'un verrou intérieur au design arrondi. Le verrou intérieur s'installe par clipsage, sans vis. Possibilité de commander des clés identiques ou différentes. Livré avec deux clés articulées. La tige de fixation se trouve derrière la plaquette supérieure.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MECANIZADO EN HOJA (mm)
SASH MACHINING
USINAGE SUR FEUILLE



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.


HOJA
GANCHOS





REF.	L
G020520 -V	27
G021520 -V	30
G022520 -V	33
G023520 -V	36
G024520 -V	39
G025520 -V	42
G026520 -V	45





REF.	A	L
G028520 -V	1.0	30
G029520 -V	1.0	32
G066520 -V	1.0	36



REF.	A	L
G030520 -V	1.5	28
G031520 -V	1.5	31
G032520 -V	1.5	34
G033520 -V	1.5	37
G034520 -V	1.5	40
G035520 -V	1.5	43
G036520 -V	1.5	46



REF.	A	L
G030520 -V	2.5	37
G031520 -V	2.5	41



REF.	A	L
G040520 -V	3.0	29
G041520 -V	3.0	32
G042520 -V	3.0	35
G043520 -V	3.0	38
G044520 -V	3.0	41
G045520 -V	3.0	44
G046520 -V	3.0	47





REF.	A	L
G028520 -V	5.0	30
G029520 -V	5.0	35
G066520 -V	5.0	39
G046520 -V	5.0	46




REF.	A	L
G030520 -V	6.0	40




REF.	A	L
G030520 -V	8.0	30






REF.
G073520 -V






REF.
G070520 -V





REF.
E025514 -V


GANCHOS





REF.


E002514 -V





REF.


E050514 -V





REF.


E010514 -V





REF.

E034514 -V





REF.

E035514 -V

TIRADOR
BETA



REF. 70101XX ALFA / DELTA
REF. 70103XX GAMMA / OMICRON


20 UDS

Ref. 7010101 / 7010301	Blanco
Ref. 7010102 / 7010302	Negro
Ref. 7010106 / 7010306	RAL

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

TUBO DE ALUMINIO Y PIEZAS DE ZAMAK
ALUMINUM TUBE AND ZAMAK PARTS
TUBES EN ALUMINIUM ET PIÈCES EN ZAMAK

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



Cierre ALFA / DELTA
170 mm

Cierre GAMMA / OMICRON
217 mm

ESP

Tirador adaptable a nuestros cierres debido al encuentro de los agujeros entre cierre y tirador.

ENG

Pull handle compatible with our latches, thanks to the alignment of the mounting holes on both the latch and the handle.

FR

Poignée adaptable à nos fermetures grâce à l'alignement des trous entre la fermeture et la poignée.

Bajo pedido, se puede solicitar la longitud para el tirador deseada.
The desired handle length can be requested upon order.
La longueur souhaitée pour la poignée peut être demandée sur commande.







CARROS MINIMALISTAS · RUEDAS

CORREDERAS

RODAMIENTO

CARRO MINIMALISTA

Desarrollamos soluciones de rodamiento adaptadas a cada proyecto.



ALTA CAPACIDAD DE CARGA
HIGH LOAD CAPACITY
GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE

SUAVIDAD DE DESLIZAMIENTO
SMOOTH SLIDING OPERATION
COULISSEMENT FLUIDE

MÁXIMO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD
MAXIMUM PERFORMANCE AND DURABILITY
PERFORMANCES ET DURABILITÉ MAXIMALES

ESP

Los rodamientos de Serysys han sido desarrolladas específicamente para ofrecer el máximo rendimiento en nuestros sistemas minimalistas. Fruto de la colaboración con un fabricante especializado en rodamientos de alta precisión, se producen bajo especificaciones propias para garantizar un funcionamiento excepcional.

Cada rueda soporta un gran peso, combinando alta capacidad de carga, suavidad de deslizamiento y una excelente durabilidad. Esto permite trabajar con hojas de grandes dimensiones y peso manteniendo un movimiento fluido, preciso y reduciendo al mínimo el desgaste.

ENG

Serysys bearings have been developed specifically to deliver maximum performance within our minimalist systems. The result of a collaboration with a manufacturer specializing in high-precision bearings, they are produced according to our own proprietary specifications to ensure exceptional operation.

Each wheel supports a significant load, combining high load capacity, smooth movement, and excellent durability. This enables the handling of large, heavy panels while maintaining fluid, precise motion and minimizing wear.

FR

Les roulements de Serysys ont été spécifiquement développés pour offrir des performances maximales au sein de nos systèmes minimalistes. Issus d'une collaboration avec un fabricant spécialisé dans les roulements de haute précision, ils sont produits selon des spécifications propres afin de garantir un fonctionnement exceptionnel.

Chaque roue supporte un poids important, alliant une grande capacité de charge, un roulement en douceur et une excellente durabilité. Cela permet de manipuler des vantaux de grandes dimensions et de poids élevé, tout en garantissant un mouvement fluide et précis, et en réduisant l'usure au minimum.

RODAMIENTO


CARRO MINIMALISTA

ESTUDIO PARA ADAPTACIÓN DEL SISTEMA
STUDY FOR SYSTEM ADAPTATION
ÉTUDE POUR L'ADAPTATION DU SYSTÈME

MECANIZADO Y ENSAMBLADO EN SERYSYS
MACHINING AND ASSEMBLY AT SERYSYS
USINAGE ET ASSEMBLAGE CHEZ SERYSYS



Hasta 800 kg



Hasta 500 kg



Hasta 200 kg



POSIBILIDAD DE GRABADO LÁSER
LASER ENGRAVING AVAILABLE
POSSIBILITÉ DE GRAVURE LASER

ESP

Estos rodamientos han sido desarrollados para ofrecer una elevada capacidad de carga, máxima durabilidad y un desplazamiento suave en un diámetro muy reducido. Una solución especialmente concebida para aportar mayores prestaciones a los sistemas minimalistas. Esto permite trabajar con hojas de grandes dimensiones y peso, manteniendo un movimiento fluido y preciso. Se fabrican bajo estrictos estándares de calidad para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento.

ENG

These bearings have been developed to offer high load capacity, maximum durability, and smooth movement within a very compact profile. It is a solution specifically designed to enhance the performance of minimalist systems, enabling the use of large, heavy panels while maintaining fluid, precise movement. They are manufactured to strict quality standards to ensure maximum reliability and performance.

FR

Ces roulements ont été développés pour offrir une capacité de charge élevée, une durabilité maximale et un déplacement fluide, le tout dans un encombrement très réduit. Il s'agit d'une solution spécialement conçue pour conférer des performances accrues aux systèmes minimalistes. Elle permet de manipuler des vantaux de grandes dimensions et de poids important, tout en assurant un mouvement fluide et précis. Ces roulements sont fabriqués selon des normes de qualité strictes afin de garantir une fiabilité et des performances optimales.

Medidas a obtener según producto final.
Measurements to be obtained according to the final product.
Mesures à obtenir en fonction du produit final.



ACCESORIOS

MULTIPUNTO

CIERRE MULTIPUNTO
MANTIS




REF. 70500XX

30 UDS

Ref. 7050001		Blanco
Ref. 7050002		Negro
Ref. 7050006		RAL


POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

PLANO TÉCNICO (mm) · TECHNICAL DRAWING · *DESSIN TECHNIQUE*




MECANIZADO EN HOJA (mm) · SASH MACHINING · *USINAGE SUR FEUILLE*

FIJACIÓN MEDIANTE TORNILLOS FRONTALES



FIJACIÓN MEDIANTE ESPÁRRAGO



Medidas del mecanizado necesario en la hoja para la instalación del cierre.
Dimensions of the machining required on the leaf for the installation of the locking mechanism.
Dimensions de l'usinage nécessaire sur le vantail pour l'installation de la fermeture.

ESP

Cierre embutido multipunto de forma cuadrada y bajo espesor. Equipado con doble embrague que obligará a accionarse en los segundos 90º, evitando así posibles colisiones e incidencias. Incluye dos métodos de fijación, mediante tornillos centrales o espárrago en la parte superior.

ENG

Square-shaped, low-profile recessed multipoint lock. Equipped with a dual-clutch mechanism that requires activation during the second 90° of rotation, preventing potential interference and operating issues. Features two mounting options: central fixing screws or an upper fixing stud.

FR

Fermeture multipoints encastrée, de forme carrée et de faible épaisseur. Équipée d'un mécanisme à double embrayage nécessitant un actionnement pendant les 90° suivants de rotation, afin d'éviter les risques d'interférence et les problèmes de fonctionnement. Deux options de fixation sont disponibles : par vis centrales ou par goujon de fixation supérieur.

MANILLA

GRAN ORION



REF. R0312XX

10 UDS


Ref. R031201		Blanco
Ref. R031202		Negro
Ref. R031206		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

La Maneta Multipunto Gran Orión está diseñada para la apertura y cierre de sistemas de corredera equipados con cierre multipunto. Cuadradillo de 7 mm.

ENG

The Gran Orión multipoint handle is designed for opening and closing sliding window and door systems equipped with multipoint locking mechanisms. 7 mm square spindle.

FR

La poignée multipoints Gran Orión est conçue pour l'ouverture et la fermeture des systèmes coulissants équipés d'un mécanisme de verrouillage multipoints. Carré de 7 mm.

MANILLA MULTIPUNTO ACODADA

GRAN ORION



REF. R0312XX-D / R0312XX-I

10 UDS

Ref. R031201-D / R031201-I	Blanco
Ref. R031202-D / R031202-I	Negro
Ref. R031206-D / R031206-I	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

ESP

Esta maneta ha sido diseñada para accionar mecanismos de apertura y cierre en sistemas de corredera con cierre multipunto, especialmente en aplicaciones donde el espacio disponible para el accionamiento es reducido. La geometría acodada facilita la apertura y el cierre optimizando la accesibilidad y funcionalidad del sistema. Cuadradillo de 7mm.


ENG

This handle is designed to operate opening and closing mechanisms in sliding systems with multipoint locking, particularly for applications where operating space is limited. Its angled geometry facilitates opening and closing, optimizing the system's accessibility and functionality. 7mm square spindle.

FR

Cette poignée a été conçue pour actionner les mécanismes d'ouverture et de fermeture de systèmes coulissants à verrouillage multipoint, en particulier lorsque l'espace disponible pour la manœuvre est restreint. Sa géométrie coudée facilite l'ouverture et la fermeture tout en optimisant l'accessibilité et la fonctionnalité du système. Carré de 7 mm.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



MARTELINA
SILUETA



REF. 70256XX

10 UDS

Ref. 7025601		Blanco
Ref. 7025602		Negro
Ref. 7025606		RAL


POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

MANETA DE ALUMINIO DE 1ª FUNDICIÓN
FIRST QUALITY CAST ALUMINUM LEVER
MANETTE EN ALUMINIO DE 1ª FONDATION

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

La Martelina Silueta está diseñada para la apertura y cierre sistemas corredera con cierre multipunto. Cuadradillo de 7mm.

ENG

The Silueta handle is designed for opening and closing sliding systems with multipoint locking. 7mm spindle.

FR

La poignée Martelina Silueta est conçue pour l'ouverture et la fermeture de systèmes coulissants à verrouillage multipoint. Carré de 7 mm.

SILUETA CON LLAVE



REF. 70257XX

10 UDS

Ref. 7025701	Blanco
Ref. 7025702	Negro
Ref. 7025706	RAL


POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

MANETA DE ALUMINIO DE 1ª FUNDICIÓN
FIRST QUALITY CAST ALUMINUM LEVER
MANETTE EN ALUMINIO DE 1ª FONDATION

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

La Martelina Silueta con llave está diseñada para la apertura y cierre de sistemas de corredera equipados con cierre multipunto, incorporando además un bloqueo con llave para mayor seguridad. Cuadradillo de 7 mm.

ENG

The Silueta lockable handle is designed for opening and closing sliding window and door systems equipped with multipoint locking mechanisms. It also features an integrated key-operated lock for enhanced security. 7 mm square spindle.

FR

La poignée Silueta à clé est conçue pour l'ouverture et la fermeture des systèmes coulissants équipés d'un mécanisme de verrouillage multipoints. Elle intègre également un dispositif de verrouillage à clé pour une sécurité renforcée. Carré de 7 mm.

AGUJA 7,5





Ref. E170511-V — Seguro antielevación para multipunto



Ref. E169511-V — Cerradero marco para multipunto



Ref. H287508-V — Adaptador cerradero para multipunto

ESP

Herraje apto para ventanas correderas y balconeras. Disponible en diferentes longitudes a consultar, con sistema anti-elevación que evita el desmontaje de la hoja cuando esta se encuentra en posición cerrado.

ENG

Hardware suitable for sliding windows and balcony doors. Available in different lengths upon request, featuring an anti-lift system that prevents the sash from being removed when in the closed position.

FR

Ferrure adaptée aux fenêtres et portes-fenêtres coulissantes. Disponible en différentes longueurs sur demande, avec un dispositif anti-soulèvement empêchant le dégondage du vantail lorsque celui-ci est en position fermée.

REF. 3094X11

20 UDS

Ref. 3094211	300mm
Ref. 3094311	600mm
Ref. 3094411	1000mm

PLETINAS DE ACERO CINCADO
ZINC-PLATED STEEL FLAT BARS
PLATINES EN ACIER ZINGUÉ

CERRADERO PARA MULTIPUNTO DE ACERO CINCADO
ZINC-PLATED STEEL STRIKE PLATE FOR MULTIPOINT LOCK
GÂCHE POUR SERRURE MULTIPOINT EN ACIER ZINGUÉ

DISPOSITIVO ANTIELEVACIÓN PARA MULTIPUNTO DE ZAMAK CINCADO
ANTI-LIFT DEVICE FOR MULTIPOINT SYSTEMS, MADE OF ZINC-PLATED ZAMAK
DISPOSITIF ANTI-SOULÈVEMENT POUR FERMETURE MULTIPOINT EN ZAMAK ZINGUÉ

ADAPTADOR PARA CERRADERO DE PLÁSTICO
PLASTIC STRIKE PLATE ADAPTER
ADAPTATEUR POUR GÂCHE EN PLASTIQUE



Ref. 6521308 Multipunto Nº1




Ref. 6522308 Multipunto Nº2



Ref. 6523308 Multipunto Nº3



Ref. 6520008 Multipunto Nº4





Ref. 6520110 Doble Nº1





Ref. 6520210 Doble Nº2


PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE














ESP

Se utilizan en sistemas de cierre multipunto para mantener una correcta posición y centrado del herraje en el perfil de hoja.

ENG

Used in multipoint locking systems to ensure proper positioning and alignment of the hardware within the sash profile.

FR

Utilisés dans les systèmes de verrouillage multipoints pour assurer le bon positionnement et le centrage de la ferrure dans le profilé de l'ouvrant.

CORREDERA
ACCESORIOS



Cortavientos centrales





Cortavientos de foam

Tope de guía

ESP

Serysys diseña y fabrica accesorios personalizados para sistemas bajo estudio, tales como: tapones inversores, topes de guía, y otros.

ENG

Serysys designs and manufactures custom-made accessories for systems developed according to specific project requirements, including reversing end caps, guide stops, and other components.

FR

Serysys conçoit et fabrique des accessoires sur mesure pour des systèmes étudiés selon les exigences spécifiques de chaque projet, notamment des embouts inverseurs, des butées de guidage et d'autres composants.

ESP

CORTA VIENTOS CENTRALES: Perfil de aluminio extruido, con felpas disponibles con o sin lámina y elemento aislante de EPDM.
CORTA VIENTOS DE FOAM: Espuma de EPDM de célula cerrada y autoadhesiva.
JUNTAS AISLANTES PERSONALIZADAS: Juntas aislantes fabricadas a medida para cada serie de perfiles, en neopreno u otros materiales según las necesidades del cliente.
ACCESORIOS DE PLÁSTICO: Diseño y fabricación de accesorios de poliamida adaptados a cada serie de perfiles, tales como topes de guía y tapas de cruce.

ENG

CENTRAL DRAUGHT SEALS: Extruded aluminium profile with pile weatherstrips available with or without fins, and an EPDM insulating element.
FOAM DRAUGHT SEALS: Self-adhesive closed-cell EPDM foam.
CUSTOM INSULATING GASKETS: Custom-made insulating gaskets for each profile system, manufactured in neoprene or other materials according to customer requirements.
PLASTIC ACCESSORIES: Design and manufacture of polyamide accessories tailored to each profile system, including guide stops and meeting rail end caps.

FR

JOINTS COUPE-VENT CENTRAUX : Profilé en aluminium extrudé avec joints brosses disponibles avec ou sans ailettes et élément isolant en EPDM.
JOINTS COUPE-VENT EN MOUSSE : Mousse EPDM à cellules fermées, autocollante.
JOINTS ISOLANTS SUR MESURE : Joints isolants fabriqués sur mesure pour chaque système de profilés, en néoprène ou autres matériaux selon les besoins du client.
ACCESSOIRES EN PLASTIQUE : Conception et fabrication d'accessoires en polyamide adaptés à chaque système de profilés, notamment des butées de guidage et des embouts de montant de rencontre.

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD
PREMIUM QUALITY MATERIALS
MATÉRIAUX DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



MANETAS · BISAGRAS · KITS

PRACTICABLES

CREMONA

SILUETA



REF. 70252XX PRACTICABLE
REF. 70254XX OSCILOBATIENTE

10 UDS


Ref. 7025201 / 7025401		Blanco
Ref. 7025202 / 7025402		Negro
Ref. 7025206 / 7025406		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

Cremona apta para la apertura y cierre de sistemas practicables y oscilobatientes.

ENG

Espagnolette handle suitable for opening and closing side-hung and tilt-and-turn window systems.

FR

Crémone adaptée à l'ouverture et à la fermeture des systèmes de fenêtres à la française et oscillo-battantes.

SILUETA CON LLAVE



REF. 70253XX PRACTICABLE
REF. 70255XX OSCILOBATIENTE

10 UDS


Ref. 7025301 / 7025501	Blanco
Ref. 7025302 / 7025502	Negro
Ref. 7025306 / 7025506	RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

Cremona apta para la apertura y cierre de sistemas practicables y oscilobatientes. Incorpora una cerradura con llave para mayor seguridad.

ENG

Espagnolette handle suitable for opening and closing side-hung and tilt-and-turn window systems. Features an integrated key-operated lock for enhanced security.

FR

Crémone adaptée à l'ouverture et à la fermeture des fenêtres à la française et oscillo-battantes. Elle intègre également une serrure à clé pour une sécurité renforcée.

JUEGO MANILLA

SILUETA



ESP

Juego de manillas con recuperación para puertas practicables de fácil instalación. Con cuadradillo de 8mm


ENG

Easy-to-install sprung handle set for hinged doors. Includes an 8mm square spindle.

FR

Jeu de poignées à rappel pour portes battantes, facile à installer. Avec carré de 8 mm.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



REF. 70259XX

10 UDS

Ref. 7025901		Blanco
Ref. 7025902		Negro
Ref. 7025906		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

JUEGO MANILLA

SILUETA CON LLAVE



ESP

Juego de manillas con recuperación para puertas practicables incluyendo además un bloqueo con llave para mayor seguridad. Cuadradillo de 8mm.


ENG

Handle set with spring-return mechanism for swing doors, also including a key-operated lock for added security. 8mm square spindle.

FR

Ensemble de poignées à rappel pour portes battantes, incluant un verrouillage à clé pour une sécurité accrue. Carré de 8 mm.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



REF. 70260XX

10 UDS

Ref. 7026001		Blanco
Ref. 7026002		Negro
Ref. 7026006		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

JUEGO MANILLA

SILUETA PLANA



ESP

Juego de manillas con recuperación para puertas practicables, especialmente apta para zonas de paso de persianas o con espacio reducido de fácil instalación. Cuadradillo de 8mm.


ENG

Handle set with a spring-return mechanism for swing doors; especially suitable for areas with shutters or limited space, and easy to install. Includes an 8mm square spindle.

FR

Jeu de béquilles à rappel pour portes battantes, particulièrement adapté aux zones de passage des volets roulants ou aux espaces réduits. Installation facile. Carré de 8 mm.

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



REF. 70258XX

10 UDS

Ref. 7025801		Blanco
Ref. 7025802		Negro
Ref. 7025806		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

ALUMINIO DE 1ª FUNDICIÓN
ALUMINUM OF 1ª FUNDICIÓN
ALUMINIO DE 1ª FONDATION

APERTURA EXT.



Ref.
L038500-V Eje de 22 mm

REF. 70205XX

10 UDS


Ref. 7020501		Blanco
Ref. 7020502		Negro
Ref. 7020506		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

Diseñada para ventanas con apertura hacia el exterior. Ejes de 22 mm suministrados por separado. Embalaje conjunto según pedido de cremonas.

ENG

Designed for outward-opening windows. 22 mm spindles supplied separately. Combined packaging according to the espagnolette handle order.

FR

Conçue pour les fenêtres à ouverture vers l'extérieur. Axes de 22 mm fournis séparément. Conditionnement groupé selon la commande de crémones.

CREMONA

APERTURA EXT. CON LLAVE



Ref.
L038500-V Eje de 22 mm

REF. 70237XX

10 UDS


Ref. 7023701		Blanco
Ref. 7023702		Negro
Ref. 7023706		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

Cremona para sistemas de apertura exterior incluyendo además un bloqueo para más seguridad.

ENG

Espagnolette bolt for outward-opening systems, also featuring a lock for added security.

FR

Crémone pour systèmes à ouverture vers l'extérieur, incluant également un verrouillage pour une sécurité accrue.

APERTURA EXT. PLANA



Ref.
L038500-V Eje de 22 mm

REF. 70240XX

10 UDS


Ref. 7024001		Blanco
Ref. 7024002		Negro
Ref. 7024006		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE



ESP

Cremona para sistemas de apertura exterior, con altura reducida.

ENG

Espagnolette bolt for outward-opening systems, with reduced height.

FR

Crémone pour systèmes à ouverture vers l'extérieur, à faible encombrement en hauteur.

KIT

EURO / PASADOR 2ª HOJA



Kit Euro



Pasador 2ª hoja practicable

ESP

Este kit es compatible con cualquier ventana de cámara europea de 21 mm. Se suministra un juego por ventana.

ENG

This kit is compatible with all window systems featuring a 21 mm European groove. One set is supplied per window.

FR

Ce kit est compatible avec tous les systèmes de fenêtres à gorge européenne de 21 mm. Un jeu est fourni par fenêtre.

REF. 6630008 KIT EURO
REF. 6070308 JGO. PASADOR 2ª HOJA

50 UDS

Ref. 6630008	▬	Negro
Ref. 6070308	▬	Negro

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

Cierre porticón



REF. R0180XX

20 UDS

Ref. R018001		Blanco
Ref. R018002		Negro
Ref. R018006		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

Bisagra porticón



REF. R3010XX

50 UDS

Ref. R301001		Blanco
Ref. R301002		Negro
Ref. R301006		RAL

POSIBILIDAD DE TAMPOGRAFÍA
PAD PRINTING OPTION
POSSIBILITÉ DE TAMPOGRAPHIE

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CÁMARA EUROPEA 26 CM

COMPÁS PROYECTANTE 26



ESP

Este compás es válido para todo tipo de series europeas. Es de fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo en la hoja. Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín de freno, alcanzando un ángulo de apertura de hasta 50°. Se suministra junto con los calzos de apoyo y una galga de colocación para garantizar su correcta fijación al marco de la ventana.

ENG

This window stay is compatible with all types of European window systems. It is easy to install thanks to the guided sliding movement of the arm along the sash. The friction brake shoe allows the sash to be held in the desired open position, up to a maximum opening angle of 50°. It is supplied with support shims and an installation template to ensure precise fixing to the window frame.

FR

Ce compas est compatible avec tous les types de systèmes de fenêtres européens. Son installation est facilitée par le coulissement guidé du bras sur l'ouvrant. Le patin de freinage permet de maintenir l'ouvrant dans la position d'ouverture souhaitée, jusqu'à un angle maximal de 50°. Il est fourni avec des cales d'appui et un gabarit de pose afin de garantir une fixation précise sur le dormant de la fenêtre.

REF. 3094020

10 UDS

(1 unidad = 1 juego)

Peso máximo	25 kg
Altura mínima de la hoja	300 mm

MEDIDAS DE VENTANAS POSIBLES (MM):
POSSIBLE WINDOW SIZES (MM):
DIMENSIONS POSSIBLES DES FENÊTRES (MM) :

	600	700	800	900	1000
360	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	
450	■	■	■		
514	■	■			
600	■				

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO
STAINLESS STEEL AND ANODIZED ALUMINUM
ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM ANODISÉ

CÁMARA EUROPEA 47 CM

COMPÁS PROYECTANTE 47



ESP

Este compás es válido para todo tipo de series europeas. Es de fácil montaje gracias al deslizamiento guiado del brazo en la hoja. Permite fijar la apertura de la hoja en la posición deseada gracias al patín de freno, alcanzando un ángulo de apertura de hasta 50°. Se suministra junto con los calzos de apoyo y una galga de colocación para garantizar su correcta fijación al marco de la ventana.

ENG

This window stay is suitable for all types of European window systems. It is easy to install thanks to the guided sliding movement of the arm along the sash. The friction brake shoe allows the sash to be held in the desired open position, up to a maximum opening angle of 50°. It is supplied with support shims and an installation template to ensure precise fixing to the window frame.

FR

Ce compas est compatible avec tous les types de systèmes de fenêtres européens. Son montage est facilité par le coulissement guidé du bras sur l'ouvrant. Le patin de freinage permet de maintenir l'ouvrant dans la position d'ouverture souhaitée, jusqu'à un angle maximal de 50°. Il est fourni avec des cales d'appui et un gabarit de pose afin de garantir une fixation précise sur le dormant de la fenêtre.

REF. 3094120

10 UDS

(1 unidad = 1 juego)

Peso máximo	25 kg
Altura mínima de la hoja	500 mm


MEDIDAS DE VENTANAS POSIBLES (MM):
POSSIBLE WINDOW SIZES (MM):
DIMENSIONS POSSIBLES DES FENÊTRES (MM) :

	1000	1100	1250	1430	1660	2000
500	■	■	■	■	■	■
600	■	■	■	■	■	
700	■	■	■	■		
800	■	■	■			
900	■	■				
1000	■					

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO ANODIZADO
STAINLESS STEEL AND ANODIZED ALUMINUM
ACIER INOXYDABLE ET ALUMINIUM ANODISÉ

COMPÁS TELESCÓPICO



ESP

Este herraje permite regular la apertura de la hoja y bloquearla de forma sencilla. Así, evita que la ventana se cierre bruscamente, por ejemplo, por efecto de las ráfagas de viento. Al abrir la ventana, el brazo se extiende y se fija automáticamente en distintas posiciones. Para liberarlo y cerrar la hoja, basta con abrir la ventana hasta el tope y devolverla a la posición de cierre.

ENG

This hardware allows you to adjust the sash opening and lock it in place easily. This prevents the window from slamming shut—for example, due to gusts of wind. When the window is opened, the arm extends and automatically locks into various positions. To release it and close the sash, simply open the window fully and return it to the closed position.

FR

Ce mécanisme permet de régler l'ouverture du vantail et de le bloquer aisément. Il empêche ainsi la fenêtre de se refermer brutalement, par exemple sous l'effet de rafales de vent. Lors de l'ouverture de la fenêtre, le bras se déploie et se verrouille automatiquement dans différentes positions. Pour le libérer et refermer le vantail, il suffit d'ouvrir la fenêtre jusqu'en butée puis de la ramener en position fermée.

REF. 3099011


10 UDS

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE

PLANO TÉCNICO (mm)
TECHNICAL DRAWING
DESSIN TECHNIQUE





SOLUCIÓN PRACTICABLE

HERRAJE OCULTO

Diseño límpio y minimalista con herraje oculto para una estética totalmente integrada.
Clean and minimalist design with concealed hardware for a fully integrated aesthetic.
Design épuré et minimaliste avec ferrure invisible pour une esthétique parfaitement intégrée.

HERRAJE OCULTO
CONCEALED HARDWARE
FERRURE INVISIBLE

MANETA SIN ESCUDO
HANDLE WITHOUT ESCUTCHEON
POIGNÉE SANS ROSACE

SIN BISAGRAS VISIBLES
WITHOUT VISIBLE HINGES
SANS CHARNIÈRES VISIBLES



HERRAJE OCULTO



Maquineta bidireccional

REF.

5011800	12 mm



Maneta Épsilon

REF.

7031001		Blanca
7031002		Negra
7031006		RAL



Kit bisagras ocultas

REF.

8016000	1 u.

Bisagra superior e inferior dentro de la misma ref.
Top and bottom hinge under the same ref.
Charnière supérieure et inférieure sous la même référence



Encuentro de cierre

REF.

3100420	1 u.

2 encuentros de cierre por referencia
2 locking keeps per part number
2 gâches de verrouillage par référence

ESP

Esta solución ofrece una capacidad de carga hasta 80 kg, ampliable a 120kg mediante una pieza refuerzo. Permite una apertura de 180º. También este herraje es apto para sistemas de Cámara europea de 21mm.

ENG

This solution offers a load capacity of up to 80 kg, which can be increased to 120 kg using a reinforcement component. It allows for a 180° opening. This hardware is also suitable for 21 mm "European groove" systems.

FR

Cette solution offre une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg, extensible à 120 kg grâce à une pièce de renfort. Elle permet une ouverture à 180°. Par ailleurs, cette ferrure est compatible avec les systèmes à gorge européenne de 21 mm.

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

RÁPIDA INSTALACIÓN
QUICK INSTALLATION
INSTALLATION RAPIDE

SOLUCIÓN OSCILOBATIENTE

HERRAJE OCULTO

Una solución diseñada para quienes buscan la máxima integración estética sin renunciar a las prestaciones de un sistema oscilobatiente.
A solution designed for those seeking maximum aesthetic integration without sacrificing the performance of a tilt-and-turn system.
Une solution conçue pour ceux qui recherchent une intégration esthétique maximale sans renoncer aux performances d'un système oscillo-battant.



Nº	Descripción
1	Bisagra oculta inferior
2	Bisagra compás superior
3	Escuadra de reenvío
4	Encuentro

Nº	Descripción
5	Maquineta OB 13 mm
6	Puntal
7	Encuentro puntal
8	Resbalón

Nº	Descripción
9	Cerradero
10	Maneta Épsilon

SOLUCIÓN OSCILOBATIENTE

HERRAJE OCULTO







Maquineta unidireccional

REF.	
5011900	13 mm

Maneta Épsilon

REF.		
7031001		Blanca
7031002		Negra
7031006		RAL

Kit oculto para oscilobatiente

REF.	
801700D	Derecha
801700I	Izquierda

ESP

Este herraje oculto elimina los elementos visibles y permite mantener una estética limpia y continua, integrando cada detalle en el diseño de la ventana. Diseñado para ofrecer funcionalidad y fiabilidad, permite una apertura de hasta 180° y soporta una carga máxima de 80 kg, ampliable a 120 kg mediante una pieza de refuerzo.

ENG

This concealed hardware eliminates visible components, creating a clean, seamless appearance in which every detail is fully integrated into the window design. Engineered for functionality and reliability, it allows an opening angle of up to 180° and supports a maximum load of 80 kg, which can be increased to 120 kg with an additional reinforcement component.

FR

Cette ferrure invisible élimine les éléments apparents et préserve une esthétique épurée et harmonieuse, où chaque détail s'intègre parfaitement au design de la fenêtre. Conçue pour offrir fonctionnalité et fiabilité, elle permet une ouverture jusqu'à 180° et supporte une charge maximale de 80 kg, pouvant être portée à 120 kg grâce à une pièce de renfort supplémentaire.

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

RÁPIDA INSTALACIÓN
QUICK INSTALLATION
INSTALLATION RAPIDE

Dimensiones de hoja a consultar con nuestro departamento técnico.
Please consult our technical department regarding leaf dimensions.
Dimensions du vantail à vérifier auprès de notre service technique.

MALLORQUINA

SISTEMA PLEGABLE COMPLEX



ESP

Herraje para sistema plegable para perfil de mallorquina canal centrado. Disponible para capacidad de carga desde 80 a 120kgs.

ENG

Hardware for folding systems designed for center-groove louvered shutter profiles. Available with load capacities ranging from 80 to 120 kg.

FR

Ferrure pour système repliable destinée aux profilés de volets à lames orientables (type persienne) avec rainure centrale. Disponible pour des capacités de charge allant de 80 à 120 kg.



Bisagra intermedia



REF. 80140XX
REF. 80142XX BISAGRA INTERMEDIA

Ref. 8014001 / 8014201		Blanco
Ref. 8014002 / 8014202		Negro
Ref. 8014006 / 8014206		RAL

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ


DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE


BISAGRA DE ALUMINIO EXTRUIDO
EXTRUDED ALUMINUM HINGE
CHARNIÈRE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ


SOPORTE DE CARRO Y PATÍN DE ZAMAK
ZAMAK CARRIAGE AND RUNNER SUPPORT
CHARIOT EN ZAMAK ET SUPPORT POUR PATINS

PLACA DE FIJACIÓN DE ACERO INOXIDABLE
STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE
PLAQUE DE FIXATION EN ACIER INOXYDABLE

SISTEMA PLEGABLE COMPLEX









CJTO.SISTEMA PLEGABLE

COMPLEX XL



Conjunto carro D/I



Bisagra intermedia



Bisagra exterior V/P



Conjunto carro D/I

ESP

Sistema de herraje plegable compatible con perfiles europeos de cámara de 21 mm, con una capacidad de carga máxima de 70 kg por hoja. Permite configurar cerramientos plegables con un número variable de hojas, siempre en configuraciones impares, adaptándose a las necesidades de cada proyecto. La bisagra exterior puede suministrarse en versión para ventana o puerta.

ENG

Folding hardware system compatible with European 21 mm hardware groove profiles, with a maximum load capacity of 70 kg per sash. It allows folding window and door systems to be configured with a variable number of sashes, always in odd-numbered configurations, adapting to the specific requirements of each project. The outer hinge is available in window or door versions, depending on the sash profile used.

FR

Système de ferrures pour ouvrants repliables, compatible avec les profilés européens à gorge de 21 mm, avec une capacité de charge maximale de 70 kg par vantail. Il permet de réaliser des ensembles repliables composés d'un nombre variable de vantaux, toujours en configuration impaire, afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque projet. La charnière extérieure est disponible en version fenêtre ou porte, selon le profilé d'ouvrant utilisé.

CJTO.SISTEMA PLEGABLE COMPLEX XL

La composición de accesorios se determinará según las especificaciones técnicas de cada sistema.
The composition of accessories will be determined according to the technical specifications of each system.
La composition des accessoires sera déterminée en fonction des spécifications techniques de chaque système.

	Blanco
	Negro
	RAL


GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

CJTO.SISTEMA PLEGABLE

COMPLEX XL










MURO CORTINA

ESCUADRA

ANCLAJE A601







ESP

Escuadra de aluminio extruido para el anclaje a fachada de sistemas de muro cortina.

ENG

Extruded aluminium fixing bracket for anchoring curtain wall systems to the building façade.

FR

Équerre de fixation en aluminium extrudé pour l'ancrage des systèmes de murs-rideaux à la façade du bâtiment.

REF. 6750103

200 UDS

Pedido mínimo


25 UDS

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

ALUMINIO Y EPDM
ALUMINUM AND EPDM
ALUMINIUM ET EPDM

KIT SUJECIÓN

MC A637



ESP

Kit de fijación suministrado como complemento de la escuadra de anclaje A601, destinado a la fijación de los perfiles de aluminio.

ENG

Fixing kit supplied as a complementary accessory to the A601 anchoring bracket, designed for securing aluminium profiles.

FR

Kit de fixation fourni en complément de l'équerre d'ancrage A601, destiné à la fixation des profilés en aluminium.

REF. 6690003

25 UDS

GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE
GARANTIE DE QUALITÉ

DE ACERO INOXIDABLE
MADE OF STAINLESS STEEL
FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE

MATERIAL DE EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
ALUMINUM EXTRUSION MATERIAL
PROFILÉ D'EXTRUSION EN ALUMINIUM

NUESTROS

SERVICIOS



LACADO

LACQUERING · *LAQUAGE*



TAMPOGRAFÍA

PAD PRINTING · *TAMPOGRAPHIE*



MECANIZADO

MACHINING · *USINAGE*



INYECCIÓN

INJECTION · *INJECTION*



GRABADO LÁSER

LASER ENGRAVING · *GRAVURE LASER*



LACQUERING · *LAQUAGE*

LACADO

ESP

SERYSYS ofrece un servicio de lacado en polvo de alta calidad, precedido por un tratamiento de pasivado que protege las piezas frente a la corrosión, mejora el acabado y la adherencia de la pintura. Este proceso permite aumentar la calidad y durabilidad de los productos, reducir posibles incidencias y generar ahorros en gestión y costes para los clientes. Todas nuestras pinturas cumplen la homologación QUALIOCAT.

ENG

SERYSYS offers a high-quality powder coating service, preceded by a passivation treatment that protects parts against corrosion and enhances both the finish and paint adhesion. This process improves product quality and durability, reduces potential issues, and generates management and cost savings for clients. All our coatings meet QUALICOAT certification standards.

FR

SERYSYS propose un service de revêtement par poudre de haute qualité, précédé d'un traitement de passivation qui protège les pièces contre la corrosion et améliore la finition ainsi que l'adhérence de la peinture. Ce procédé permet d'accroître la qualité et la durabilité des produits, de réduire les incidents potentiels et de générer des économies de gestion et de coûts pour les clients. Toutes nos peintures sont conformes à l'homologation QUALICOAT.



PAD PRINTING · *TAMPOGRAPHIE*

TAMPOGRAFÍA

ESP

Trabajamos con componentes y procesos que garantizan una excelente adherencia de la tinta y una gran resistencia al desgaste, consiguiendo que el logotipo o la identidad de tu empresa permanezcan visibles incluso con un uso continuado. Cada accesorio que fabricamos puede convertirse en un elemento diferenciador para tu marca, reforzando su imagen y aportando un valor añadido a tus productos.

ENG

We use components and processes that ensure excellent ink adhesion and high wear resistance, ensuring that your company's logo or identity remains visible even with continuous use. Every accessory we manufacture can become a distinguishing feature for your brand, reinforcing its image and adding value to your products.

FR

Nous utilisons des composants et des procédés garantissant une excellente adhérence de l'encre et une grande résistance à l'usure, assurant ainsi que le logo ou l'identité de votre entreprise reste visible, même en cas d'utilisation intensive. Chaque accessoire que nous fabriquons peut devenir un signe distinctif pour votre marque, renforçant son image et apportant de la valeur à vos produits.



MACHINING · *USINAGE*

MECANIZADO

ESP

SERYSYS cuenta con un servicio de mecanizado propio que permite controlar todo el proceso, mejorar la rapidez, flexibilidad y eficiencia, y responder con mayor agilidad a las necesidades de producción. Además, al evitar la externalización, reduce los tiempos de espera hasta en un 80%, agilizando el desarrollo de prototipos y soluciones para proyectos específicos.

ENG

SERYSYS has its own in-house machining service, enabling it to control the entire process, enhance speed, flexibility, and efficiency, and respond more agilely to production needs. Furthermore, by avoiding outsourcing, it reduces lead times by up to 80%, thereby accelerating the development of prototypes and solutions for specific projects.

FR

SERYSYS dispose de son propre service d'usinage, ce qui lui permet de maîtriser l'ensemble du processus, d'améliorer la rapidité, la flexibilité et l'efficacité, et de répondre avec une plus grande agilité aux besoins de production. Par ailleurs, en évitant le recours à la sous-traitance, l'entreprise réduit les délais d'attente jusqu'à 80%, accélérant ainsi le développement de prototypes et de solutions pour des projets spécifiques.



INJECTION · *INJECTION*

INYECCIÓN

ESP

Uno de los servicios clave para el desarrollo de cualquier proyecto. Nuestro departamento técnico de diseño y desarrollo transforma cada idea en piezas de alta precisión mediante inyección de plástico o zamak, ofreciendo soluciones resistentes, funcionales y rentables. Fabricadas con materiales de primera calidad, garantizan un excelente rendimiento y una gran durabilidad.

ENG

One of the key services for the development of any project. Our technical design and development department transforms every idea into high-precision parts using plastic or Zamak injection molding, delivering durable, functional, and cost-effective solutions. Manufactured from premium materials, they ensure excellent performance and exceptional durability.

FR

L'un des services clés pour le développement de tout projet. Notre département technique de conception et de développement transforme chaque idée en pièces de haute précision par injection de plastique ou de zamak, offrant ainsi des solutions résistantes, fonctionnelles et rentables. Fabriquées à partir de matériaux de première qualité, elles garantissent d'excellentes performances et une grande durabilité.



LASER ENGRAVING · *GRAVURE LASER*

GRABADO LÁSER

ESP

Nos hemos adaptado a las nuevas tecnologías para ofrecer un servicio de personalización de máxima calidad. El grabado láser permite marcar su logotipo o identidad corporativa directamente sobre el producto, logrando un acabado preciso, elegante y permanente. A diferencia de otros sistemas, el grabado queda integrado en la pieza, ofreciendo una personalizaión duradera y resistente al paso del tiempo.

ENG

We have adapted to new technologies to offer a top-quality customization service. Laser engraving allows us to mark your logo or corporate identity directly onto the product, achieving a precise, elegant, and permanent finish. Unlike other methods, the engraving becomes an integral part of the item, ensuring customization that is durable and stands the test of time.

FR

Nous avons adopté les nouvelles technologies pour proposer un service de personnalisation de haute qualité. La gravure laser nous permet d'apposer votre logo ou votre identité visuelle directement sur le produit, offrant ainsi une finition précise, élégante et permanente. Contrairement à d'autres méthodes, la gravure fait partie intégrante de l'objet, garantissant une personnalisation durable qui résiste à l'épreuve du temps.

ACABADOS

Para facilitar la identificación de los diferentes acabados, las referencias de Serysys incorporan dos caracteres finales (XX) que indican el color o acabado del producto.

To facilitate the identification of different finishes, Serysys product reference codes include two characters at the end (XX) indicating the product's colour or finish.

Afin de faciliter l'identification des différentes finitions, les références des produits Serysys comportent deux caractères à la fin (XX) indiquant la couleur ou la finition du produit.

Ejemplo de referencia:

10601 XX

Los dos últimos carácteres corresponden al código de acabado.



01 02 03 06



21 B1 B5 J3

CÓDIGO	ACABADO
01	Blanco
02	Negro
03	Anodizado plata o plata directo
06	Color carta RAL o especial
21	Anodizado inox
B1	Oro bañado o brillante
B5	Plata líquida
J3	Anodizado bronce

Nota: Los colores mostrados en este catálogo son orientativos y pueden presentar ligeras variaciones respecto al acabado real debido a los sistemas de impresión o visualización. Para acabados especiales o colores RAL, consulte disponibilidad.

CALIDAD
CERTIFICADA
ISO 9001:2015




CALIDAD QUE SE DEMUESTRA.

En Serysys trabajamos bajo un Sistema de Gestión de la Calidad certificado conforme a la norma ISO 9001:2015, aplicado al diseño, fabricación y comercialización de accesorios para carpintería de aluminio y al pasivado de piezas metálicas. Este compromiso nos permite mantener procesos controlados y orientados a ofrecer a nuestros clientes calidad, fiabilidad y confianza.

At Serysys, we operate under a Quality Management System certified to ISO 9001:2015, covering the design, manufacture and sale of hardware and accessories for aluminium joinery, as well as the passivation of metal components. This commitment enables us to maintain controlled processes focused on delivering quality, reliability and confidence to our customers.

Chez Serysys, nous appliquons un système de management de la qualité certifié conforme à la norme ISO 9001:2015, couvrant la conception, la fabrication et la commercialisation d'accessoires de quincaillerie pour la menuiserie aluminium, ainsi que la passivation de pièces métalliques. Cet engagement nous permet de maintenir des processus maîtrisés, afin de garantir à nos clients qualité, fiabilité et confiance.





¿DÓNDE ESTAMOS?

POL. IND. SESROVIES
c/ Miquel Servet, 54
08635 Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona)

CONTACTO

Telf. +34 937 715 510

info@serysys.net

www.serysys.net
www.herrajesserysys.es