

Página de estado

MFP

FS-1118MFP



Versión del firmware 2GM_2000.003.007 2005.08.01

10/01/2014 14:38

Manejo del papel

Tamaño/papel bandeja MP: A 4 / Papel
Tamaño/papel Cassette 1: A 4 / Papel
Copias: 1

Memoria

Tamaño estándar: 65536 kB
Ramura opcional 1: 32768 kB
Tamaño total: 98304 kB

Copiando

del original.: Texto+foto
Intercalar: Activar

Emulación

Emulación: PCL6
Fuente predeterminada: Courier
Conjunto de códigos predeter.: IBM PC-8

Imprimiendo

Resolución: Fast1200
EcoPrint: Desactivar
KIR: Activar

Config. fax

Núm. fax local:
Nom. fax loc.:
ID fax local: 0000
Conf. lín. fax: Tono (DTMF)
Config. recep.: Autom. (Normal)
Config. envío: Apagado
Imprimir: Apagado
Des. envío: Fax:

Escáner

Nombre archivo: doc
Formato archivo: PDF
Resolución: 200 x 200 dpi
del original.: Texto+foto

Formato archivo: TIFF
Tiempo de envío
Hora inicio: 00 : 00
Hora fin: 00 : 00

Configuración de hardware

Sueño: Activar
Tiempo de espera de alim. de pap.: 30 Seconds

Estado de opciones

Procesador del documento : Installed
Alimentador de papel 2: No instalar
Tarjeta Memoria: No instalar

Network

TCP/IP: Encendido
Dirección IP: 192.168.1.99
Máscara subred: 255.255.255.0
Gateway predet.: 192.168.1.1
DHCP: Apagado
AppleTalk: Encendido
Nombre de la impresora: KM5E6AF4



Total de páginas impresas 124915 [Copia 4572 | Impresora 91330 | Fax 29013]

[XLK8729710]

Total de páginas escaneadas 11907 [Copia 11540 | Otro 367]

Indicador de tóner

