MARCOS







HOJAS







HOJAS Thermofibra





PERFILES COMPLEMENTARIOS





TRAVESAÑOS







INVERSOR



JUNQUILLOS RECTOS







JUNQUILLOS BISELADOS

*Posibilidad de combinar: horizontal recto - vertical Biselado

LÍNEA PVC PARA PROFESIONALES
deceuninck

LÍNEA ALUMINIO PARA PROFESIONALES
centroalum

REFINE
EXCLUSIVO GRUPO**VALVERDE**

Oficina central
C/Joanot Martorell s/n Pol.Ind. Jordi Camp 08403 Granollers. +34 938 604 216 info@grupovalverde.cat

Nuevas instalaciones PVC
C/ de Jordi Camp, 38-40. 08403 Granollers

www.aluminiosvalverde.es

deceuninck

ELEGANTINFINITY

ELEGANTINFINITY

ELEGANTINFINITY
Thermofibra

CERTIFIED COMPONENT
Passive House Institute
warm, temperate climate

aluminio pvc
GRUPOVALVERDE

ELEGANTINFINITY

Uf (W/m² K) 1,0

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de marco: 76 mm
- Anchura de hoja: 80 mm
- Tipo de hoja: Estándar
- Altura de ala en marco: 25 mm
- Anchura de ala en marco: 9 mm
- Altura de ala en hoja: 23 mm
- Anchura de ala en hoja: 9 mm
- Capacidad acristalam. marco: 12-48 mm
- Capacidad acristalam. hoja: 16-52 mm

PRESTACIONES AEV

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

RESISTENCIA AL VIENTO
Clase C5

ESTANQUEIDAD AL AGUA
E1350

Uf (W/m²K)
1,0

ABRE UNA NUEVA DIMENSIÓN

Con la nueva serie Elegant, Deceuninck, presenta el último concepto de ventana.
La serie sorprende por su alta tecnología y versatilidad de sus perfiles.
El resultado final, un diseño único y exclusivo nunca antes visto en el mercado.
Los perfiles son más esbeltos y modernos, consiguiendo como resultado final un estilo único.
Un diseño elegante con ala de acristalamiento de tan sólo 9 mm.

Diseño minimalista desde cualquier ángulo

01 Esbeltez del ala de acristalamiento: líneas más minimalistas, lo que posiciona la cara exterior del vidrio próximo a un único plano en el conjunto de la carpintería.

02 Nueva estructura de cámaras, con paredes cruzadas que actúan como viga PRATT, incrementando la rigidez del perfil a límites nunca vistos hasta ahora en carpinterías de PVC.

03 Seis anillos de estanqueidad, asegurando el máximo aislamiento posible.

04 Mayor superficie de vidrio gracias a una altura de marco y hoja minima.

05 Gran capacidad de acristalamiento.

06 Refuerzo Forthex
07 **ThermoFibra**

Tecnología modular iCOR

iCOR es el corazón modular de Elegant. Gracias a su capacidad para combinar diferentes perfiles, queda perfectamente integrado en el diseño, haciéndose visible cuando marco y hoja se unen.

El primer módulo de construcción universal para ventanas y puertas

iCOR

MARCO 76mm

HOJA
INFINITY
INFINITY THERMOFIBRA

SECCIÓN HORIZONTAL



SECCIÓN VERTICAL



ELEGANTINFINITY
Thermofibra

Uf (W/m² K) 0,88

CARACTERÍSTICAS

- Anchura de marco: 76 mm
- Anchura de hoja: 85 mm
- Tipo de hoja: Reforzada con fibra de vidrio
- Altura de ala en marco: 25 mm
- Anchura de ala en marco: 9 mm
- Altura de ala en hoja: 23 mm
- Anchura de ala en hoja: 7 mm
- Capacidad acristalam. marco: 12-48 mm
- Capacidad acristalam. hoja: 24-60 mm

PRESTACIONES AEV

PERMEABILIDAD AL AIRE
Clase 4

RESISTENCIA AL VIENTO
Clase C5

ESTANQUEIDAD AL AGUA
CLASE 9A

Uf (W/m²K)
0,88

THERMOFIBRA by deceuninck



07