

Abrollcontainer Typ Marolf mit Spanten, mit Kran BOB ITALEV W130S3

Grundausstattung:

Inhalt Grundausstattung:	netto ca. 32.5 m^3
Innenlänge:	6'000 mm
Innenbreite:	2250 mm
Innenhöhe:	2'400 mm
Aussenhöhe:	2650 mm
Hakenaufnahme Höhe:	1'570 mm
Boden:	Stahlblech Dicke 4 mm Hardox Sonderstahlblech
Seitenwände:	Stahlblech Dicke 3 mm Hardox Sonderstahlblech Seitenwände mit Spanten, mit solidem Stahlprofil oben Seitenwände vorne nach unten angeschrägt bis 1'500 mm
Heckwand:	Doppelflügeltüre hinten mit Verschluss holländisch
Unterbau:	INP 180 beidseitig verstärkt für Nutzlast 20‘000 kg
Netzhaken:	rundum
Ablaufrollen:	solide Ablaufrollen aus Stahl mit Messinglagerung
Spezielles:	Kranplatte vorne für Kranmontage Standardkonsole für max. Hubmoment 130 kNm Kranmulde mit beidseitiger Hakenaufnahme, Türe hinten mit einem Flügel, Mulde kann mit Kran vorne oder Kran hinten eingesetzt werden. Nur in Verbindung mit Verriegelungen vorne und hinten am Hakengerät
Oberflächenbehandlung:	Kunstharzlackiert RAL Farbton nach Kundenwunsch

Kran BOB ITALEV W130S3

Grundausstattung:

Modell:	Kran innerhalb der Fahrzeugbreite quer zusammenlegbar Kran mit Kniehebel am Knickzylinder, mit teleskopierbarem Hauptarm
Hubmoment:	Netto 130 kNm oohne Greifer und Rotator bei 9.0 m Reichweite 1150 kg Hubkraft mit. Greifer FG 37 netto bei 9.0 m Reichweite 900 kg Hubkraft mit. Greifer FG 37 netto bei 6.0 m Reichweite 1’780 kg Hubkraft
Reichweite:	Total 9.3 m von 5.25 – 6.25 mit teleskopierbarem Hauptarm von 6.25 m bis 9.30 m mit hydraulischem Doppelausschub
Schwenkwerk:	untenliegendes Doppelschwenkwerk im Ölbad Schwenkbereich 425°
Totpunkt:	gegenüber Abstützbalken
Hydraulik:	Einkreishydraulik
Hydrauliköl:	Mineralöl
Hochsitz:	Steuerblock am Hochsitz montiert, Hochsitz seitlich am Kran montiert Aufstieg, inklusive zusätzliche Leiter an der Mulde nur bei Hochsitzsteuerung
Steuerung:	H-Steuerung: 2 Kreuzhebel, 2 Pedale
Abstützung:	integrierter Abstützbalken hydraulisch ausfahrbare Stützbeinausleger, max. 4.5 m, Stützbeinsteuerung vom von unten
Stützbeine:	180° hochschwenkbar
Schläuche:	4-fach Schlauchausrüstung innenliegend zur Teleskoparmspitze
Zubehör:	Lastgehängebolzen, Befestigungsschrauben, Knickzylinderschutz 2 Arbeitsscheinwerfer inkl. Steuerung vom Hochsitz, Stundenzähler Grundgestell mit 4-Punkt Befestigung
Lackierung:	Grundierung RAL 3020
Rotator:	Endlos-Drehbereich 6'000 kg
Lastgehänge:	Lastgehänge mit innenliegender Schlauchführung inkl. Schlauchsatz Kran- Rotator
Gewicht:	inkl. Greifer und Rotator ca. 2‘970 kg