KOMMUNAL-ANHÄNGER
AUTO-ANHÄNGER

REMORQUES COMMUNALES
REMORQUES POUR VOITURES





WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel. +41 (0)32 396 05 44 Fax +41 (0)32 396 05 46
E-Mail: info@marolf.ch / www.marolf.ch

WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

1-Achs 3-Seitenkipper Kommunal
Abmessungen und Ausführung nach Ihren Wünschen

Remorque communale basculante 3 côtés
Dimensions et réalisation selon vos souhaits










Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

1-Achs 3-Seitenkipper Typ 35-30-15 K3

Remorque basculante 3 côtés type 35-30-15 K3



Gesamtgewicht:	1'500 kg bis 3'500 kg bei 30 km/h	***Poids total:***	*1'500 kg à 3'500 kg à 30 km/h*
Nutzlast:	ca. 800 kg bis 2'600 kg	***Charge utile:***	*env. 800 kg à 2'600 kg*
Brücke:	Alu, Aussenmasse ab 2.5 x 1.3 m	***Pont:***	*en alu 2.5 x 1.3 m*
Höhe ab Boden:	850 mm	***Hauteur de pont:***	*850 mm*
Bordwände:	500 mm hoch, Eckpfosten hinten demontierbar, seitlich nach unten abklappbar, hinten nach oben und unten öffnend	***Ridelles:***	*haut. 500 mm - cornières arrières démontables - ridelles latérales et arrière à ouverture 2 pôles*
Federung:	ungefedert	***Suspensions:***	*non suspendu*
Bremse:	Auflaufbremse mit Rückmatic	***Freinage:***	*frein à inertie avec Rückmatic*
Bereifung:	13.0/55-16“	***Pneus:***	*13.0/55-16“*

Andere Ausführungen und Zusatzausrüstungen werden nach Kundenwunsch hergestellt.

Autres exécutions et suppléments sur demande.

1-Achs 3-Seitenkipper Typ 40-27-15 K3

Remorque basculante 3 côtés type 40-27-15 K3



Gesamtgewicht:	4'000 kg bei 30 km/h
Nutzlast:	ca. 3'100 kg
Brücke:	Alu, Innenmasse 2.6 x 1.4 m
Höhe ab Boden:	820 mm
Bordwände:	500 mm hoch, Eckpfosten hinten demontierbar, hinten und seitlich nach oben und unten abklappbar
Federung:	Blattfederung
Achse:	Spur 1'170 mm
Bremse:	Druckluftbremse, Handbremse oder Federspeicherbremse
Bereifung:	205/65 R 17.5

Poids total:	*4'000 kg à 30 km/h*
Charge utile:	*env. 3100 kg*
Pont:	*en alu 2.6 x 1.4 m*
Hauteur de pont:	*820 mm*
Ridelles:	*haut. 500 mm, cornières arrières démontables, ridelles latérales et arrière à ouverture 2 pôles*
Suspensions:	*à lames*
Essieu:	*voie 1'170 mm*
Freinage:	*freins pneumatiques, frein à main manuel ou accumulateur à ressort*
Pneus:	*205/65 R 17.5*

Andere Ausführungen und Zusatzausrüstungen werden nach Kundenwunsch hergestellt.

Autres exécutions et suppléments sur demande.

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau

Tandem 3-Seitenkipper Typ 35-31-19 K3

Remorque à essieux tandem basculante 3 côtés type WM 35-31-19 K3



Gesamtgewicht:	3'500 kg
Nutzlast:	ca. 2'500 kg
Brückengrösse:	310 x 190 cm
Brückenboden:	Alu-Bodenprofile oder Stahl
Bordwände:	50 cm aus Aluminium
Achsen:	BPW-Gummifederachsen, Bremstrommel 300 x 60
Bremse:	Auflauf- oder Druckluftbremse
Bereifung:	195 R 14 C

Andere Ausführungen auf Anfrage.





Poids total:	*3'500 kg*
Poids utile:	*2'500 kg*
Pont:	*310 x 190 cm*
Font du pont:	*profiles en alu ou en acier*
Ridelles:	*50 cm en alu*
Essieu:	*essieu-BPW, tambours 300 x 60*
Freinage:	*frein à inertie ou pneumatiques*
Pneus:	*195 R 14 C*

Autres exécutions et suppléments sur demande.

Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau

Tandem 3-Seitenkipper Typ 35-30-18 K3

Remorque basculante 3 côtés type 35-30-18 K3



Gesamtgewicht:	3'500 kg bei 80 km/h	***Poids total:***	*3'500 kg à 80 km/h*
Nutzlast:	ca. 2'500 kg	***Charge utile:***	*env. 2'500 kg*
Brücke:	Alu, 3.0 x 1.8 m	***Pont:***	*en alu 3.0 x 1.8 m*
Höhe ab Boden:	820 mm	***Hauteur de pont:***	*820 mm*
Bordwände:	300 mm hoch, mit Gitteraufsatz	***Ridelles:***	*hauteur 300 mm, avec réhausses grillagée*
Federung:	Gummifederachsen	***Suspensions:***	*à caoutchouc*
Bremse:	Auflaufbremse mit Rückmatic oder Druckluftbremse	***Freinage:***	*frein à inertie avec Rückmatic ou freins pneumatiques*
Bereifung:	205/65 R 17.5	***Pneus:***	*205/65 R 17.5*

Andere Ausführungen und Zusatzausrüstungen werden nach Kundenwunsch hergestellt.

Autres exécutions et suppléments sur demande.

Zusatzausrüstungen für Kleinkipper

Suppléments pour petites remorques basculantes



Gitteraufsatz
Auflaufbremse

Rehausse grillagée
Frein à pousser



Dosierspindel am
Heckladen

Manivelle pour dosage
du déchargement



Auffahrschienen unter der
Brücke verstaubar

Rampe de chargement à
rangement sous-pont



Alu-Bordwandaufsatz

Réhausses en alu

Andere Ausführungen und Zusatzausrüstungen werden nach Kundenwunsch hergestellt.

Autres exécutions et suppléments sur demande.

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau

Industrie-Tandem 3-Seitenkipper

Remorque tandem industrielle, basculante 3 côtés



Gesamtgewicht: 3'500 - 10'000 kg
Brückenlänge: 2'500 - 4'500 mm
Bordwände: 300 - 1'000 mm
Bremse: Euro-Druckluft mit ABS/EBS

Brücke:
Alu-Profilboden glatt oder gerippt, sehr stabil und trotzdem leicht, oder Stahlboden

Bordwände:
Aus stabilen Aluprofilen die sich auch im Fahrzeugbau seit 20 Jahren bestens bewähren.

Poids total: *3'500 - 10'000 kg*
Longueur du pont: *2'500 - 4'500 mm*
Ridelles: *300 - 1'000 mm*
Freinage: *freins pneumatiques norme EURO, avec ABS/EBS*

Pont:
Fond en profilé d'alu lisse ou nervuré, très stable et pourtant léger, ou fond en acier

Ridelles:
En profilés d'alu stables qui ont fait leurs preuves depuis 20 ans dans la construction de nos véhicules.





Andere Grössen und Gewichte sowie Sonderausführungen sind möglich.

Fragen Sie uns an!

D'autres dimensions et poids ainsi que des versions spéciales sont possibles sur demande.

N'hésitez pas à nous contacter!

Walter Marolf AG Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem 3-Seitenkipper Typ WM 83 A 130-45-244 TK3 Kommunal Light

Remorque communale tandem basculante 3 côtés type WM 83 A 130-45-244 TK3






MAROLF
MAROLF
FAHRZEUGBAU
MAROLF


MAROLF

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau

Industrie-Tandemanhänger Typ WM 60-57-23-T

Remorque tandem industrielle type WM 60-57-23-T







Gesamtgewicht:	6'000 kg
Nutzlast:	ca. 4'500 kg
Brückenlänge:	5'750 mm
Brückenbreite:	2'300 mm
Brückenboden:	Aluminium oder Holz
Federung:	Parabel- oder Luftfederung
Achsen:	Trommelbremsachsen oder Scheibenbremsachsen
Bremse:	Druckluftbremse EU-Norm mit AGS, ALB, ABS/EBS
Bereifung:	205 / 65 R 17.5“
Zusatzausrüstung:	Auffahrschienen unter der Brücke verstaut Seilwinde mit Fernbedienung

Poids total:	*6'000 kg*
Charge utile:	*env. 4'500 kg*
Longueur du pont:	*5'750 mm*
Largeur du pont:	*2'300 mm*
Pont:	*aluminium ou bois*
Suspensions:	*paraboliques ou pneumatiques*
Essieux:	*essieux de freins à tambour ou à disque*
Freinage:	*frein à air comprimé norme Euro avec ALB, ABS/EBS*
Pneus:	*205 / 65 R 17.5“*
Équipement supp.:	*rampes en alu rangées sous le pont* *treuil à câble avec télécommande*

Andere Ausführungen und Zusatzausrüstungen werden nach Kundenwunsch hergestellt.

Autres exécutions et suppléments sur demande.



WALTERMAROLF AG

Fahrzeug- und Maschinenbau