GREEN LINE

Maschinen und Anlagen für das Recycling und die Kompostierung von Abfällen

Abfall umwandeln, um die Natur zu schützen



DE

ABFALLVERARBEITUNG
FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

In diesen letzten Jahren hat sich in der nationalen und internationalen Politik immer mehr das Bewusstsein verbreitet, dass es notwendig ist, für eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft zu sorgen. In der ganzen Welt werden derzeit Maßnahmen und Anreize entwickelt, die in diese Richtung gehen, sowohl im primären Sektor als auch in der Industrie. Ein zentraler Aspekt dieser nachhaltigen Entwicklungsstrategien ist sicher jener, der das umweltgerechte Management der Abfälle der menschlichen Tätigkeiten betrifft.

Insbesondere der organische Teil der Abfälle kann durch geeignete Umwandlungsverfahren aufgewertet werden. So können organische Abfälle, die einen wesentlichen Teil des insgesamt produzierten festen Haushaltsmülls darstellen (~ 40% in den Industrieländern), durch ein korrektes Management wieder in den natürlichen Kreislauf der jeweiligen organischen Stoffe eingeführt werden und damit zur Wiederherstellung desselben beitragen. In diesem Sinne beweist sich die Technik der Kompostierung immer wieder als eines der effizientesten und korrektesten Verfahren, da es ermöglicht, in kurzer Zeit und wenig Raum einen in der Natur stattfindenden Prozess nachzubilden, wertvolle organische Materialien in stabilen, hygienisierten Kompost zu verwandeln und diesen somit den Müllhalden entzieht.

In diesem Kontext bietet SEKO eine Linie von Maschinen zum angemessenen Management der organischen Abfälle durch Recycling und Kompostierung an, die imstande sind, sowohl was Technik als auch Kosten betrifft, die besten Leistungen zu erbringen.

Auf internationaler Ebene umfasst die Tätigkeit des Unternehmens die Lieferung von Maschinen zur Durchführung verschiedensten Verfahren, wie etwa: Bio-Häcksler und Mischer, selbstfahrende Umsetzer, Siebmaschinen und Bio-Häcksler und Sackköffner

KATALOG IN
PDF-FORMAT
HERUNTERLADEN



SACKÖFFNER

Serie GRIZZLY 300

Die GRIZZLY-Sacköffner sind Hochproduktionsmaschinen für die Verarbeitung des eingehenden Mülls. Der Sack wird geöffnet und nicht zerkleinert, so dass das Plastik vollständig wiedergewonnen werden kann. Ihre hohe Produktivität und Leistung sowie ihre absolute Zuverlässigkeit machen diese Maschine zu einer wichtigen Ressource in städtischen Müllanlagen.





Maximale Leistung für hervorragende Ergebnisse

SACKÖFFNER

Serie GRIZZLY 300

mit Elektromotor

- Mit Elektromotor und Schalttafel für einen Volllaststart mit PLC.
- 2 gegenläufige Wellen, mit hocheffizienten Schneideelementen zum Öffnen der Säcke
- Wannenboden und Seitenwände aus verschleißfestem Stahl
- verstellbare Gegenschneiden
- Unabhängige Hydraulikanlage mit zentral gesteuerten Magnetventilen
- Struktur aus hochfestem Stahl
- SEKDTRDNIC SK 6000-Wiegeanlage vorkonfiguriert für Industria 4.0









model	kapazität des Sammelbunkers m³	länge mm	breite mm	höhe mm	höhe mit hebeaufsätzen mm	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
GRIZZLY ME	7	5805	2850	2753	4258	10.000	45	40/70

N.B.: Beschreibungen und Abbildungen sind als unverbindlich zu betrachten. Seko behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung beliebige Änderungen anzubringen.

BIO-HÄCKSLER UND MISCHER

Serie SAM 5 / SAM 7



Entdecken Sie die Vorteile einer sicheren und einfachen, effizienten Technologie



Häckseln und Mischen sind grundlegende Verfahren, die anhand von spezifischen Vorrichtungen durchgeführt werden müssen.
Die besonderen Merkmale der Bio-Häcksler und Mischer der Serie Sam 5 und San 7 ermöglichen eine perfekt zwischen Zerfaserung und Zerkleinerung ausgeglichene Verarbeitung, auch von holzigen Materialien, wodurch das Endprodukt Eigenschaften erhält, die es für die Tätigkeit der Mikroorganismen geeignet macht.
Außerdem wird das Material während des Zerkleinerungszyklus zugleich auch aktiv vermischt, was sich besonders positiv auswirkt, wenn das zu kompostierende Material aus zwei oder mehreren Produkten mit unterschiedlicher Gärfähigkeit gebildet ist (so sind z.B. Holz und Buschwerk im Allgemeinen wenig gärfähig, während Gras, der organische Anteil von Hausmüll und Tiermist sehr gärfähig sind). Die Zerkleinerung/Mischung erfolgt durch die von zwei langsam drehenden gegenläufigen Wellen induzierte Zerfaserung/Zerreißung des Materials. Die beiden Wellen sind mit speziellen gegenläufigen Spiralen mit besonderen sternförmigen Schneiden und Gegenschneiden ausgestattet, die die Zerfaserung holziger Bestandteile ermöglichen. Es ist sehr wichtig, dass dieser Vorgang erfolgt, ohne dass sich Chips oder Sägespäne bilden. Ein gewisser Anteil an nicht zerkleinertem Holz gewährleistet nämlich eine ausgewogene Belüftung der Masse. Die richtige Porosität gewährleistet außerdem, dass das überschüssige Wasser verdampfen kann, was insgesamt zu einer wesentlichen Reduzierung der in das Kompostierungsverfahren eingeführten Masse führt.

DIE MISCHUNG VON MATERIALIEN MIT UNTERSCHIEDLICHER GÄRFÄHIGKEIT - DANK DEN BEIDEN WELLEN MIT GEGENLÄUFIGEN SPIRALEN - ERMÖGLICHT ES:

- Ein ausgewogenes C/N-Verhältnis zu erzielen (dieses sollte bei 25/30 : 1 liegen)
- Die Luftdurchlässigkeit und somit die Diffusion von Sauerstoff im Materialhaufen zu fördern (dazu tragen auch die Struktur der Miete und das periodisch durchgeführte Umsetzen bei)
- Einen Wassergehalt von knapp über 50% zu erzielen (Gras und der organische Hausmüllanteil weisen nämlich einen zu hohen Wassergehalt auf, welcher oft mehr als 80% betragen kann)

Serie SAM 5 / SAM 7

Stationäre Bio-Häcksler und Mischer

Diesel-Version

In den Maschinen mit Dieselmotor sind die Merkmale der Flexibilität und Sicherheit noch besonders verstärkt, besonders dank des hydrostatischen Getriebes mit automatischer Drehrichtungsumkehrvorrichtung der Häckselwellen, die diese vor eventuell eingedrungenen Fremdkörpern schützt. Sie sind mit leistungsstarken emissionszertifizierten Öko-Motoren der jüngsten Generation ausgestattet. Mit ihrer niedrigen Geräuschemission und ihrer hohen Lebensdauer gewährleisten diese Motoren eine hohe Drehmomententwicklung und Leistung bei maximal effizientem Kraftstoffverbrauch auf. Die Positionierung des Motorraums sowie des zentralen Bedienpults bieten eine optimale Zugänglichkeit, was alle Wartungsarbeiten und Kontrollen erleichtert.




seko
Eco Line
Division





Serie SAM 5 / SAM 7

Stationäre Bio-Häcksler und Mischer

Elektroversion

Die nach den Maßstäben der neuesten Technologie mit langsamen Rotoren mit Häckselschneiden ausgestatteten Bio-Häcksler und Mischer von SEKO finden besonders in industriellen Anlagen Verwendung, wo sie auch aus der Ferne, über einen PC, gesteuert werden können. Die niedrige Geräuschemission sowohl des Motors als auch des Zerkleinerungs- und Mischapparats machen diese Version ideal zur Anwendung in jeder Art von Umgebung. Zuverlässigkeit, hohe Leistungen und Sicherheit - das sind die Merkmale, welche die Maschinen dieser Version zu unentbehrlichen Helfern in allen Kompostierungsanlagen und Müllhalden machen, die einer drastischen Abfallvolumenreduzierung bedürfen. Eine Palette vielseitig einsetzbarer Maschinen, die imstande sind, jede Art von Produkt zu verarbeiten, vom Feuchtabfall bis hin zu den aus der Instandhaltung von Parks und Gärten stammenden Grünabfällen sowie Klärschlamm, Torf, Humus usw.





SCHAU DAS
VIDEO

Serie SAM 5 / SAM 7

Traktorgezogene Bio-Häcksler und Mischer

Die traktorgezogene Version entspricht besonders den Anforderungen all jener, welche die Grünabfälle kleiner oder mittelgroßer Benutzerkreise (private oder öffentliche Garten- und Parkanlagen) sammeln und ihr Volumen reduzieren.
Für diese Version kann auch die Zulassung zum Straßenverkehr eingeholt werden. Unter den verschiedenen verfügbaren Zubehörteilen ist das Wiege- und Gewichtskontrollsystem besonders interessant, das mit einem PC verbunden werden kann und zahlreiche Vorteile beim Management der Abfallsammlung bietet.
Diese Maschinen sind mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 30 m erhältlich und können auch mit einem Hecklader oder einem Gabelkran zur unabhängigen Ladung der Produkte ausgestattet werden.





SCHAU DAS VIDEO

Serie SAM 5 / SAM 7

Bio-Häcksler und Mischer

Truck-mounted Version mit Dieselmotor


Die Sammlung und Zerkleinerung von organischen Abfällen vonseiten Lohnunternehmern oder direkt vonseiten der öffentlichen Verwaltungen kann mit den Bio-Häckslern und Mischern in der „Truck-mounted"-Version, die an einen Lastwagen gekoppelt wird, durchgeführt werden.
Diese Maschinen stellen zweifelsohne die ideale Lösung für die Abfallsammlung dar, besonders für die Sammlung von Grünabfall, Buschwerk, Schnittabfall usw. und deren Volumenreduzierung. Sie ermöglichen es nämlich, die Verwendungsflexibilität ihres Zerkleinerungs- und Mischsystems mit der einfachen und schnellen Fortbewegung eines Lastfahrzeugs zu verbinden.



DIE VORTEILE DIESER MASCHINEN


- Massive Reduzierung der Volumen und des notwendigen Lagerplatzbedarfs.
- Einfaches Auf- und Entladen jeder Art
- von Produkt, vor allem von Grünabfällen.
- Zerkleinerung und Mischung der Produkte während des Fahrbetriebs.
- Lieferung an die Kompostieranlage eines bereits
- für das nachfolgende Verarbeitungsverfahren bereiten Produkts.
- Massive Reduzierung der Betriebskosten.
- Möglichkeit, einen Kranarm oder
- das Container-Ladesystem anzubringen.

BIO-HÄCKSLER UND MISCHER SAM 5 - SAM 7 SERIE GREEN & COMPOST




TRAKTORGEZOGENE VERSION

model	länge mm	breite mm	höhe mm	kapazität des Sammelbunkers m³	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
SAM 5 450/90-GC/T	5404	1905	2391	9	3900	37	25/30
SAM 5 450/110-GC/T	5854	1905	2391	11	4200	44	30/35
SAM 5 500/110-GC/T	5708	2045	2443	11	5200	59	35/40
SAM 5 500/130-GC/T	5708	2045	2656	13	5400	59	35/40
SAM 5 500/150-GC/T	6308	2045	2656	15	5700	66	40/45
SAM 5 500/170-GC/T	6608	2335	2691	17	5900	66	45/50
SAM 5 600/200-GC/T	7326	2335	2791	20	8100	80	55/60
SAM 5 600/230-GC/T	7626	2335	3092	23	8600	89	65/70
SAM 5 650/250-GC/T	8013	2557	3159	25	10000	118	75/80
SAM 5 700/300-GC/T	8730	2657	3264	30	11500	185	80/100
SAM 7 450/70-GC/T	4954	1905	2382	7	3800	30	20/25
SAM 7 450/90-GC/T	5404	1905	2382	9	4100	37	25/30
SAM 7 450/110-GC/T	5854	1905	2382	11	4400	44	30/35
SAM 7 500/110-GC/T	5708	2045	2521	11	5400	59	35/40
SAM 7 500/130-GC/T	5708	2045	2771	13	5700	66	35/40
SAM 7 500/150-GC/T	6308	2045	2771	15	5900	66	40/45
SAM 7 500/170-GC/T	6608	2335	2803	17	6100	66	45/50
SAM 7 600/210-GC/T	7326	2335	3094	21	8300	80	55/60
SAM 7 600/230-GC/T	7626	2335	3094	23	8800	89	65/70
SAM 7 600/250-GC/T	7626	2335	3294	25	9000	89	70/75
SAM 7 650/270-GC/T	8013	2557	3361	27	10300	118	75/80
SAM 7 700/330-GC/T	8730	2657	3462	33	11900	185	80/100




STATIONÄRE VERSION MIT ELEKTROMOTOR GREEN & COMPOST

model	länge mm	breite mm	höhe mm	kapazität des Sammelbunkers m³	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
SAM 7 450/70-GC/ME	5333	1912	2217	7	4000	30	20/25
SAM 7 450/90-GC/ME	5783	1912	2217	9	4300	30	25/30
SAM 7 450/110-GC/ME	6233	1912	2217	11	4600	30	30/35
SAM 7 500/110-GC/ME	6087	1990	2302	11	5600	37	35/40
SAM 7 500/130-GC/ME	6087	1990	2552	13	5900	37	35/40
SAM 7 500/150-GC/ME	6687	1990	2552	15	6100	55	40/45
SAM 7 500/170-GC/ME	6987	1990	2552	17	6300	55	45/50
SAM 7 600/210-GC/ME	7705	2156	2837	21	8600	90	55/60
SAM 7 600/230-GC/ME	7784	2156	2837	23	9100	90	65/70
SAM 7 600/250-GC/ME	7784	2156	3039	25	9300	90	70/75
SAM 7 650/270-GC/ME	8200	2318	3267	27	12800	132	78/80
SAM 7 700/330-GC/ME	9148	2352	3365	33	14500	160	80/100



STATIONÄRE VERSION MIT DIESELMOTOR GREEN & COMPOST

model	länge mm	breite mm	höhe mm	kapazität des Sammelbunkers m³	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
SAM 7 450/70-GC/MD	5900	2100	2382	7	5300	55	20/25
SAM 7 450/90-GC/MD	6400	2100	2382	9	5600	55	25/30
SAM 7 450/110-GC/MD	6800	2100	2382	11	5900	55	30/35
SAM 7 550/110-GC/MD	6700	2300	2521	11	6900	90	35/40
SAM 7 550/130-GC/MD	6700	2300	2771	13	7200	90	35/40
SAM 7 550/150-GC/MD	7300	2300	2771	15	7400	90	40/45
SAM 7 550/170-GC/MD	7600	2335	2803	17	7600	90	45/50
SAM 7 600/180-GC/MD	7700	2400	3094	18	9300	90	45/50
SAM 7 600/210-GC/MD	8300	2400	3094	21	9800	90	55/60
SAM 7 600/230-GC/MD	8600	2400	3094	23	10300	90	65/70
SAM 7 600/250-GC/MD	8600	2400	3294	25	10500	90	70/75
SAM 7 650/270-GC/MD	9100	2557	3361	27	12000	140	75/80



TRUCK-MOUNTED VERSION MIT ELEKTROMOTOR GREEN & COMPOST

model	länge mm	breite mm	höhe mm	kapazität des Sammelbunkers m³	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/TM	6580	2500	2550	15	6500	90	40/45
SAM 7 G&C 600/210-GC/MD/TM	7380	2500	2800	21	8800	90	55/60



SCHLEPPVERSION MIT RAHMEN GREEN & COMPOST

model	länge mm	breite mm	höhe mm	kapazität des Sammelbunkers m³	gewicht kg	leistung kW	produktion m³/h
SAM 7 G&C 500/150-GC/MD/SC	6800	2500	2650	15	7400	90	40/45
SAM 5 G&C 600/220-GC/MD/SC	7600	2500	2900	21	9800	90	55/60

N.B.: Beschreibungen und Abbildungen sind als unverbindlich zu betrachten. Seko behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung beliebige Änderungen anzubringen.

UMSETZER FÜR TRAPEZFÖRMIGE HAUFEN

Serie SCV



Fortschrittliche Technologien für das Umsetzen von Biomassen



Die selbstfahrenden Umsetzer gewährleisten ein wirksames und energisches Umsetzen der in der Miete befindlichen Biomasse, da das Produkt anhand eines horizontalen Rotormischers bewegt wird.
Die Schneiden ermöglichen die Zerkleinerung von langen Fasern und die Zersetzung von Schollen und Materialblöcken.

Auf diese Weise erfolgt eine perfekte Mischung und Sauerstoffanreicherung der gesamten Masse, eine wesentliche Voraussetzung für die Erzielung eines qualitativ hochwertigen Komposts.
Alle Modelle sind mit leistungsstarken Öko-Motoren ausgestattet.

SELBSTFAHRENDE HORIZONTAL-UMSETZER

Serie SCV 320/370/470

Die selbstfahrenden Umsetzer der Serie SCV sind besonders für die Bewegung von für die Kompostierung gedachten organischen Matrizen, für die Sanierung von kontaminierten Böden sowie für die Stabilisierung von Dünger und Mist geeignet.
Diese Maschinen können zum Umsetzen von Komposthaufen mit dreieckigem/trapezförmigem Querschnitt mit einer Breite von 3,2 bis 4,7 m eingesetzt werden und bieten dank einer hochqualifizierten Planung und erstklassigen Konstruktionsstandards extrem hohe Leistungen.
Der aus verschleißfestem Stahl gefertigte Rotormischer ermöglicht es, lange Fasern zu zerkleinern sowie Schollen und Materialblöcke zu zersetzen. Auf diese Weise erfolgt eine perfekte Mischung und Sauerstoffanreicherung der gesamten Masse, eine wesentliche Voraussetzung für die Erzielung eines qualitativ hochwertigen Komposts.
Dank der langjährigen Erfahrung, die SEKO in der Herstellung selbstfahrender Maschinen aufweisen kann, sind diese Maschinen mit den fortschrittlichsten Technologien und aus erstklassigen Materialien gefertigt, dank der sie sich perfekt auch für eine intensive Verwendung eignen.
Die seitlichen keilförmigen Förderer verbessern die Umsetzleistung und gewährleisten eine perfekte Haufenbildung und Sauberkeit der seitlichen Gänge.
Die klimatisierte Kabine ist geräumig, komfortabel, bietet eine optimale Sicht und Ergonomie und gewährleistet dem Bediener maximalen Komfort und Sicherheit.
Die Fortbewegung und die Funktionen der Maschinen werden durch praktische zentrale Steuervorrichtungen mit doppeltem Joystick in der Kabine gesteuert.





Alle Modelle sind mit leistungsstarken und zuverlässigen Öko-Motoren mit komplettem elektronischem Steuersystem ausgestattet. Diese Motoren, die ein besonders hohes Drehmoment und eine hohe Leistung aufweisen, gewährleisten hervorragende Leistungen bei maximaler Effizienz, was den Kraftstoffverbrauch betrifft. Die Maschinen sind mit Stahlraupen mit Gummigliedern versehen, damit sie auch auf gepflasterten oder geteerten Böden einfach bewegt werden können - das garantiert extreme Effizienz bei jedem Betrieb.





model	länge mm	breite mm	höhe mm	gewicht kg	leistung kW	produktion m^3/h	Länge Arbeit m	Geschwindigkeit km/h	Höhe maximale Kumulierung mm
SCV 320-MD	3277	3548	3210	4600	55	250/900	3,2	0-2,5	1300
SCV 370-MD	4265	4613	3562	7300	140	500-1500	3,7	0-3,5	1600
SCV 470-MD	4530	5883	4339	12800	280	500-2500	4,7	0-3,5	2000

SCHAU
DAS VIDEO

TROMMELSIEBMASCHINEN

Serie SEPARATOR





Das richtige, Management macht Müll, zu einer wertvollen Ressource

TROMMELSIEBMASCHINEN

Serie SEPARATOR 50-100

Die neu entwickelten Trommelsiebmaschinen der Serie SEPARATOR weisen maximale Zuverlässigkeit und hohe Arbeitsleistungen auf. Ideal zum Sieben verschiedenster Materialien, finden sie besonders in Kompostier- und Müllaufbereitungsanlagen Verwendung, sei es in der Vorverarbeitungsphase als auch bei der letzten Raffination des Produkts. Nach den Maßstäben der neuesten Technologien konstruiert, sind diese Maschinen sowohl was ihren Betrieb als auch ihre Instandhaltung betrifft, extrem einfach und zuverlässig.
Ein patentiertes System ermöglicht ein schnelles Auswechseln des Trommelsiebs zur Erzielung unterschiedlicher Partikelgrößen.







- Extrem praktisches Beladen: der große schrägwandige Trichter ermöglicht eine gleichmäßige Beschickung und einen einfachen Zufluss des Material ins Trommelsieb;
- Trommelsieb-Förderband mit Geschwindigkeitsregler;
- Einfach lenkbar und flexibel einsetzbar: der Rahmen ist auf 1 Schleppachse montiert, die mit einem bequemen Zughaken versehen ist;
- Antrieb mit leistungsstarken emissionszertifizierten Öko-Motoren mit extrem effizientem Kraftstoffverbrauch;
- Mechanisch gespannte Siebreinigungsbürste für eine konstante Reinigung der Löcher;
- Hydraulisch gesteuerte Entlade-Förderbänder, die für einen bequemeren Transport gefaltet werden können;
- Geschütztes zentrales Bedienpult, für eine einfache und sichere Bedienung der Maschine;
- Patentiertes Tangentialschubsystem zur einfacheren Entnahme der Trommel zur Auswechslung oder für Wartungsarbeiten;
- Einfache Wartung dank der einfachen Funktionsweise und der praktischen Zugänglichkeit aller Arbeitsorgane.

SCHAU
DAS VIDEO

TROMMELSIEBMASCHINEN SERIE SEPARATOR

	SEPARATOR 50/MD	SEPARATOR 100/MD
Motor	Dieselmotor	Dieselmotor
Leistung	36 kW	55 kW
Leistungsbereich	fino a 50 m³/h	fino a 100 m³/h

Der Leistungsbereich hängt von der Art des Produkts, der Art der Beschickung und der Lochgröße der Trommel ab.

ABMESSUNGEN DER MASCHINE		
Im Betrieb (L x B x H)	7744 x 6540 x 3092 mm	15012 x 6922 x 3553 mm
Beim Transport (L x B x H)	7744 x 2487 x 3805 mm	11474 x 2550 x 3714 mm
Gesamtgewicht	6500 Kg	11400 Kg
TROMMEL		
Durchmesser	1800 mm	1800 mm
Länge	2515 mm	4785 mm
Lochung	8-90 mm	8-90 mm
Lochform quadratisch oder rund	quadratisch oder rund	quadratisch oder rund
Stärke der Trommel	8 mm	8 mm
Drehgeschwindigkeit	0-23 rpm	0-27 rpm
BESCHICKUNGSTRICHTER		
Volumen	1,6 m²	2,9 m²
Beschickungshöhe	2295 mm	2670 mm
ENTLADE-FÖRDERBÄNDER		
Seitlich zur Entladung des gesiebten Produkts (L x B x H)	4000 x 1700 x 2336 mm	5400 x 900 x 3024 mm
An der Rückseite zur Entladung der Siebreste (L x B x H)	4000 x 550 x 2336 mm	5400 x 900 x 3366 mm
Bandgeschwindigkeit	1,5-2,0 m/s	1,5-2,0 m/s

	SEPARATOR 50/ME	SEPARATOR 100/ME
Motor	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	30 kW	55 kW
Leistungsbereich	fino a 50 m³/h	fino a 100 m³/h

Der Leistungsbereich hängt von der Art des Produkts, der Art der Beschickung und der Lochgröße der Trommel ab.

ABMESSUNGEN DER MASCHINE		
Im Betrieb (L x B x H)	6380 x 6540 x 3092 mm	13647 x 6780 x 3553 mm
Beim Transport (L x B x H)	6380 x 2452 x 3805 mm	10077 x 2506 x 3714 mm
Gesamtgewicht	5700 Kg	11000 Kg
TROMMEL		
Durchmesser	1800 mm	1800 mm
Länge	2515 mm	4785 mm
Lochung	8-90 mm	8-90 mm
Lochform	quadratisch oder rund	quadratisch oder rund
Stärke der Trommel	8 mm	8 mm
Drehgeschwindigkeit	0-25 rpm	0-27 rpm
BESCHICKUNGSTRICHTER		
Volumen	1,6 m³	2,9 m³
Beschickungshöhe	2295 mm	2670 mm
ENTLADE-FÖRDERBÄNDER		
Seitlich zur Entladung des gesiebten Produkts (L x B x H)	4000 x 1700 x 2350 mm	5400 x 900 x 3024 mm
An der Rückseite zur Entladung der Siebreste (L x B x H)	4000 x 550 x 2350 mm	5400 x 900 x 3366 mm
Bandgeschwindigkeit	1,5-2,0 m/s	1,5-2,0 m/s

N.B.: Beschreibungen und Abbildungen sind als unverbindlich zu betrachten. Seko behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung beliebige Änderungen anzubringen.

Edition 2022 - Grafiche Erredici srl

SEKO INDUSTRIES SRL
Alleingesellschafter

Via Gorizia, 90
35010 Curtarolo (PD) • Italy
Tel +39 049 9699888
Fax +39 049 9620403
info@sekoindustries.com
www.sekoindustries.com

Quality System
Nr. 50 100 14335