

FLOW 1000

ÓsmosisInversadeAltaProducción · Para los más Exigentes

■ **Potencia, precisión y pureza en cada gota. El agua que tu familia merece, sin límites.**



ESPECIFICACIÓN	VALOR
Membrana	ESB 1000 en B Osmosis Inversa
Producción	2,9 L/min (flujo directo)
Ratio de rechazo	1 : 0,5 (70% aprovechado)
Postfiltro	PCT + pH Alcalino
Panel de control	Táctil PureControl + TDS
Seguridad	Aqua-Stop integrado
Cambio filtros	Sin corte de agua (bayoneta)
Recirculación	Automática (agua siempre fresca)
Sistema	Antiblock + Autodiagnóstico
Grifo	Acero inoxidable alta gama
Dimensiones (mm)	145 x 350 x 450
Peso	9,35 kg
Garantía	5 años

El equipo más potente de nuestra gama.

Con 1.000 GPD y 2,9 L/min de flujo constante, el FLOW 1000 está diseñado para hogares que exigen el máximo rendimiento sin renunciar al espacio ni a la comodidad. Agua alcalina pura, siempre lista.

PANEL TÁCTIL PURECONTROL — TECNOLOGÍA ADAPTADA A TI

Monitor TDS en tiempo real	Supervisa la calidad del agua en cada momento. Siempre sabrás lo que bebes.
Autodiagnóstico integrado	El sistema detecta y te informa de cualquier incidencia antes de que se convierta en un problema.
Aviso cambio de filtros	Notificación automática cuando es el momento del mantenimiento. Cero sorpresas.

Cambio sin corte de agua

Filtros bayoneta: se sustituyen en segundos, sin herramientas y sin corte de suministro.

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES

<ul style="list-style-type: none"> ■ Hidratación alcalina 	Agua alcalina de calidad filtrada al instante, con pH óptimo para tu organismo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema Antiblock 	Sistema Antiblock para cambio de filtros sin corte de agua y mantenimiento mínimo.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sistema silencioso 	Máxima potencia sin ruidos. Trabaja sin que te des cuenta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ratio 1:0,5 eco 	El 70% del agua se aprovecha. Máxima eficiencia y mínimo desperdicio.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Recirculación automática 	El agua circula continuamente: siempre fresca y recién filtrada, nunca estancada.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Instalación sencilla 	Diseño compacto para instalar bajo el fregadero. Sin obras ni complicaciones.

1.000 GPD Membrana	2,9 L/min Producción	Ratio 1:0,5 Aprovechamiento	PureControl Panel táctil	5 Años Garantía
UNE 149101	NSF Certified	CE Mark	GARANTÍA 5 AÑOS	Servicio técnico propio Sin intermediarios