



TECHNISCHE DATEN

Format 57.5 × 135 cm

Rundum stumpfkantig

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.036 W/mK

Rohdichte ~ 50 (kg/m³)

Material Schweizer Holz, folienverpackt

CO₂ Wert 200 kWh/m³

C-Wert 2100 J/(kg•K)

GUTEX Thermoflex®

Flexible Dämmplatte für Gefachdämmungen, **Dach, Wand und Boden** - Lagerware bis 160 mm

Dicke mm	Pl./Pk.	m ² /Pk.	Pk./Pal	m ² /Pal	Preis CHF/m ²
30	12	9.315	12	111.78	6.60
40	8	6.21	14	86.94	6.80
50	9	6.99	10	69.99	8.10
60	8	6.21	10	62.10	9.35
80	6	4.66	10	46.60	12.40
100	4	3.11	12	37.32	15.20
120	4	3.11	10	31.10	18.00
140	4	3.11	8	24.88	21.10
160	3	2.33	10	23.30	24.50
180	3	2.33	8	18.64	26.70
200	2	1.55	12	18.63	29.50
220	2	1.55	10	15.53	32.20
240	2	1.55	10	15.53	35.50

Sondermass auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Format 60 × 255 cm = 1.53 m³ pro Platte

Deckmass 57.6 × 252.6 cm = 1.46 m²

Rundum Nut und Kamm

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.040 W/mK

Rohdichte ~ 150 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

GUTEX Dämmplatte DW

Dämmplatte für die hinterlüftete **Fassade / Dach (Unterdachplatte) und Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
40	54	82.62	515	14.20
60	36	55.08	515	20.20
80	26	39.78	475	26.60
100	20	30.60	475	33.50

Anbruchpalette + CHF 60.00

Dach mit Unterdachbahn ProClima einsetzen

Spez. Wärmekapazität C-Wert 2100J/kg K

Längsbezogener Strömungswiderstand > 100 kPa s/m²

Material Schweizer Holz

CO₂ Wert 370 kWh/m³



GUTEX Dämmplatte DW+ 200 kg/m³

Dämmplatte für die hinterlüftete **Fassade und Dach** (erhöhte Anforderung)

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
40	54	82.62	685	16.50
60	36	55.08	685	24.70

Anbruchpalette + CHF 60.00

Dach mit Unterdachbahn ProClima einsetzen

TECHNISCHE DATEN

Format 60 × 255 cm = 1.53 m³ pro Platte

Deckmass 57.6 × 252.6 cm = 1.46 m²

Rundum Nut und Kamm

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.042 W/mK

Rohdichte ~ 200 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

Spez. Wärmekapazität C-Wert 2100J/kg K

Längsbezogener Strömungswiderstand > 100 kPa s/m²

Material Schweizer Holz

GUTEX Multiplex-top®

Regensichere Unterdeckplatte, Dach und Wand



Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
*22	108	125.28	703	16.50
22	45	84.38	430	14.90
35	30	56.25	430	15.50

Anbruchpalette + CHF 60.00

*22 mm Top 220

TECHNISCHE DATEN

Format *22 mm: 59.5 x 201.5 cm Aussenmass

22 mm: 75 x 250 cm = 1.875 m² pro Platte

35 mm: 75 x 250 cm = 1.875 m² pro Platte

Deckmass *22 mm: 58 x 200 cm = 1.16 m² pro Platte

22 + 35 mm: 72.2 x 248 cm = 1.791 m²

pro Platte

Rundum Nut und Kamm

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.044 W/mK

Rohdichte ~ 200 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

GUTEX Ultratherm®

Hochdämmende regensichere Unterdeckplatte, Dach



Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
60	36	38.45	430	23.70
80	26	27.77	430	31.40
100	20	21.36	430	39.20
120	18	19.22	430	45.50

TECHNISCHE DATEN

Format 60 x 178 cm = 1.068 m² pro Platte

Deckmass 60 mm: 176 x 56.8 cm = 1.01 m² pro Platte

80-160 mm: 174.9 x 56.9 cm = 0.995 m² pro Platte

Rundum Nut und Kamm

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.042 W/mK

Rohdichte ~ 180 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

GUTEX Thermoroom®

Innendämmplatte von Aussenwänden Innen



Dicke mm	Stk/Pal	m²/Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m²
20	96	57.60	190	10.40
40	48	28.80	190	17.70
50	36	21.60	190	22.20
60	30	18.00	190	26.40
80	24	14.40	190	34.50
100	18	10.80	190	43.50

TECHNISCHE DATEN

Format 50 x 120 cm = 0.6 m² pro Platte

Rundum stumpfkantig

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/mK

Rohdichte ~ 130 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

Anbruchpalette + CHF 60.00

GUTEX Thermowall®-L

leichte Putzträgerplatten für vollflächige **Untergründe / Fassaden**



TECHNISCHE DATEN

Format 59 × 125 cm = 0.738 m² / *40 × 120 cm = 0.48 m²

pro Platte

Rundum stumpfkantig

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.038 W/mK

Rohdichte ~ 110 (kg/m³)

Für vollflächige Untergründe

C-Wert 2100 J/(kg•K)

Anbruchpalette + CHF 60.00

GUTEX Thermowall®

Laibungsplatte

TECHNISCHE DATEN

Format 59 × 125 cm

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
20*	224	165.20	540	9.90

Anbruchpalette + CHF 60.00

*Darf nur als Laibungsplatte verwendet werden.

GUTEX Thermowall® NF

Putzträger-Dämmplatte frei über **Holzständer / Fassade**



Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
60	36	38.88	380	24.50

Hinweis Nur 60 mm Dicke.

Anbruchpalette + CHF 60.00

TECHNISCHE DATEN

Format 60 × 180 cm = 1.08 m² pro Platte

Deckmass 178 × 58 cm = 1.03 m² pro Platte

Rundum Nut und Kamm

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.039 W/mK

Rohdichte ~ 160 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

GUTEX Thermowall® gf

Putzträger-/Dämmplatte frei über **Holzständer / Fassade**



Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
40	108	84.24	650	18.50
60	72	56.16	650	26.90

Anbruchplattenzuschlag+ CHF 60.00

TECHNISCHE DATEN

Format 60 × 130 cm = 0.78 m² pro Platte

Deckmass 127.6 × 57.6 cm = 0.735 m² pro Platte

Rundum Nut und Kamm

Frei über Holzständer einsetzbar

DIN EN 13171

Wärmeleitfähigkeit λ 0.043 W/mK

Rohdichte ~ 185 (kg/m³)

C-Wert 2100 J/(kg•K)

**TECHNISCHE DATEN****Format** 38 × 119 cm**Deckmass** 36 × 117 cm = 0.42 m² pro Platte**Rundum Nut und Kammsystem für Verlegeleiste****DIN EN 13171****Wärmeleitfähigkeit** λ 0.039 W/mK**Rohdichte** ~ 130 (kg/m³)**C-Wert** 2100 J/(kg•K)**GUTEX Thermosafe-nf®**Unterboden für geschraubte Dielen und Parkett / **Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
41/40	75	33.91	210	17.30

dazu benötigen Sie

**GUTEX Verlegeleiste Fichte**

Unterboden für geschraubte Dielen und Parkett

Format cm	Stk/Bund	Bedarf lfm/m ²	Bedarf Bund/Pal	Preis CHF/lfm
7.4 × 200	23	ca. 2.7	2	8.90

**TECHNISCHE DATEN****Format** 60 × 120 cm**Rundum stumpfkantig****DIN EN 13171****Wärmeleitfähigkeit** λ 0.042 W/mK**Rohdichte** ~ 160 (kg/m³)**C-Wert** 2100 J/(kg•K)**GUTEX Thermofloor®**Trittschalldämmplatte für alle Bodenaufbauten **Boden**

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
21/20	180	129.60	450	10.20
31/30	120	86.40	450	14.80

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

**TECHNISCHE DATEN****Format** 59 × 86 cm**Rundum stumpfkantig****DIN EN 13171****Wärmeleitfähigkeit** λ 0.046 W/mK**Rohdichte** ~ 240 (kg/m³) bei 4 mm**Rohdichte** ~ 260 (kg/m³) bei 6 mm**C-Wert** 2100 J/(kg•K)**GUTEX Happy Step®**

Trittschalldämmplatte unter Parkett und Laminat

Dicke mm	Platten p. Pack	m ² /Pack	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
6	20	10.14	540	7.50

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00

**TECHNISCHE DATEN****Format** 62.5 × 120 cm = 0.75 m² pro Platte**Rundum stumpfkantig****DIN EN 13171****Wärmeleitfähigkeit** λ 0.038 W/mK**Rohdichte** ~ 160 (kg/m³)**C-Wert** 2100 J/(kg•K)**GUTEX Thermosafe**mehrschichtige Dämmplatte **Boden / Oberste Geschossdecke**

Dicke mm	Stk/Pal	m ² /Pal	Gewicht kg/Pal	Preis CHF/m ²
40	112	84.00	430	11.00
60	68	51.00	390	16.40
80	56	42.00	390	21.90
100	42	31.50	390	27.00

Anbruchplattenzuschlag + CHF 60.00