

## Pflege- und Reparaturanleitung für strobaTerra - Lehmoberflächen

### Der strobaTerra Lehmmedelputz:

Die strobaTerra Lehmmedelputz bestehen mit wenigen Ausnahmen aus farbigem Lehm, farbigem Sand und etwas Zellulose als Trocknungsverzögerer zur Minderung von Schwundrissen beim Verputzauftrag und als Festiger der Sandkörner an der Putzoberfläche. Da eine Pigmentierung den Lehmputz kreidig macht, wird eine solche möglichst vermieden. strobaTerra Lehmmedelputze sind deshalb bei der richtigen Verarbeitung praktisch absandfrei.

### Grundsätzliches zur Pflege:

Die Lehmoberflächen sind grundsätzlich immer TROCKEN mit sauberem Reinigungsgerät zu pflegen! Das wichtigste Reinigungsmittel ist ein trockener feinporiger Schwamm ohne Reinigungszusätze. Damit lassen sich Schmutzstellen wegradieren. Niemals flüssige Reinigungsmittel verwenden!

Bei starker Verschmutzung evtl. mit Lehmfarbe streichen oder mit einer dünnen Lage Edelputz versehen



### Massnahmen zu Schutz der Lehmoberfläche gegen Beschädigung durch Möbel:

Lehm ist relativ weich und empfindlich gegen Stoss- oder Reibbewegungen, wie sie durch Tischkanten, Stuhllehnen, Türklinken, Sofakanten oder Staubsauger verursacht werden. Eine Abhilfe schafft ein geeigneter angeschraubter Stoss- oder Schrammschutz (z.B. horizontale Holzleiste). Klebprodukte werden auf die Dauer am Verputz nicht halten und abreißen. Auf die Türklinke aufgesteckte Puffer bieten ungenügenden Schutz, da sie am Putz reiben werden.



## Stellen von Möbeln an Aussenwänden.

Beim Stellen von Möbeln an Aussenwände ist darauf zu achten, dass ein Wandabstand von min. 3cm eingehalten wird, damit die Lehmputzoberfläche atmen kann und bei einer extremen Wetterlage schnell abtrocknen kann. Lehm ist basisch und wirkt nicht gegen Schimmel schützend.

## Befestigung von Bilder oder Möbel an Wandflächen:

Bei der Befestigung von Gegenständen an Wandflächen ist es wichtig, dass für den zu montierenden Gegenstand und den entsprechenden Untergrund das richtige Befestigungsmittel verwendet wird. Auf Klebprodukte soll generell verzichtet, werden, da sie spätestens beim Entfernen Schäden an der Putzoberfläche verursachen können.

### Leichte Gegenstände (Bilder, Accessoires, Bildschirme, Sicherung von Bodenschränken gegen kippen):

Untergrund:	Befestigungsmittel:	besondere Massnahme:
Lehmverputzte massive Wände:	- Bildernadel (Stahlstift) - Schrauben und Dübel	ggf. leicht vorbohren Staub beim Bohren absaugen
Lehmverputzte Trockenbauwände:	- Bildernadel (Stahlstift) - Schrauben und Stauchdübel	ggf. leicht vorbohren Staub beim Bohren absaugen

### Schwere Gegenstände (Hängeschränke, Sideboards):

Untergrund:	Befestigungsmittel:	besondere Massnahme:
Lehmverputzte massive Wände:	- Schrauben und Dübel	Staub beim Bohren absaugen
Lehmverputzte Trockenbauwände:	- Hohlankerschrauben - Holzschrauben	Staub beim Bohren absaugen Vorbohren bei Montage in Ständer oder vorbereitete Montagefläche

## Beseitigung von Bohrlöcher oder Schäden in lehmverputzten Wandflächen:

### Kleine Löcher: (bis ca. 8mm Durchmesser)

mit einem Pinsel oder einer Lanzette und etwas Lehmmedelputz leicht vertieft ausstopfen und trocknen lassen. (Zum Stopfen keine Füllspachtelmasse verwenden!) Danach Verputz um die Reparaturstelle mit destillatgleichem Wasser einem Wasserzerstäuber anfeuchten und den Verputz anweichen lassen. Ist der Verputz weich mit einem das getopfte Loch zuschieben und Struktur dem Verputz anpassen (bei Abriebartiger Struktur mit einem Schwamm).

### Grössere Löcher oder Abplatzer: (ab ca. 8mm Durchmesser)

Schadstelle anfeuchten mit StrobaTerra Lehmmedelputz auffüllen und trocknen lassen (ca. je mm Tiefe ein Tag Trocknungszeit). Danach Verputz um die Reparaturstelle, sowie die Reparaturstelle mit destillatgleichem Wasser anfeuchten und den Verputz anweichen und abschliessend abglätten und strukturieren

Schäden in Sichtmauerwerk Grünlinge können nicht unsichtbar behoben werden. Immer in der Fuge die Befestigung vorsehen

## **Pflege- und Reparaturanleitung für strobaTerra - Lehmsichtmauerwerk**

### **strobaTerra Lehmsichtmauerwerk mit ungebrannten Lehmsteine:**

Die strobaTerra Lehmsichtmauerwerk besteht aus ungebrannten Grünlingen Vollsteine und dient als Feuchtespeicher für die Raumklimatisierung.

### **Grundsätzliches zur Pflege:**

Bei grosser Lufttrockenheit Wände möglichst mit destilatgleichem oder enthärtetem Wasser zur Vermeidung von Kalkringen besprühen. Lehmsteine niemals feucht abreiben und reinigen!

Die Reinigung hat TROCKEN mit einem feinporigen Schwamm ohne Reinigungszusätze zu erfolgen

### **Massnahmen zu Schutz der Lehmoberfläche gegen Beschädigung durch Möbel:**

Lehm ist relativ weich und empfindlich gegen Stoss- oder Reibbewegungen, wie sie durch Tischkanten, Stuhllehnen, Türklinken, Sofakanten oder Staubsauger verursacht werden. Eine Abhilfe schafft ein geeigneter angeschraubter Stoss- oder Schrammschutz ( z.B. horizontale Holzleiste).

Eine Klebeprodukte verwenden!

### **Befestigung von Bilder oder Möbel an Wandflächen:**

Bei der Befestigung von Gegenständen an Wandflächen ist zu beachten, das Montagebohrungen in der Steinfläche nicht unsichtbar geflickt werden können und daher nur in den Fugen Befestigungen erfolgen können.

Leichte Gegenstände wie Bilder und Accessoires können mit Bildernadeln (Stahlstifte) befestigt . Schwere Gegenstände wie Sideboards werden mit Rahmendübel oder Montageanker in den Lagerfugen befestigt.

### **Verschliessen von Montagebohrungen in den Lagerfugen:**

Lehmunterputz dickflüssig anrühren und eindicken lassen bis er als Masse knetbar wird. Daraus kleine Kugel Formen und mit einem Stift oder Streichholz in die Öffnung stopfen bis diese knapp unter die Fugenoberfläche gefüllt ist. Trocknen lassen. Danach mit einem feinen Pinsel Lagerfuge rechts und links von der Reparaturstelle anfeuchten und mit einem Bleistift o. Pinselstiel Fugen materia über die Reparaturstelle ziehen.