

# QuickFlash LED

- Energieeffiziente Konstruktion mit nur einer LED
- Platzsparende Lagerung durch die Stapelfähigkeit mit Arretierungshilfe
- Leichtes Handling durch optimal positionierte Tragegriffe
- Niedrige Bauhöhe im zusammengeklappten Zustand durch integriertes Bakenblatt im Fuß
- Ketten mit beliebiger Länge und Leuchtenanzahl möglich
- Hinterlegtes Dauerlicht für bessere Erkennbarkeit
- Robustes und wartungsfreies Klappgelenk
- Stabile Synchronisation über Infrarot
- Beklebt mit Folientyp RA2 C



	<b>Lichtfarbe</b> gelb		<b>Eff. Lichtstärke Tag</b> 500 cd		<b>Eff. Lichtstärke Nacht</b> 250 cd		<b>Blink-/Blitzfrequenz</b> 60 Bl./Min.
	<b>Abmessungen (HxBxT)</b> 610 x 285 x 645 mm (aufgeklappt)		<b>Abmessungen (HxBxT)</b> 72 x 285 x 645 mm (abgeklappt)		<b>Gewicht</b> 5,5 kg		

QuickFlash LED	Bestell-Nr.
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb Folie RA2, einseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-100
QuickFlash LED 630, Leuchtgehäuse gelb, Linse einseitig gelb, Folie RA2, zweiseitig, rot/weiß, mit Fußplatte	129 103-002-200
Zubehör und Ersatzteile	Bestell-Nr.
Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5V	155 010
Betriebszeit mit einer Batterieausstattung	
mit Mignonzelle (AA), Alkali-Mangan, 1,5V	150 Std.



Platzsparend stapelbar (Seitenansicht)



Platzsparend stapelbar (Frontansicht)



Griffmulde

Weitere Informationen  
NIS-02154  
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer  
V3-011/2018 (Leuchte)