

TRANSLITE™ GREY 65

Rétro Gris

Le Translite™ Grey 65 (Rétro Gris) est composé d'une surface translucide grise. Il est adapté à la création d'effets d'éclairages et scéniques.

	Translite™ Grey 65
Application	Évènements, Enroulable, Cadre pressions
Perforation	Sur demande
Largeur	2,00m
Épaisseur	300µm
Densité	0,430g/m ²
Emballage	Plié ou roulé
Finitions	Œillets, Ourlets, Fourreaux, Velcro, Boutons pressions, Bords a vif
Certification	NF P 92-507

Dimensions et formes

Rectangulaire ou toutes formes spéciales peuvent être fabriquées

Les écrans de grandes dimensions supérieures à 30m x 20m sont soumis à une demande spéciale.

Transport et Stockage

Ces écrans peuvent être stockés pliés jusqu'à un mois ; plus longtemps cela n'est pas recommandé.

Les écrans peuvent être stockés plus longtemps si ce dernier est roulé.

Les écrans doivent normalement être transportés et stockés à des températures comprises entre 5°C et 30°C et une humidité relative inférieure à 80 %.

Si les écrans sont très froids (par exemple après un transport aérien), il faut les laisser se réchauffer avant de les déballer et de les installer, sinon des fissures à froid peuvent se produire.

Installation

Les principes suivants doivent être suivis lors de l'installation des écrans d'événements Harkness :

- L'environnement doit être propre, sans travaux de construction.
- L'installation doit être à température ambiante entre 20 et 24°C.
- Des précautions doivent être prises pour éviter que l'écran n'entre en contact avec des objets pointus lors de l'installation.
- Des charges excessives ne doivent pas être placées sur un point spécifique de l'écran.
- L'utilisation de gants en coton est recommandée.
- La surface de visualisation ne doit pas être touchée.
- Les plis doivent être minimisés lors de l'installation.

La fixation de l'écran dépendra du traitement des bords spécifiés :

- Les écrans avec finition œillets peuvent être fixés à l'aide de ficelle sisal ou d'attaches d'écrans élastiques (spanfix)
- Les écrans non finis peuvent être fixés à l'aide de clips et d'attaches « holdon » Harkness.

Précautions et Maintenance

L'environnement général d'installation de l'écran doit être maintenu raisonnablement propre pour éviter l'accumulation de saleté et de poussière. Les écrans peuvent être nettoyés périodiquement à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon humide imbibé d'eau et d'un détergent doux, en le faisant verticalement avec une pression limitée. Dans le cas contraire, la surface peut être définitivement altérée.

Les écrans ne doivent en aucun cas être nettoyés avec des matériaux abrasifs ou des produits chimiques agressifs tels que des acides, des agents de blanchiment ou des solvants.

Nous ne pourrions être tenu responsable des dommages causés aux écrans par l'utilisation de méthodes de nettoyage ou de produits chimiques inappropriés.