

200mm Series Hi-flux LED Traffic Signal Lamp

- **Optiset ominaisuudet (EN 12368 mukaisesti)**
- Valovoiman jakautuminen: B2/1
- Pitkittäinen valovoimakkuus (tyypillinen arvo): > 200 cd
- Valovoimakkuuden ominaisarvot: W (wide, leveä keila)
- Valovoiman yhtenäisyys: > 1:10
- Kuviolliset opastinkuvat: S1/S2
- Fantom-luokitus: luokka 5
- Valon väri vaihtoehdot: punainen, keltainen, vihreä ja valkoinen
- Yhteensopiva useimpien liikennevalo-opastimien ja ohjauskojeiden kanssa
- **Sähköiset ja mekaaniset ominaisuudet**
- Nimellisjännite: 230 V / 50 Hz (saatavilla myös 42 V, 40 V, 24 V ja 12 V)
- Teho: **punainen** 8 W, **keltainen** 8 W, **vihreä** 8 W, **valkoinen** 8 W
- Tehokerroin: > 0.9
- EMC: standardin EN 50293 mukaisesti
- Linssit: neutraali (savun sävyinen) linssi vakiona, vaihtoehtoisesti myös värillinen linssi
- Vakioidut opastinkuvat: symbolimaskeilla toteutettuna (Suomen säädösten mukaisesti)
- Sähkölaitteen suojausluokka: luokka II (standardin EN 61140 mukaisesti)
- LED-yksikön IP-luokitus: IP65 (standardin EN 60529 mukaisesti)
- Iskunkestävyysluokka: IR3 (standardin EN 60598-1 mukaisesti)
- Käyttölämpötila: -40 ... +60 °C (käyttöympäristöluokat A, B, C)
- Suhteellinen kosteus: 20 ... 95 %
- Takuu 5 vuotta.



Symboli maskit FIN Dimesion

