

The background of the advertisement is a photograph of an outdoor swimming pool. The pool is surrounded by a light-colored wooden deck. A large, curved glass cover is partially open, revealing the blue water of the pool. The pool is set in a lush garden with various green trees and bushes under a clear blue sky.

Abri Bas Desjoyaux

Conforme à la norme de sécurité NF P90 309

L'abri bas Desjoyaux, pour plus de confort

Le groupe Piscines Desjoyaux conçoit, fabrique et commercialise ses modèles exclusifs de piscines depuis plus de 50 années. Ce sont aujourd'hui près de 220 000 clients dans le monde qui se baignent dans une piscine Desjoyaux et se réjouissent chaque jour des joies et des bienfaits qu'elle leur procure.

La piscine transforme en été le jardin en un nouvel espace à vivre, un lieu convivial qui avec le temps s'aménage, se construit, se transforme.

C'est pourquoi, nous avons décidé de concevoir une gamme d'équipements adaptés aux nouveaux besoins des propriétaires de piscine qui recherchent plus de confort dans l'entretien, qui souhaitent profiter mieux et plus longtemps de ces moments privilégiés.

Des équipements 100% Desjoyaux dont nous maîtrisons la conception et la fabrication pour vous apporter plus de garanties et de services. Des équipements commercialisés par votre partenaire Desjoyaux qui vous connaît, connaît votre piscine et son environnement.

Les Piscines Desjoyaux vous présentent leur nouvelle gamme d'abris bas. Une gamme conçue et fabriquée en étroite partenariat avec un des leaders de la baie aluminium, une gamme pensée exclusivement pour la piscine, pour plus de bien-être, de joie de vivre et de sécurité.



Une meilleure protection du plan d'eau, un entretien allégé, une saison baignade prolongée.

- La mise en place d'un abri bas permettra de protéger votre plan d'eau toute l'année des feuilles et pollutions extérieures. Il facilite ainsi les opérations d'hivernage ou de mise en route de votre piscine et allège l'entretien en saison.
- Grâce à l'effet de serre, vous pouvez gagner, suivant la période, jusqu'à 10° C en température par rapport à un bassin en plein air. Un avantage non négligeable pour profiter pleinement des premiers comme des derniers rayons de soleil.
- Entièrement télescopique, l'abri bas Piscines Desjoyaux vous permet de profiter pleinement des joies de l'eau en saison. Discret et esthétique, il se fond dans le paysage et s'adapte à toutes les architectures.



Abri bas "Prestige"

Nouveau choisissez votre couleur



LONGUEUR TOTALE DE L'ABRI SELON LE NOMBRE D'ÉLÉMENTS

	3 éléments	4 éléments	5 éléments	6 éléments
Longueur extérieure	6,4	8,5	10,6	12,7
Longueur intérieure	6,3	8,4	10,5	12,6

ABRI BAS BENJAMIN POUR LES PISCINES JUSQU'À 7 X 3,50 M

	Modèle composé de 3 éléments				
	Modèle composé de 4 éléments (version réduite)				
	Modèle composé de 4 éléments				
	Modèle composé de 5 éléments				
	élément 1	élément 2	élément 3	élément 4	élément 5
Largeur ext.	4,35	4,60	4,85	5,10	5,35
Largeur int.	4,15	4,40	4,65	4,90	5,15
Hauteur ext.	0,47	0,55	0,63	0,71	0,79

ABRI BAS AMERICA POUR LES PISCINES JUSQU'À 8 X 4 M

	Modèle composé de 4 éléments (version réduite)					
	Modèle composé de 4 éléments					
	Modèle composé de 5 éléments					
	Modèle composé de 6 éléments					
	élément 1	élément 2	élément 3	élément 4	élément 5	élément 6
Largeur ext.	4,85	5,10	5,35	5,60	5,85	6,10
Largeur int.	4,65	4,90	5,15	5,40	5,65	5,90
Hauteur ext.	0,52	0,60	0,68	0,76	0,84	0,92

ABRI BAS PRESTIGE POUR LES PISCINES JUSQU'À 10 X 5 M

	Modèle composé de 5 éléments (version réduite)					
	Modèle composé de 5 éléments					
	Modèle composé de 6 éléments					
	élément 1	élément 2	élément 3	élément 4	élément 5	élément 6
Largeur ext.	5,83	6,08	6,33	6,58	6,83	7,08
Largeur int.	5,63	5,88	6,13	6,38	6,63	6,88
Hauteur ext.	0,58	0,66	0,74	0,82	0,90	0,98

DES FINITIONS ESTHÉTIQUES

- Le cintrage est régulier pour une meilleure intégration⁽¹⁾.
- Les traverses intermédiaires sont alignées.
- Les côtés sont équipés de parois transparentes⁽²⁾.
- Les façades, arrière et avant, sont transparentes et démontables⁽³⁾.
- L'abri est entièrement télescopique.
- Les fixations de l'abri sont encastrées dans la plage⁽⁴⁾.



UNE GARANTIE DE SOLIDITÉ

- Les façades sont équipées d'une fermeture à clé à double mouvement, assurant une parfaite sécurité⁽⁵⁾.
- Le remplissage des structures basses et des façades sont en SAN, traité anti UV.
- La toiture est en polycarbonate de 6 mm, traité anti UV⁽¹⁾.
- Les angles des façades sont conçus pour faciliter la pose et la dépose⁽⁶⁾.
- L'abri est conçu pour être fixé au sol afin de garantir sa stabilité, il est équipé de pitons fixation rapide qui assurent son verrouillage en position ouverte ou fermée.
- Les façades existent en 3 modèles :
 - Modèle standard de série
 - Modèle avec passage du groupe en cavalier: en option.
 - Modèle avec trappe relevable pour passage du groupe: en option.

Attention: La trappe relevable n'est pas un moyen d'accès.



EN OPTION

- Ouvrant latéral en 4 configurations

- Facilité d'accès: une ouverture d'un mètre de large.
- Porte coulissante montée sur rails.
- Verrouillage sécuritaire à double mouvement avec une clé unique.



UN ENTRETIEN FACILE

- Les joints d'étanchéité et joints brosse en partie basse, évitent le passage des feuilles et autres pollutions.
- Les visseries et les accessoires en inox ou matières plastiques évitent tout effet de corrosion.
- Pour le nettoyage de la structure en aluminium :
 - Pour les abris blancs uniquement, utilisez JD Abri Net, un produit spécifique pour peinture laquée.
 - Pour toutes les autres couleurs, utilisez de l'eau savonneuse.

EN OPTION

Motorisation de l'ouverture des éléments coulissants (batterie alimentée par panneaux solaires)



EN OPTION
Rails de guidage



Piscines Desjoyaux
42, Avenue Benoît Fourneyron CS 50280
42484 La Fouillouse cedex
Tél. 04 77 36 12 12 - Fax. 04 77 36 12 10
www.desjoyaux.fr

Nature

"Abri pour piscines", structure légère.

Garanties

Nos abris sont garantis pièces, main d'œuvre et déplacement selon les conditions suivantes:

- L'armature et le remplissage (aluminium, poly méthacrylate, polycarbonate), d'une garantie dégressive de 5 ans,
- Le thermo laquage bénéficie d'une garantie de 5 ans,
- Les pièces d'usure liées au fonctionnement de l'abri (roulettes, quincaillerie, brosses, serrures) bénéficient d'une garantie de 2 ans.
- La main-d'œuvre et le déplacement pour les remplacements, bénéficient d'une prise en charge de 2 ans.

La date de départ des garanties ci-dessus est fixée à la date de livraison de l'abri, et sous réserve du respect des instructions d'entretien et d'utilisation indiquées dans la notice d'utilisation livrée avec l'abri. Nous ne saurions notamment être tenus pour responsables des fautes d'utilisation (intentionnelles ou non), ni des faits des tiers.

Toute intervention sera effectuée sur devis accepté. Les abris Desjoyaux, gamme bas et mi-haut, bénéficient d'une garantie commerciale pendant les 3 premières années contre les altérations consécutives aux conditions météorologiques suivantes: tempêtes de vent, fortes chutes de neige, grêles violentes.

Vous devez impérativement ancrer l'abri grâce aux verrouillages de tous les points de fixation des éléments.

En cas de chute de neige vous devez déneiger.

Toutefois, nous vous recommandons de souscrire une police d'assurance particulière pour votre abri afin de vous prémunir contre les risques de catastrophes naturelles et le vandalisme (extension de la multirisque habitation bien souvent faisant l'affaire).

En ce qui concerne l'utilisateur, la présente garantie ne fait obstacle à l'application de la garantie légale de vices cachés telle qu'elle résulte des Articles 1641 et suivants du code civil. Elle n'exonère pas non plus de la garantie légale de conformité inscrite dans le code de la consommation par ordonnance 2005-136 du 17/02/05.

Contraintes d'installation

• Préparation du sol

L'abri devra impérativement être posé sur une surface plane constituée d'un dallage béton armé d'une épaisseur de 10 cm et dosé à 350 kg/m³ de C.P.J. 45. La largeur minimale (dallage + margelle + piscine) nécessaire à l'installation de cet abri doit être de:

- 5,80 m pour un abri bas de type Benjamin,
- 6,50 m pour un abri bas de type America,
- 7,50 m pour un abri bas de type Prestige.

Les accès de l'existant, pour les abris adossés ou accolés, doivent être sécurisés par le propriétaire.

Attention: Cet abri n'est pas prévu pour être commercialisé en kit et être monté par le client final.

Le constructeur se réserve le droit de modifier un ou plusieurs éléments. Il est impératif de changer dans les plus brefs délais tout élément ou ensemble d'éléments détériorés. N'utilisez que des pièces conformes au présent document et à la norme NF P90 309, révision en cours.

"À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure".