



# SUBSTRAT POUR DALLES ENGAZONNÉES




NORME NF 44-551

## DOMAINE D'APPLICATION

Pour le remplissage et l'entretien de dalles de parking et chemins végétalisés en béton ou en plastique.

Ce substrat est particulièrement résistant au piétinement et à l'arrachage. La texture homogène et fine de cette terre criblée garantit le drainage et l'aération des racines pour le bon développement de la vie du sol.

## COMPOSITION

-  Terre végétale 0/10 amendée
-  Compost vert 0/10
-  Sable

## CONSEILS D'UTILISATIONS

- La terre doit être stockée sur une aire propre, protégée contre les intempéries
- Possibilité d'ajouter un engrais ou des semences (environ 3 à 4 kg de semence par m<sup>3</sup> de substrat de remplissage).
- Epandre le substrat sans compacter
- Brosser la surface des dalles afin d'atteindre un niveau de remplissage à -1cm.

## CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

pH (eau)	± 8	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> (‰)	0,10 à 0,25
pH (KCl)	± 7	K <sub>2</sub> O (‰)	0,15 à 0,30
MO	1 à 3 %	MgO (‰)	0,06 à 0,20
C/N	8 à 12	Azote totale(‰)	0,1
Calcaire actif	<1%	CEC	± 35 méq/kg

Analyse granulométrique (NF X31-107)	
Dénomination	Etat textural en %
Argile (< 0.002)	± 4,5%
Limons fins (0.002-0.02)	± 3,8%
Limons grossiers (0.02-0.063)	± 4,0%
Sables fins (0.063-0.2)	± 12,1%
Sables grossiers (0.2-2)	± 75,6%
Refus à 2mm	± 20,2%

## CONDITIONNEMENT

Vrac  
Big-bag de 1 à 1,5m<sup>3</sup>



## MAÎTRE COMPOSTEUR

Fumeco, spécialiste depuis 1985 dans la fabrication de composts produits en Ariège et dans le Sud-Ouest de la France.



# FUMECO®

COMPOSTS - TERREAUX - SUBSTRATS - PAILLAGES

Plus de renseignements :  
Sophie Gabriel - T. 06 24 14 07 32  
sophie.gabriel@fumeco.fr

2 chemin de Petitoye - 09130 ARTIGAT  
05 61 68 99 23 - contact@fumeco.fr - [www.fumeco.fr](http://www.fumeco.fr)