



Chicago Pneumatic



**People.
Passion.
Performance.**

Hydrauliset RX-iskuvasarat
kovaan käyttöön

**KULJETUSAJONEUVOON
KIINNITETTÄVÄT
VANKKATEKOISET
HYDRAULISET
LUOTETTAVAT
CHICAGO
PNEUMATIC
-ISKUVASARAT ON
RAKENNETTU KESTÄMÄÄN.**

Aika ei riitä työn keskeytymiseen. Siksi hydrauliset Chicago Pneumatic RX -iskuvasarat on tehty kestävään vaativaa käyttöä päivästä toiseen vuosi toisensa jälkeen. Älykkään rakenteen ansiosta komponentteja on vähemmän. Vain kaksi liikkuvaa osaa on helppo pitää kunnossa. Ne kestävät pitkään ja toimivat hiljaisesti.





Kaikilla kevyeen, keskiraskaaseen ja raskaaseen käyttöön tarkoitetuilla RX-iskuvasaroilla on seuraavat ominaisuudet, joten ne ovat suorituskykyisiä ja tehokkaita.

HYBRIDITEKNIikka

Kaikkien RX-iskuvasaroiden yhdistetty kaasu / öljy-toimintaperiaate varmistaa energian siirtämisen ihanteellisesti männästä työkaluun. Näin saavutetaan paras mahdollinen suorituskyky ja suuri iskuenergia.

TEHOSTIN

Rekyylienergiaa ei tuhlaata, sillä RX-iskuvasaroissa käytettävä Chicago Pneumatin tekniikka käyttää sen uudelleen. Tällöin iskuteho paranee, kun hydraulisesta tehosta otetaan irti enemmän voimaa.

ISKUVASAROINTIYKSIKÖN OHJAUSJÄRJESTELMÄ

Rekyylivoimia pienennetään, joten alustakone, käyttäjä ja iskuvasara rasittuvat vähemmän. Kaikki RX-iskuvasarat kuuluvat markkinoiden hiljaisimpien joukkoon.

SISÄINEN SÄÄTÖVENTTIILI

Suojaa herkkiä osia sekä varmistaa parhaan mahdollisen tehon ja luotettavuuden.

Nämä ominaisuudet ovat vasta alkua. Iskuvasaramallit tuovat tullessaan runsaasti muitakin etuja, joten saat käyttöösi kaikki käyttökohteessa tarvittavat ominaisuudet. Kun kiinnität RX-iskuvasaran valitsemaasi alustakoneeseen, työ sujuu fiksusti, tehokkaasti ja luotettavasti.



Kevyet hydrauliset iskuvasarat

KÄYTTÖKOhteet: Kevyet purkamistyöt, maisemointi, rakennusten peruskorjaaminen ja tienrakennus

KEHITTYNYT RAKENNE

Kun osia on vähemmän, kestävyys paranee ja huoltaminen helpottuu.

KAKSI YHDESSÄ -RAKENNE

Yksiosainen sylinteri ja työkalun pidin vähentää räsytystä ja toimintahäiriön vaaraa.

VAIHDETTAVA SYLINTERIN VAIPPA

Vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti, joten aikaa ja kustannuksia säästyy.

EI KORKEAPAIN-akkua

Luotettavuus paranee

EI KYLKIPIILTEJA

Vähentää taipumisen aiheuttamaa räsytystä, joten luotettavuus paranee. Huollossa ei tarvita erikoistyökaluja.



**ALUSTA-
KONEEN
PAINO**

1,3-15 t

YKSIOSAINEN KELLUVA KULUTUSHOLKKI

Varmistaa mahdollisimman suuren käytettävyyssajan. Nopea ja helppo vaihtaa käyttökohteessa.

KESKUSVOITELUPISTE

Voitelu sujuu helposti ja nopeasti, joten kunnossapitokustannuksia säästyy.

VOIMAA HELPOSTI KÄYTETTÄVISSÄ

Työkalu on helppo asettaa paikalleen, joten tuottavuus paranee.

MALLI	Paino käyttövalmiina ¹		Alustakoneen painoluokka ²		Käyttöpaine		Öljyn virtausnopeus		Iskutaajuus	Työkalun läpimitta		Äänitehotaso	Osanro
	kg	lb	t	lb	baaria	psi	l / min	gpm		mm	tuumaa		
RX2	94	207	1.3-3	2,900-6,600	110-130	1,600-1,890	15-30	4-9	560-1600	42	1.65	109 ³ / 81 ⁴	8460 0500 38
RX3	149	329	2.1-4.5	4,600-9,900	110-140	1,600-2,030	30-50	8-13	670-1500	52	2.04	111 ³ / 83 ⁴	8460 0500 39
RX4	213	470	2.9-6	6,400-13,200	110-140	1,600-2,030	35-60	9-16	520-1300	62	2.44	113 ³ / 85 ⁴	8460 0500 40
RX6	272	600	4.2-9	9,300-19,800	110-140	1,600-2,030	45-75	12-20	530-1200	70	2.75	114 ³ / 86 ⁴	8460 0500 41
RX8	370	816	5.2-12	11,500-26,500	120-150	1,740-2,180	60-90	16-24	530-1000	80	3.14	115 ³ / 87 ⁴	8460 0500 42
RX11	550	1,210	9-15	19,800-33,100	120-150	1,740-2,180	70-100	18-26	590-1100	80	3.14	116 ³ / 87 ⁴	3363 1095 21

¹ Iskuvasara ja iskuvasarointiyksikkö, vakiosovitin ja työkalu

² Painot koskevat vain vakioalustakoneita. Muutoksista on sovittava Chicago Pneumaticin ja / tai alustakoneen valmistajan kanssa ennen kiinnittämistä.

³ Taattu ääniteho

⁴ Äänipainetaso (r = 10 m)

Tärkeää: EN ISO 3744 direktiivin 2000/14/EU mukaisesti. Kaikki mitat ovat laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeissa.

Keskiraskaat hydrauliset iskuvasarat

KÄYTTÖKOhteet: Käytetään keskiraskaassa purkamisessa, rakennusten peruskorjaamisessa, tienrakennuksessa, kivien louhinnassa ja kaivoksissa.



**ALUSTA-
KONEEN
PAINO**

12-28 t

KEHITTYNYT RAKENNE

Kun osia on vähemmän, kestävyys paranee ja huoltaminen helpottuu.

KAksi YHDESSÄ -RAKENNE

Yksiosainen sylinteri ja työkalun pidin vähentää räsitusta ja toimintahäiriön vaaraa.

VAIHDETTAVA SYLINTERIN VAIPPA

Vaihtaminen sujuu helposti ja nopeasti, joten aikaa ja kustannuksia säästyy.

EI KORKEAPAIN-akkua

Luotettavuus paranee

EI KYLKIPIITTEJA

Vähentää taipumisen aiheuttamaa räsitusta, joten luotettavuus paranee. Huollossa ei tarvita erikoistyökaluja.

AKTIIVINEN ILMANVAIHTOAUKKO

Suojaa alustakoneetta ja iskuvasaraa vähentämällä pölyn pääsemistä hydraulikkapiiriin.

KAksINKERTAiset TYÖKALUN KIINNITYSTANGOT

Työkalua ohjataan ihanteellisesti.

TEHOPYSÄYTYS

Suojaa investointiasi vähentämällä iskuvasaraan ja alustakoneeseen kohdistuvaa räsitusta hankalissa olosuhteissa.

VALINNAiset OMINAISUUDET

Automaattinen CP-Lube-voitelulaite ja pölynpoistaja pidentävät käyttöikää.

MALLI	Paino käyttövalmiina ¹		Alustakoneen painoluokka ²		Käyttöpaine		Öljyn virtausnopeus		Iskutaajuus	Työkalun läpimitta		Äänitehotaso	Osanro
	kg	lb	t	lb	baaria	psi	l / min	gpm	bpm	mm	tuumaa	dB(A)	–
RX14	800	1,760	12-19	22,000-37,500	150-170	2,180-2,470	100-120	26-32	650-850	100	3.93	117 ³ / 85 ⁴	3363 1145 61
RX18	1200	2,650	15-24	33,100-52,900	150-170	2,180-2,470	120-140	32-37	550-720	120	4.72	120 ³ / 90 ⁴	3363 1150 22
RX22	1500	3,310	17-28	37,500-61,700	150-170	2,180-2,470	140-160	37-42	520-680	135	5.31	122 ³ / 93 ⁴	3363 1149 51

¹ Iskuvasara ja iskuvasarointyksikkö, vakiosovit ja työkalu

² Painot koskevat vain vakioalustakoneita. Muutoksista on sovittava Chicago Pneumaticin ja / tai alustakoneen valmistajan kanssa ennen kiinnittämistä.

³ Taattu ääniteho

⁴ Äänipainetaso (r = 10 m)

Tärkeää: EN ISO 3744 direktiivin 2000/14/EU mukaisesti. Kaikki mitat ovat laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeissa.



RX22



Raskaat hydrauliset iskuvasarat

KÄYTTÖKOhteet: Käytetään keskiraskaassa ja raskaassa teollisessa purkamisessa, rakennusten peruskorjaamisessa, tienrakennuksessa, kivien louhinnassa ja kaivoksissa.



**ALUSTA-
KONEEN
PAINO**

20-70 t

POWER CONTROL PLUS

Iskuvasaran toimintatilaa voi säätää käyttökohteen mukaan tuottavuuden optimoimiseksi. Yhdistetty iskunpituuden ja aloitusosan kytkeväventtiili voidaan vaihtaa käyttökohteessa tarvitsematta avata hydraulikkapiiriä.

AKTIIVINEN ILMANVAIHTOAUKKO

Suojaa alustakoneita ja iskuvasaraa vähentämällä pölyn pääsemistä hydraulikkapiiriin.

KAKSINKERTAiset TYÖKALUN KIINNITYSTANGOT

Työkalua ohjataan ihanteellisesti.

VAHVISTETTU ISKUVASARONTIYKSIKKÖ

Lisäkynnet suojaavat kulumiselta tehokkaasti.

VALINNAISET OMINAISUUDET

Automaattinen CP-Lube-voitelulaite ja pölynpoistaja pidentävät käyttöikää.

MALLI	Paino käyttövalmiina ¹		Alustakoneen painoluokka ²		Käyttöpaine		Öljyn virtausnopeus		Iskutaajuus PowerStop Plus	Iskutaajuus EasyPower Plus	Työkalun läpimitta		Äänitehotaso	Osanro
	kg	lb	t	lb	baaria	psi	l / min	gpm	bpm	bpm	mm	tuumaa	dB(A)	—
RX26	1800	3,970	20-33	44,100-72,800	150-170	2,180-2,470	130-180	34-48	380-650	400-800	140	5.51	122 ³ / 92 ⁴	3363 1123 91
RX30	2200	4,850	25-40	55,100-88,200	150-170	2,180-2,470	150-200	40-53	380-620	450-800	150	5.90	122 ³ / 93 ⁴	3363 1124 31
RX38	2600	5,732	29-46	64,000-101,500	160-180	2,320-2,610	180-220	48-58	380-590	530-800	155	6.11	124 ³ / 94 ⁴	3363 1126 06
RX46	3000	6,610	35-55	63,900-101,400	160-180	2,320-2,610	220-270	58-71	380-580	540-800	165	6.49	124 ³ / 95 ⁴	3363 1138 76
RX54	4200	9,260	45-70	88,200-154,300	160-180	2,320-2,610	250-320	66-85	380-570	550-800	180	7.08	126 ³ / 96 ⁴	3363 1138 38

¹ Iskuvasara ja iskuvasarointiyksikkö, vakiosovitin ja työkalu

² Painot koskevat vain vakioalustakoneita. Muutoksista on sovittava Chicago Pneumaticin ja / tai alustakoneen valmistajan kanssa ennen kiinnittämistä.

³ Taattu ääniteho

⁴ Äänipainetaso (r = 10 m)

Tärkeää: EN ISO 3744 direktiivin 2000/14/EU mukaisesti. Kaikki mitat ovat laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeissa.



Alkuperäiset varaosat

saavat iskuvasaran toimimaan tehokkaammin.

Chicago Pneumatic -työkalut on valmistettu noudattamalla korkeimpia mahdollisia laatustandardeja ja hallitsemalla prosessia täydellisesti. Kaikki työkalut on valmistettu nikkelin ja kromin seoksesta, joka on optimoitu iskuvasarointiin. Kaikki työkalut on muotoiltu tarkasti ja kuumakarkaistu, joten ne kestävät erinomaisesti.

Työkalut

MALLI	Työpituus		Kokonaispituus		Pistemäinen (kartiomainen)	Taltta (ristipää)	Tylppä työkalu
	mm	tuumaa	mm	tuumaa	Osanro	Osanro	Osanro
RX2	265	10.43	425	16.73	4211 1050 01	4211 1050 02	4211 1050 03
RX3	320	12.60	530	20.87	4211 1051 01	4211 1051 02	4211 1051 03
RX4	350	13.78	590	23.23	4211 1052 01	4211 1052 02	4211 1052 03
RX6	380	14.96	665	26.18	4211 1053 01	4211 1053 02	4211 1053 03
RX8	415	16.34	745	29.33	4211 1054 01	4211 1054 02	4211 1054 03
RX11	390	15.35	745	29.33	4211 1054 01	4211 1054 02	4211 1054 03
RX14	495	19.49	895	35.24	4211 1055 38	4211 1055 39	4211 1055 36
RX18	540	21.26	995	39.17	4211 1055 33	4211 1055 34	4211 1055 31
RX22	565	22.24	1050	41.34	4211 1055 27	4211 1055 28	4211 1055 25
RX26	585	23.03	1115	43.90	4211 1055 03	4211 1055 04	4211 1055 01
RX30	590	23.23	1225	48.23	4211 1055 09	4211 1055 10	4211 1055 07
RX38	615	24.23	1270	50	4211 1055 59	4211 1055 60	4211 1055 57
RX46	670	26.38	1365	53.74	4211 1055 15	4211 1055 16	4211 1055 13
RX54	735	28.94	1500	59.06	4211 1055 21	4211 1055 22	4211 1055 19

Talттаustahna

Kuvaus	Koko	Osanro
Talттаustahnasetti CP-Lube-voitelua varten	30 x 500 g	3363 0949 10





Yli 100 vuoden kokemus

Chicago Pneumatic on jo vuodesta 1901 saakka tunnettu tehokkaista työkaluista ja laitteista, joilla on lukemattomia käyttökohteita. Nykyään Chicago Pneumatic toimii globaalisti. Asiakaspalvelukeskuksia on eri puolilla maailmaa. Chicago Pneumatin työkalut ja paineilmakompressorit on räätälöity teollisuuden, rakennusalan ja siirrettävään käyttöön. Kehitämme ja valmistamme joka päivä uusia tuotteita, jotka soveltuvat tarpeisiisi tänään ja tulevaisuudessa.

Saat lisätietoja CP-kumppaniltasi:

Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Takuu tai tuotevastuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat valtuuttamattomien osien käytöstä.