

# EP-Z20-TH

## Datenlogger Temperatur, Feuchte



### Messdatensammler für alle Kalibrierlaboratorien

#### Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	123x117x33mm
<b>Abtastintervall</b>	2/5/10/30/60/255s
<b>Speicherintervall</b>	2 Sekunden – 24 Stunden
<b>Ausführung</b>	Gehäuse Kunststoff
<b>Betriebsdauer mit Batterie</b>	> 1 Jahr
<b>Datenspeicher</b>	10.000 Messwerte
<b>LC-Display</b>	Größe 66x42mm
<b>Gewicht</b>	ca. 280g
<b>Im Lieferumfang enthalten</b>	Bedienungsanleitung, Batterie / Wand-Halterung
<b>Schnittstelle</b>	LAN oder USB
<b>Speicherintervall</b>	1/10/12/15/30min, 1/3/6/12/24h
<b>Stromversorgung</b>	Netzteil, Akku
<b>zul. Betriebstemperatur</b>	-50...90°C
<b>zul. rel. Feuchte</b>	0...95% r.F., < 20g/m³ (nicht kondensierend)

#### Temperatur

<b>Messbereich</b>	-30 ... 70 °C
<b>Einheit</b>	°C
<b>Genauigkeit</b>	±0,3°C (23°C ± 2°C ), sonst ± 0,5°C
<b>Auflösung</b>	0,1

#### Rel. Feuchte

<b>Messbereich</b>	0 ... 100 % r.F.
<b>Einheit</b>	% r.F.
<b>Genauigkeit</b>	±3% r.F (10% - 85%), sonst ± 5% r.F
<b>Auflösung</b>	0,1

## Ihre Notizen