

CRILGON 1030

Cristalizador Suelos Alto Rendimiento

PROPIEDADES

Producto diseñado para el abrillantado y cristalizado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). De gran duración, es ideal para el cristalizado y tratamiento en grandes superficies por su bajo coste de mantenimiento y aplicación. No resbala ni marca las pisadas. Recomendado para máquinas de bajas revoluciones (200 - 400 r.p.m.).

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO

Se deposita en el pavimento una pequeña cantidad del producto, y con la máquina de cristalizar de tipo industrial, provista de lana de acero (recomendable del nº 2) se reparte rápida y uniformemente con pasadas paralelas e intercruzadas en áreas de 2 a 3 m². Producto cáustico, proteja los zócalos de aluminio y madera. No debe usarse sobre madera, cerámica ni arcilla.

Suelos muy dañados: 100-150 c.c. por cada m²

Suelos normales: 25-50 c.c. por cada m²

COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA

Derivados de sales de flúor

Tensioactivos no iónicos

Ácidos inorgánicos

Ceras naturales

Colorante

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

Aspecto: Líquido opaco color rosa

pH (5%): 2.5

Densidad (20°C): 1.13 g/cm³

PRESENTACION

Envases de 5 Lts.

