




UNIPLA

La solution parfaite pour la fixation
des tuyaux d'écoulement:
Entièrement pré-assemblé!

*Die perfekte Lösung für das
Einlegen von Ablaufrohre:
Vollständig vormontiert!*




MultiFIX

Colliers à visser Schraubrohrschnellen

- avec 4 raccords
- avec rainure de renforcement
- avec ou sans isolation phonique

- 4-fach Anschluss
- rillenverstärkt
- mit oder ohne Schallschutz



Plaques de base Grundplatten

- différentes variantes et grandeurs
- différents raccords
- soudée au fil ou rivetée

- verschiedene Varianten und Grössen
- verschiedene Anschlüsse
- schutzgasgeschweisst oder vernietet

CATALOGUE Edition
KATALOG Ausgabe

1.2025

Une gamme de produits développés, fabriqués et commercialisés par
Eine Produktpalette entwickelt, hergestellt und vertrieben durch

G. ANDENMATTEN SA / AG

Produits métalliques
Technique de fixation
3960 Sierre

*Metallprodukte
Befestigungstechnik
3960 Siders*

Adresse : Rue de l'Ile Falcon 28

Tél. 027 / 455 17 63
www.anden.ch

info@anden.ch

Produit Suisse



Schweizer Produkt

COMMANDES

Nous réceptionnons vos
commandes volontiers

par téléphone:
par eMail:

BESTELLUNGEN

*Ihre Bestellungen nehmen
wir gerne entgegen*

*per Telefon:
per eMail:*

027 455 17 63
info@anden.ch



Isolation / Isolation

Isolation EPDM Pour collier standard Dureté : 50 +/- Shore Densité: g/cm3 1,02 Plage de température: °C -30 / + 115 Couleur : Noir Atténuation acoustique allant autour de 18 dB	Isolation VMQ Pour isolation sur collier „Froid“ Dureté : 50 +/-5 Shore Densité: g/cm3 1,16 Plage de température: °C -50 / + 250 Couleur : Rouge-brun	Bandes mousse 30x5 mm anthrazit Mousse PE-Polyäthylen ASTORpol/J autocollant Rouleaux à 10 m
---	--	---











Isolation EPDM Für Standard-Rohrschellen Härte : 50 +/- Shore Dichte: g/cm3 1,02 Temperaturbereich: °C -30 / + 115 Farbe : schwarz Schallreduzierung um 18 dB	Isolation VMQ Rohrschellenisolation „Kälte“ Härte : 50 +/-5 Shore Dichte: g/cm3 1,16 Temperaturbereich: °C -50 / + 250 Farbe : rot-braun	Bänder-Schaumstoff 30 x 5 mm anthrazit PE-Polyäthylen-Schaum ASTORpol/J selbstklebend Rollen à 10 m
---	---	--

Poids / Gewichte

Diamètre	Ø ext. Tuyau	Poids vide du tuyau	Poids plein du tuyau	Distance entre les colliers
Durchmesser	Aussen-Ø Rohr	Leergewicht des Rohres	Vollgewicht des Rohres	Abstand zw. den Rohrschellen

DN / NW	Pouce / Zoll	mm	Kg / m	Kg / m	m
10	3/8"	17,2	0,69	0,83	1,20
15	1/2"	21,3	0,96	1,20	1,40
20	3/4"	26,9	1,41	1,80	1,70
25	1"	33,7	2,01	2,65	2,00
32	1 1/4"	42,4	3,28	4,30	2,30
40	1 1/2"	48,3	2,95	4,41	2,40
46		51,0	3,12	4,77	2,50
50		57,0	3,90	5,96	2,80
50	2"	60,3	4,14	6,47	2,80
57		63,5	4,36	6,97	2,90
65	2 1/2"	76,1	5,28	9,16	3,20
76		82,5	6,31	10,86	3,40
80	3"	88,9	6,81	12,15	3,50
94		101,6	8,76	15,76	3,80
100		108,0	9,33	17,31	3,90
100	4"	114,3	9,90	18,90	4,10
		127,0	12,20	23,32	4,30
125		133,0	12,80	25,07	4,40
125	5"	139,7	13,50	27,12	4,50
		152,4	16,40	32,54	4,70
150		159,0	17,10	34,76	4,80
150	6"	168,3	18,10	36,93	4,90
		177,8	21,30	43,40	5,00
		193,7	25,00	51,26	5,00
200	8"	219,1	31,00	64,73	5,00
		267,0	40,60	91,40	5,00
250	10"	273,0	41,60	95,40	5,00
		298,5	51,10	117,60	5,00
		318,0	57,40	129,50	5,00
300	12"	323,9	55,60	130,85	5,00
400		406,4	85,90	204,40	5,00
500		508,0	135,00	320,50	5,00


Table des matières *Inhaltsverzeichnis*

Chapitre Kapitel	Groupe Gruppe	
	Colliers de dalle DPR8, UNIPLA et accessoires <i>Einlegerohrschellen DPR8 und Zubehör</i>	    
2	Collier pour tubes PE, eau et gaz, point-fixe <i>für PE-Rohre, Gas- und Wasserrohre, Fixpunkte</i>	 
3	Plaques de base, visserie, tampons, tubes et tiges filetées <i>Platten, Schrauben und Muttern, Dübel, Gewinderohre/Stangen</i>	    
4	Rails, consoles, accessoires pour rails <i>Schienen, Konsolen, Schienenzubehör</i>	    
5	Point-fixe <i>Fixpunkte</i>	    
6	Colliers pour la ventilation <i>Rohrschellen für die Lüftung</i>	
7	Colliers et accessoires en INOX <i>Rohrschellen + Zubehör aus INOX</i>	    
8		
9	Fabrications spéciales <i>Spezialanfertigungen</i>	    
10	Prix et conditions de vente <i>Preise und Verkaufskonditionen</i>	

Collier de dalle „DPR8“
allant pour Ø jusqu'à 125 mm (aussi Ø 125 isolé),
complet, avec pied pointu en acier

Einlegerohrschelle „DPR8“
gehend für Ø bis 125 mm (auch Ø 125 isoliert),
komplett, mit Spitzfuss aus Stahl

Article Artikel	Hauteur pied Fusshöhe	Pied Fuss	Emballage Verpackung
1000.150	150 mm	acier Stahl	50
1000.250	250 mm	acier Stahl	50
1000.350	350 mm	acier Stahl	50




← pieds en acier
Füsse aus Stahl

Collier de dalle „DPR“
allant pour Ø jusqu'à 125 mm (aussi Ø 125 isolé),
complet, avec pied pointu en **INOX**

Einlegerohrschelle „DPR“
gehend für Ø bis 125 mm (auch Ø 125 isoliert),
komplett, mit Spitzfuss aus **INOX**

1003.515	150 mm	Inox	50
1003.625	250 mm	Inox	50
	350 mm	Inox	

(à la place de cet article nous conseillons UNIPLA 1333.250)
(statt diesen Artikel empfehlen wir UNIPLA 1333.350)




← pieds en **inox**
Füsse aus **Inox**

Collier de dalle "DPR-UNIPLA"
allant pour Ø jusqu'à 125 mm (aussi Ø 125 isolé),
complet,
avec pieds soudés sur plaque UNIPLA,
pour fixation directement sur treillis,
Longueur plaque 360 mm

Einlegerohrschelle "DPR-UNIPLA"
gehend für Ø bis 125 mm (auch Ø 125 isoliert),
komplett,
mit Füße geschweisst auf Platte UNIPLA,
für direkte Befestigung auf die Gitternetze,
Plattenlänge 360 mm

1

Article Artikel	Hauteur pied Fusshöhe	Pied Fuss	Emballage Verpackung
1333.150	150 mm	acier Stahl	25
1333.250	250 mm	acier Stahl	25
1333.350	350 mm	acier Stahl	25




Façonnage :
Ce collier est livré
entièrement pré-assemblé.

Lieferform:
Diese Schelle wird
vollständig vormontiert ausgeliefert.

"DPR-UNIPLA"
pour un Ø du tube jusqu'à 200 mm
pieds soudés sur plaque UNIPLA

"DPR-UNIPLA"
Für Rohre bis zu einem Ø von 200 mm
Füsse geschweisst auf Platte UNIPLA

1360.150	150 mm	acier Stahl	25
1360.250	250 mm	acier Stahl	25
1360.350	350 mm	acier Stahl	25



Façonnage :
Ce collier est livré
entièrement pré-assemblé.

Lieferform:
Diese Schelle wird
vollständig vormontiert ausgeliefert.

Pointe à sceller

Fixation dans CANALISATIONS
pour "DPR-UNIPLA".

comprenant tube 1/2", plaque U 45x4x140
avec 5 trous pour M6, taraudés,
avec 1 vis à ailettes M6x16 montée.
Exécution: brut / non traité



Ankerstange

Befestigung in KANALISATIONEN
für "DPR-UNIPLA".

bestehend aus 1/2" Rohr, U-Platte 45x4x140
mit 5 Löcher für M6, gewindet,
mit 1 aufgeschraubter Flügelmutter M6x16.
Ausführung: roh / unbehandelt

1

Article Artikel	Hauteur tube Höhe Rohr mm	Pied Fuss	Emballage Verpackung
1385.400	H 400	acier Stahl	25
1385.800	H 800	acier Stahl	5



Allant pour les colliers DPR-UNIPLA Ø 125 mm et 200 mm.

Gehend zu DPR-UNIPLA-Rohrschellen Ø 125 mm und 200 mm.


Collier de dalle "DPR-UNIPLA" avec barres latérales

allant pour Ø jusqu'à 125 mm (aussi Ø 125 isolé),
complet,
avec pieds soudés sur plaque UNIPLA,
pour fixation directement sur treillis,
Longueur barres : 400mm

Einlegerohrschelle "DPR-UNIPLA" mit Seitenstäbe

gehend für Ø bis 125 mm (auch Ø 125 isoliert),
komplett,
mit Füsse geschweisst auf Platte UNIPLA,
für direkte Befestigung auf die Gitternetze,
Länge Seitenstäbe : 400mm

Article Artikel	Hauteur pied Fusshöhe	Pied Fuss	Emballage Verpackung
1390.150	150 mm	acier Stahl	25
1390.250	250 mm	acier Stahl	25




Article Artikel	Désignation	Bezeichnung	Emballage Verpackung	
1471.150	Pied pointu 150 mm	<i>Fuss mit Spitz 150 mm</i>	100 pièces / Stück	
1471.250	Pied pointu 250 mm	<i>Fuss mit Spitz 250 mm</i>	100 pièces / Stück	
1471.350	Pied pointu 350 mm	<i>Fuss mit Spitz 350 mm</i>	100 pièces / Stück	
1473.125	Traverse jusqu'au Ø 125 mm	<i>Traverse bis Ø 125 mm</i>	50 pièces / Stück	
1473.200	Traverse Ø 160 jusqu'au Ø 200 mm	<i>Traverse Ø 160 bis Ø 200 mm</i>		
1475.125	Bande de serrage pour Ø 125 mm	<i>Spannband für Ø 125 mm</i>	50 pièces / Stück	
1475.200	Bande de serrage pour Ø 200 mm	<i>Spannband für Ø 200 mm</i>		
1476.360	Plaque UNIPLA pour treillis L = 360	<i>Platte UNIPLA für Gitternetze L = 360</i>	50 pièces / Stück	
1476.490	Plaques pour EUROBOX L = 490 mm	<i>Platte für EUROBOX L = 490 mm</i>	50 pièces / Stück	
1478.150	Pied pointu 150 mm INOX	<i>Fuss mit Spitz 150 mm INOX</i>	100 pièces / Stück	
1478.250	Pied pointu 250 mm INOX	<i>Fuss mit Spitz 250 mm INOX</i>	100 pièces / Stück	

Collier de dalle avec support équerre, promatisé

Einlegerohrschelle mit Spreizsupport, promatverzinkt

Article Artikel	Ø	Pied L mm Fuss L mm	Emballage Verpackung
1500.050	50	150	50
1500.056	56	150	50
1500.063	63	150	25
1500.075	75	150	25
1500.090	90	150	25
1500.110	110	150	25
1500.125	125	150	25
1500.160	160	150	25



Collier à visser, pour tubes PVC, promatisé

Schraubroherschelle, für Kunststoffrohre, promatverzinkt

Article Artikel	Ø	Vis à bois Holzschraube	Emballage Verpackung
1700.040	40	8 x 80	50
1700.050	50	8 x 80	50
1700.056	56	8 x 80	50
1700.063	63	8 x 80	50
1700.075	75	8 x 80	50
1700.090	90	10 x 120	25
1700.110	110	10 x 120	25
1700.125	125	10 x 120	25



Collier couissant pour tubes PE,
avec bande de protection en PVC,
 Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
 Matière 25x3 senzi

*Gleit-Rohrschelle für PE-Rohre,
mit PVC-Einlageband,
 3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
 Material 25X3 senzi*

Article Artikel	Ø	Emballage Verpackung
2000.040	40	25
2000.048	48	25
2000.050	50	25
2000.056	56	25
2000.063	63	25
2000.075	75	25
2000.090	90	25
2000.110	110	25
2000.125	125	25
2000.135	135	25
2000.140	140	25
2000.160	160	25

→ coulissant
 → gleitend



← 1/2"-M10/M8

← PVC

résistance à la chaleur :
 -35° - +60°
Wärmebeständigkeit :

Collier couissant pour tuyaux Geberit
SILENT et PE-Drainage,
 avec isolation phonique EPDM,
 Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
 Matière senzi


*Gleit-Rohrschelle für Geberit-Rohre
SILENT und PE-Entwässerung,
 mit Schallschutzisolation EPDM,
 3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
 Material senzi*

Collier couissant pour tuyaux isolation phonique,
 non homologué, avec une amélioration phonique de
 18 dB

*Gleitende Schelle für schallschutzisolierte Rohre,
 nicht homologiert, mit einer Schallreduzierung von
 18 dB*


Article Artikel	Ø	Mat.	Vis Verschrau- bung	Emballage Verpackung
2111.040	40	20x3	M6x20	25
2111.048	48	20x3	M6x20	25
2111.050	50	20x3	M6x20	25
2111.056	56	20x3	M6x20	25
2111.063	63	20x3	M6x20	25
2111.075	75	25x3	M6x20	25
2111.090	90	25x3	M6x20	25
2111.110	110	25x3	M6x20	25
2111.125	125	25x3	M6x20	25
2111.135	135	25x3	M6x20	25
2111.160	160	25x3	M6x20	25

→ coulissant
 → gleitend



← 1/2"-M10/M8

← EPDM




Manchon de raccordement	livré à part : voir article	3250.150
Filetage intérieur 1/2"	separat geliefert : siehe Art.	
Anschlussmuffe	prémonté: voir article	3266.150
Innengewinde 1/2"	vormontiert: siehe Art.	

→ Pour un point-fixe voir les articles du groupe 2300
 → Für einen Fixpunkt siehe die Artikel der Gruppe 2300

Collier pour **manchon long** Geberit
(PE-Drainage)
 avec isolation phonique EPDM,
 Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
 Matière 25x3 senzi

*Rohrschelle für Geberit-**Langmuffen**
(PE-Entwässerung)
 mit Schallschutzisolation EPDM,
 3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
 Material 25X3 senzi*



Article Artikel	Ø mm Manchon long Langmuffe		Ø mm Collier Rohrschelle
2205.048	50	sans rainure ohne Nut	50
2205.063	63	"	63
2205.075	75	avec rainure mit Nut	75-80
2205.090	90	"	90-95
2119.110	110	"	Collier extra fort 110-114
2119.125	125	"	R'schelle starke Ausführung 125
2119.160	160	"	" 160



Collier point-fixe
 pour **manchon de dilatation Silent** Geberit,
 avec isolation phonique EPDM,
 accord 1/2" soudé,
 Matière 25x3 promatisée

*Fixpunkt-Rohrschelle
 für Geberit-**Silentrohr Langmuffen**,
 mit Schallschutzisolation EPDM,
 Anschluss 1/2" rundgeschweisst,
 Material 25X3 promatverzinkt*

Article Artikel	Ø mm Manchon long Langmuffe	Raccord Anschluss	Ø mm Collier Rohrschelle	Emballage Verpackung
2119.090	75	1/2"	90	25
2119.110	90	1/2"	110-114	25
2119.125	110	1/2"	125	25
2119.160	135	1/2"	160	25




Collier coulissant pour tubes PE,
avec bande de protection en PVC,
 Manchon soudé 1" filetage intérieur,
 Matière 40x4 promatisé

Gleit-Rohrschelle für PE-Rohre,
mit PVC-Einlageband,
 Muffe verschweisst 1" Innengewinde,
 Material 40X4 promatverzinkt

2

Article Artikel	Ø	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
2145.160	160	1"	1
2145.200	200	1"	1
2145.225	225	1"	1
2145.250	250	1"	1
2145.280	280	1"	1
2145.315	315	1"	1
2145.355	355	1"	1
2145.400	400	1"	1



Raccord 3/4" / Anschluss 3/4"

Pour un raccord 3/4" rajoutez l'article 3213.045 Ecrous de réduction.

Für einen 3/4" Anschluss fügen Sie den Artikel 3213.045 Reduktionsmuffen an.

Collier **MultiFIX**,
Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
avec isolation phonique EPDM,
matière senzi, renforcé par rainure

Rohrschelle **MultiFIX**
3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
mit Schallschutzisolation EPDM,
Material senzi, rillenverstärkt

Article Artikel	Ø	Serrage de/à Spannbereich mm	Matière Material mm	Assemblage Verschraubung	Emballage Verpackung
2205.017	3/8"	15-18	20x3	M6x20	25
2205.021	1/2"	20-23	20x3	M6x20	25
2205.027	3/4"	26-28	20x3	M6x20	25
2205.033	1"	33-36	20x3	M6x20	25
2205.042	1 1/4"	41-44	20x3	M6x20	25
2205.048	1 1/2"	47-51	20x3	M6x20	25
2205.054	54	52-55	20x3	M6x20	25
2205.057	57	56-58	20x3	M6x20	25
2205.060	2"	59-61	20x3	M6x20	25
2205.063	63	62-65	20x3	M6x20	25
2205.068	68	67-70	20x3	M6x20	25
2205.075	2 1/2" - 75	73-77	25x3	M8x25	25
2205.083	83	82-85	25x3	M8x25	25
2205.090	3" - 90	88-92	25x3	M8x25	25
2205.100	100	99-102	25x3	M8x25	25
2205.110	110	110-112	25x3	M8x25	25
2205.114	4" - 114	113-115	25x3	M8x25	25
2205.120	120	118-121	25x3	M8x25	25
2205.125	125	123-128	25x3	M8x25	25
2205.135	135	133-138	25x3	M8x25	25
2205.139	139	137-141	25x3	M8x25	25
2205.150	150	148-152	25x3	M8x25	25
2205.160	160	158-163	25x3	M8x25	25



← 1/2"-
M10/M8


← EPDM

Manchon de raccordement Filetage intérieur 1/2"	livré à part : voir article separat geliefert : siehe Art.	3250.150
Anschlussmuffe Innengewinde 1/2"	prémonté : voir article vormontiert : siehe Art.	3266.150



Isolation phonique EPDM :

- Découplage sonore déjà dans le collier de fixation
- Comportement optimal lors de la dilatation du tube :



Einlageband EPDM :

- Schallentkopplung bereits in der Befestigungsschelle
- Optimales Abrollverhalten bei Rohrdehnung:

Collier pour tubes de tous diamètres,
avec isolation silicone (180°C),
Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
Matière 25x3 senzi

Rohrschelle für alle Durchmesser,
mit Isolation Silikon (180°C),
3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
Material 25X3 senzi

Groupe article N° 2400
Avec isolation rouge résistant jusqu' à 180 C:
Ø 3/8" – 4" : sur demande.

Artikelgruppe Nr 2400
Mit roter Isolation, resistent bis 180°C:
Ø 3/8" – 4": auf Anfrage.



Collier **MultiFIX** pour tubes de tous diamètres,
non isolé,
Triple raccord 1/2" / M10-M8, riveté,
Matière 25x3 senzi

MultiFIX -Rohrschelle für alle Durchmesser,
nicht isoliert,
3-fach Anschluss 1/2" / M10-M8, vernietet,
Material 25X3 senzi

2

Article Artikel	Ø	Ø mm	Emballage Verpackung
2300.017	3/8"	15-18	25
2300.021	1/2"	20-23	25
2300.027	3/4"	26-28	25
2300.033	1"	34-36	25
2300.042	1 1/4"	41-44	25
2300.048	1 1/2"	47-51	25
2300.054	54	52-55	25
2300.057	57	56-58	25
2300.060	2"	59-61	25
2300.063	63	62-65	25
2300.068	68	67-70	25
2300.076	2 1/2"	75-79	25
2300.083	83	82-85	25
2300.089	3"	89-90	25
2300.100	100	97-101	25
2300.108	108	107-108	25
2300.110	110	109-112	25
2300.114	4"	113-116	25
2300.118	118	117-119	25
2300.120	120	118-121	25
2300.125	125	125-126	25
2300.135	135	135-136	25
2300.150	150	150-151	25
2300.160	160	160-161	25

→ **point-fixe**
→ **Fixpunkt**



← 1/2"-M10/M8

Manchon de raccordement filetage intérieur 1/2"	livré à part : voir article separat geliefert : siehe Art.	3250.150
Anschlussmuffe Innengewinde 1/2"	prémonté : voir article vormontiert : siehe Art.	3266.150



Test d'adhérence en traction directe des colliers MultiFix avec manchon 1/2" rivetés

Prüfung der Zugfestigkeit von MultiFix-Rohrschellen mit vernieteter 1/2" Muffe



Collier LOURD,
avec isolation phonique EPDM,
Manchon soudé 1" filetage intérieur,
Matière 40x4 promatisée

Rohrschelle SCHWER,
mit Schallschutzisolation EPDM,
Muffe verschweisst 1" Innengewinde,
Material 40x4 promatverzinkt

2

Article Artikel	Ø	Raccord Anschluss	Matière Material	Emballage Verpackung
2600.140	140 5"	1"	40x4	1
2600.160	160	1"	40x4	1
2600.168	168	1"	40x4	1
2600.180	180	1"	40x4	1
2600.200	200	1"	40x4	1
2600.210	210	1"	40x4	1
2600.219	219	1"	40x4	1
2600.250	250	1"	40x4	1
2600.273	273	1"	40x4	1
2600.280	280	1"	40x4	1
2600.315	315	1"	40x4	1
2600.324	324	1"	40x4	1
2600.355	355	1"	40x4	1



← 1"

← EPDM

Raccord 3/4" / Anschluss 3/4"

Pour un raccord 3/4" rajoutez l'article 3213.045 Erous de réduction.

Für einen 3/4" Anschluss fügen Sie den Artikel 3213.045 Reduktionsmuffen an.

Collier LOURD,
non isolé,
Manchon soudé 1" filetage intérieur,
Matière 40x4 promatisée

Rohrschelle SCHWER,
nicht isoliert,
Muffe verschweisst 1" Innengewinde,
Material 40x4 promatverzinkt

Article Artikel	Ø	Raccord Anschluss	Matière Material	Emballage Verpackung
2660.160	160	1"	40x4	1
2660.168	168	1"	40x4	1
2660.200	200	1"	40x4	1
2660.219	219	1"	40x4	1
2660.250	250	1"	40x4	1
2660.273	273	1"	40x4	1
2660.280	280	1"	40x4	1
2660.315	315	1"	40x4	1
2660.355	355	1"	40x4	1



← 1"

Raccord 3/4" / Anschluss 3/4"

Pour un raccord 3/4" rajoutez l'article 3213.045 Erous de réduction.

Für einen 3/4" Anschluss fügen Sie den Artikel 3213.045 Reduktionsmuffen an.

Exécution en sections **50x5, 60x5, 80x8 ou 100x10** sur demande.

Ausführung in Materialstärken **50x5, 60x5, 80x8 oder 100x10** auf Anfrage.

Collier *OPTIMAL Junior*

Avec seulement 1 vis de fermeture rapide,
avec raccord M8/M10,
Isolation phonique avec atténuation acoustique
allant jusqu'à 18 dB.
Matière promatisée

Rohrschelle *OPTIMAL Junior*

mit nur 1 Schnellverschlusschraube,
mit Anschluss M8/M10,
Schallschutz mit Schallpegelverbesserung
bis 18 dB.
Material promatverzinkt

Article Artikel	Ø	Serrage de/à Spannbereich mm	Emballage Verpackung
2944.012	12mm	12-14	100
2944.017	3/8"	15-18	100
2944.021	1/2"	19-22	100
2944.027	3/4"	23-27	100
2944.028	28mm	27-30	100
2944.033	1"	32-35	100
2944.040	40mm	37-41	50
2944.042	1 1/4"	42-46	50
2944.048	1 1/2"	48-51	50
2944.055	54/57mm	53-58	50
2944.060	2" / 63mm	59-64	50
2944.076	2 1/2"	74-80	50
2944.089	3" / 90mm	89-92	50
2944.110	110mm	108-111	50

**Charge / Belastung**

Ø	Charge max. admissible Max. empfohlene Belastung
12mm-1 1/4"	400 N
1 1/2"-2"	500 N
70mm-4"	1000 N

Votre avantage :

- Fermeture du collier de serrage avec une seule main
- Le tuyau peut toujours être tourné librement pendant l'installation et ne tombe pas.
- Pas d'ouverture incontrôlée lors de la rotation ou de la traction du tuyau, de ce fait on a un facteur de sécurité élevé

Ihr Vorteil:

- Schliessen der Rohrschelle mit nur einer Hand
- Das Rohr bleibt beim Montieren noch frei drehbar und fällt nicht mehr raus
- Kein unkontrolliertes Öffnen beim Drehen oder Ziehen des Rohrs, dadurch hoher Sicherheitsfaktor

Collier *Omega*,

Matière 20x2 promatisé

Rohrband *Omega*

Material 20x2 promatverzinkt

Article Artikel	Ø	Ø mm	Emballage Verpackung
2960.013	1/4"	13,5	50
2960.017	3/8"	17,2	50
2960.021	1/2"	21,3	50
2960.027	3/4"	26,9	50
2960.033	1"	33,7	50
2960.042	1 1/4"	42,4	50
2960.048	1 1/2"	48,3	50
2960.060	2"	60,3	50




Plaque de base 2 trous,
avec manchon soudé au fil à 360°,
matière 30x3x80 promatisée

Grundplatte 2-Loch,
mit Muffe schutzgas-rundumgeschweisst,
Grösse 1: Material 30x3x80 promatverzinkt

Article Artikel	Manchon Muffe	L mm	Matériel Material	Emballage Verpackung
3000.008	M8	54	30x3x80	50
3000.010	M10	54	30x3x80	50
3000.012	M12	54	30x3x80	50
3000.021	1/2"	54	30x3x80	50

2 trous de fixation/Fixierlöcher 9x11 mm



← Manchon soudé à 360°
Muffe rundumgeschweisst

Plaque de base 2 trous,
avec manchon soudé au fil à 360°,
matière 40x4x120 promatisée

Grundplatte 2-Loch,
mit Muffe schutzgas-rundumgeschweisst,
Grösse 2: Material 40x4x120 promatverzinkt

Article Artikel	Manchon Muffe	L mm	Matériel Material	Emb. Verp.
3003.010	M10	82	40x4x120	50
3003.017	3/8"	82	40x4x120	50
3003.021	1/2"	82	40x4x120	50
3003.027	3/4"	82	40x4x120	50
3003.033	1" pas soudé à 360° 1" nicht rundumgeschweisst	82	40x4x120	25

2 trous de fixation / Fixierlöcher 11x20 mm




← Manchon soudé à 360°
Muffe rundumgeschweisst


Plaque de base 2 trous,
avec manchon riveté, matière senzi

Grundplatte 2-Loch,
mit Muffe vernietet, Material senzi

Article Artikel	Manchon Muffe	L mm	Matériel Material	Emballage Verpackung
3005.100	1/2" fil. ext. / M10/M8 fil. int. Aussengew. 1/2" / M10/M8 I.G.	82	100x40x3	50
3014.080	1/2" fil. ext. / M10/M8 fil. int. Aussengew. 1/2" / M10/M8 I.G.	54	80x30x3	50
3014.120	1/2" fil. ext. / M10/M8 fil. int. Aussengew. 1/2" / M10/M8 I.G.	82	120x40x3	50



Manchon de raccordement Filetage intérieur 1/2"	livré à part : voir article separat geliefert : siehe Art.	3250.150
Anschlussmuffe Innengewinde 1/2"	prémonté : voir article vormontiert : siehe Art.	3266.150





Plaque de base ronde,
avec manchon soudé filetage intérieur,
avec filetage pour fixation avec tampon,
matière 60x4 promatisée

Grundplatte rund,
mit Muffe Innengewinde, geschweisst,
mit Innengewinde für Dübelbefestigung,
Material 60x4 promatverzinkt

3



Article Artikel	Manchon Muffe	filetage intérieur pour tampon Innengewinde für Dübel	Matériel Material	Emballage Verpackung
3020.010	1/2"	M8	60x4	50
3020.012	3/4"	M8	60x4	50
3020.020	1/2"	M10	60x4	50
3020.030	3/4"	M10	60x4	50



Plaque de base ronde,
avec manchon riveté avec filetage extérieur 1/2",
avec filetage pour fixation avec tampon,
matière 60x3 senzi

Grundplatte rund,
mit Muffe Aussengewinde 1/2", vernietet,
mit Innengewinde für Dübelbefestigung,
Material 60x3 senzi

Article Artikel	Manchon Fil. ext. Muffe Aussengew.	filetage intérieur pour tampon Innengewinde für Dübel	Matériel Material	Emballage Verpackung
3023.010	1/2"	M8	60x3	50
3023.020	1/2"	M10	60x3	50




Plaque de base avec 4 trous,
avec manchon soudé au fil
matière 60x5x120 promatisée

4-Loch-Grundplatte,
mit Muffe schutzgasgeschweisst,
Material 60x5x120 promatverzinkt

3

Article Artikel	Manchon Muffe	Matériel Material	Emballage Verpackung
3030.021	1/2"	60x5x120	25
3030.027	3/4"	60x5x120	25
3030.033	1"	60x5x120	25




4 trous de fixation
4 Befestigungslöcher
11 x 30 mm

Plaque de base avec 2 trous,
articulée,
matière 60x5x130 promatisée

2-Loch-Grundplatte,
mit Gelenk,
Material 60x5x130 promatverzinkt


Article Artikel	Manchon Muffe	Matériel Material	Emballage Verpackung
3033.021	1/2"	60x5x130	10
3033.027	3/4"	60x5x130	10
3033.033	1"	60x5x130	10



Pince d'ancrage

Trägerklammer

Article <i>Artikel</i>		Vis <i>Schraube</i>	Largeur pince <i>Spannbreite</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
3100.110	taraudé <i>gewindet</i>	M8	3 - 18	50
3100.210	taraudé <i>gewindet</i>	M10	0 - 20	50




Charge maximum admissible
Maximal zugelassene Belastung

Charge pour / Belastung für	M8	=	120 kg
Charge pour / Belastung für	M10	=	250 kg

Manchons de réduction
avec 2 filetages intérieurs,
promatisés

Reduktionsmuffen
mit 2 Innengewinde,
promatverzinkt


Article Artikel	Fil. intérieur Innengewinde	Emballage Verpackung
3200.008	M8 – ½"	100
3200.012	M10 – ½"	100
3200.027	M10 – ¾"	100



Manchons de réduction
avec filetages intérieur et extérieur,
promatisés

Reduktionsmuffen,
mit Innen- und Aussengewinde,
promatverzinkt

Article Artikel	Fil. intérieur Innengewinde	Fil. extérieur Aussengewinde	Emballage Verpackung
3213.008	M8	½"	50
3213.012	M10	½"	50
3213.014	M12	½"	50
3213.016	M8	¾"	50
3213.020	M10	¾"	50
3213.024	M12	¾"	50
3213.028	M16	¾"	50
3213.032	½"	¾"	50
3213.045	¾"	1"	50



Manchons de liaison
avec filetages intérieur,
promatisés


Verbindungs-muffen,
mit Innengewinde,
promatverzinkt

Article Artikel	Fil. intérieur Innengewinde	Longueur Länge	Emballage Verpackung
--------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------------

N° d'article si
livré à part

Artikel-Nr wenn
separat geliefert

3250.150	½"	20	25
3250.175	¾"	30	25



N° d'article si
prémonté sur colliers
ou sur plaques

Artikel-Nr wenn
vormontiert auf Rohrschellen
oder auf Platten

3266.150	½"	20	25
3266.175	¾"	30	25

Tiges filetées extérieur,
promatisés

*Gewindestangen Aussengewinde,
promatverzinkt*

Article Artikel	Filetage Gewinde	Longueur cm Länge cm	Emballage Verpackung
3300.081	M8	100	10
3300.082	M8	200	10
3300.101	M10	100	10
3300.102	M10	200	10
3300.199	Frais de coupe / <i>Zuschnittskosten</i>		M8/M10
3300.221	M12	100	10
3300.299	Frais de coupe / <i>Zuschnittskosten</i>		M12



Rallonges pour tiges filetées,
promatisés

*Verlängerungen für Gewindestangen
promatverzinkt*


Article Artikel	Filetage Gewinde	Longueur mm Länge mm	Emballage Verpackung
3309.008	M8	30	1
3309.010	M10	30	1



Tubes filetés extérieur,
promatisés

*Gewinderohre Aussengewinde,
promatverzinkt*


Article Artikel	Filetage Gewinde	Longueur cm Länge cm	Emballage Verpackung
3321.021	1/2"	200	5
3321.027	3/4"	200	5
3321.033	1"	200	5
3321.999	Frais de coupe / <i>Zuschnittskosten</i>		



Tubes taraudés,
promatisés

*Gewinderohre Innengewinde,
promatverzinkt*


Article Artikel	Filetage Gewinde	Longueur cm Länge cm	Emballage Verpackung
3327.221	1/2"	115	5
3327.227	3/4"	115	5
3327.333	1"	115	5
3327.999	Frais de coupe / <i>Zuschnittskosten</i>		



Vis 6-pans,
promatisés

6-kant Schrauben,
promatverzinkt


Article Artikel	Filetage Gewinde	Emballage Verpackung
3400.032	M8 x 25	100
3400.069	M10 x 30	100



Ecrous 6-pans,
promatisés

6-kant Muttern,
promatverzinkt

Article Artikel	Filetage Gewinde	Emballage Verpackung
3411.008	M8	100
3411.010	M10	100



Rondelles,
promatisés

Unterlegscheiben,
promatverzinkt

Article Artikel	pour für	Emballage Verpackung
3488.001	M8	100
3488.005	M10	100



Vis à double filetage,
promatisés

*Stockschrauben,
promatverzinkt*


Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
3500.020	M8 x 80	100
3500.025	M8 x 100	100
3500.065	M10 x 100	100
3500.070	M10 x 110	100
3500.075	M10 x 120	100



Tampons plastiques

Plastikdübel


Article <i>Artikel</i>	Grandeur <i>Grösse</i>	Ø	Emballage <i>Verpackung</i>
3600.010	M10 x 50	6 – 8	100



Goujons d'ancrage,
avec filetage extérieur

*Bolzenanker,
mit Aussengewinde*


Article <i>Artikel</i>	Grandeur <i>Grösse</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
3612.008	M8x50	100
3612.103	M10x60	50
3612.106	M10x70	50
3612.109	M10x90	50



Tampons en acier à chasser

Stahldübel


Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Longueur <i>Länge</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
3622.008	M8	30	100
3622.010	M10	30	100



Chasse – Cône

Setzeisen

Article <i>Artikel</i>	pour <i>für</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
3629.008	M8	1
3629.010	M10	1



Rail Stabofix,
zingué


Stabofix-Schiene,
verzinkt

Article Artikel	Désig. Bezeichnung	Grandeur mm Grösse mm
4000.000	Stabofix – Schiene	2000 x 50 x 3
4000.004	Haltebleche	75 x 55


Ihre Vorteile

- Hohe Flexibilität durch vielseitige Verwendungsmöglichkeiten vor und in der Wand, bei Mauersparungen, Durchbrüchen sowie in Versorgungsschächten
- Durch einfaches Abkanten vor Ort lässt sich die StaboFix® Schiene in die gewünschte Form bringen
- Das StaboFix® Halteblech lässt sich einfach und schnell auf die Schiene schnappen und ermöglicht die verdrehsichere und zentrierte Wandscheiben-Befestigung
- Problemlose Befestigung aller gängigen Sanitärsysteme unter Einhaltung der Sanitär-Stichmaße durch spezielles Lochbild
- Einfache Höhenjustierung von Siphonbogen oder querverlaufenden Rohrleitungen mittels StaboFix® Klemme und Gewindestift
- Rohrschellen mit Anschlussgewinde M8 und M8/M10 lassen sich mittels StaboFix® Schrauben schnell und einfach fixieren
- Alle Systemkomponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und reduzieren den Montageaufwand
- Hohe Qualität und Festigkeit der Bauteile
- Effektive Montage durch Grundsortiment an Montageteilen


StaboFix® Befestigungssystem




StaboFix® Halteblech



StaboFix® Schiene




Zur einfachen, schnellen und sicheren Befestigung von Rohrschellen mit Anschlussgewinde M8 und M8/M10




Zur Befestigung von Siphonbogen und querverlaufenden Rohrleitungen – einfache Höhenjustierung

Die Daten




StaboFix® Halteblech




StaboFix® Schiene

Article Artikel	Longueur Länge
4024.003	3 m




Poid du profil / Profildgewicht	= 1,19 kg/m
Section / Querschnitt	= 1,40 cm ²
Moment d'inertie / Trägheitsmoment	Ly = 1,07 cm ⁴
Moment d'inertie / Trägheitsmoment	Lz = 3,72 cm ⁴
Moment de résist. / Widerstandsmoment	Wy = 0,79 cm ³
Moment de résist. / Widerstandsmoment	Wz = 1,96 cm ³


Charge max. ponctuelle admissible
Max. zulässige Punktttragfähigkeit




Charge max.admise / Max. zulässige Belastung




Charge max.admise / Max. zulässige Belastung




Charge max.admise / Max. zulässige Belastung



Charge max.admise / Max. zulässige Belastung




Article Artikel	Longueur Länge
4040.003	3 m




Poid du profil / Profildgewicht	= 1,82 kg/m
Section / Querschnitt	= 2,28 cm ²
Moment d'inertie / Trägheitsmoment	Ly = 4,60 cm ⁴
Moment d'inertie / Trägheitsmoment	Lz = 6,34 cm ⁴
Moment de résist. / Widerstandsmoment	Wy = 2,30 cm ³
Moment de résist. / Widerstandsmoment	Wz = 3,33 cm ³


Charge max. ponctuelle admissible
Max. zulässige Punktttragfähigkeit




Charge max.admise / Max. zulässige Belastung




Charge max.admise / Max. zulässige Belastung



Charge max.admise / Max. zulässige Belastung



Charge max.admise / Max. zulässige Belastung




Rail 40/60
zingué

Schiene 40/60,
verzinkt

4

Article Artikel	Longueur Länge
4060.003	3 m





pour des constructions plus conséquentes
Prix et délai sur demande.

Für stärkere Konstruktionen
Preis und Termin auf Anfrage.


41

Connecteur de rail, promatisé Schiennenverbinder, promatverzinkt

Article Artikel	L mm	pour rail für Schiene	Emballage Verpackung
4100.384	152x40	38/24, 38/40, 40/60	1



Article Artikel	L mm	rail Schiene	Plaque de base Grundplatte	Emballage Verpackung
4200.050	560	38/40	125x50x8	1
4200.100	1040	38/40	125x50x8	1


Exemple de montage pour un support renforcé

2 rondelles Ø 10.5	article 4200.700
2 vis M10x20	article 4200.710
1 écrou rail double	article 4200.722
1 support L 560 ou 1040	
1 équerre 45°	article 4572.045
rallonge découpé du rail 38/24	Article 4024.003
1 équerre 45°	article 4572.045
goujons d'ancrage M10x70	article 3612.106


Montagebeispiel für verstärkte Stütze

2 U-Scheiben Ø 10.5	Artikel 4200.700
2 Schrauben M10x20	Artikel 4200.710
1 Schienendoppelmutter	Artikel 4200.722
1 Schienensupport L 560 ou 1040	
1 Winkel 45°	Artikel 4572.045
Verlängerung aus Zuschnitt von Schiene 38/24	Artikel 4024.003
1 Winkel 45°	Artikel 4572.045
Bolzenanker M10x70	Artikel 3612.106

Consoles pour rail 38/24 + 38/40
incl. vis de fixation pour rail



Sattelflansch für Schiene 38/24 + 38/40
mit vormontierter Schienendoppelmutter

Article Artikel	Exécution Ausführung	L mm	Plaque de base Grundplatte	Emballage Verpackung
4338.024	Long Längs	90	144x70x6	1
4338.324	Large quer	90	136x50x6	1



Article Artikel	Exécution Ausführung	L mm	Raccord sur rail Anschluss an Schiene	Plaque de base Grundplatte	Emballage Verpackung
4400.000	A	85	38/40	60x5x130	10
4400.300	B	85	38/40	60x5x130	10

incl. visserie
inkl. Befestigungsschrauben



Applique double,
pour montage sur profil,
promatisée


*Doppel-Stütze,
für Befestigung auf Profil,
promatverzinkt*

4

Article Artikel	Emballage Verpackung
4430.000	10

incl. visserie
inkl. Befestigungsschrauben

Pour raccord sur double-rail 38/80, 40/120,
Für Anschluss an Doppel-Schiene




Montage sur rail 38/40, 40/60
Montage auf Schiene

Applique articulée,
pour montage sur profil 38/40, 40/60,
Matière 130 mm, promatisée

*Stütze mit Gelenk,
für Befestigung auf Profil 38/40, 40/60,
Material 130 mm, promatverzinkt*


Article Artikel	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
4440.021	1/2"	10
4440.027	3/4"	10
4440.033	1"	10



Applique à 2 trous avec manchon soudé,
pour montage sur profil 38/40, 40/60,
promatisée

*2-Loch-Stütze mit angeschweisster Muffe
für Befestigung auf Profil 38/40, 40/60,
promatverzinkt*


Article Artikel	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
4450.021	1/2"	25
4450.027	3/4"	25
4450.033	1"	25



Ecrou rail,
promatisé

*Schiebemutter,
promatverzinkt*

Article Artikel	Rail Schiene	Fil. intérieur Innengewinde	Emballage Verpackung
4500.080	38/24 – 40/60	M8	100
4500.100	38/24 – 40/60	M10	100



Boulon rail
promatisé

*Hammerkopfschrauben,
promatverzinkt*

Article Artikel	Rail Schiene	Filetage Gewinde	Longueur filetage utilisable Nutzbare Gewindelänge mm	Emballage Verpackung
4502.083	38/24	M8x30	20	50
4502.103	38/24	M10x30	19	50



Inclus rondelles et boulons
Inklusive Rondelle und Mutter

Introduction par la fente du rail et
positionnement par rotation à 90°

*Zum freien Eindrehen in den Schienenschlitz und
Positionierung mittels 90° Drehung.*

Raccord	Capacité de charge max.	Charge de traction max.	Charge croisée max.	Au moment du couple de serrage
<i>Anschluss</i>	<i>Max. Tragfähigkeit</i>	<i>Max. Zuglast</i>	<i>Max. Querlast</i>	<i>Bei Anzugs- drehmoment</i>
M8	2200 N	2200 N	600 N	20 Nm
M10	2200 N	2200 N	800 N	30 Nm


Fixation rapide MPC,
promatisé

*MPC-Schnellbefestiger,
promatverzinkt*

Article Artikel	Rail Schiene	Fil. intérieur Innengewinde	Emballage Verpackung
4503.300	38/24, 38/40, 40/60	M8	100
4503.400	38/24, 38/40, 40/60	M10	100



4503.500	38/24, 38/40, 40/60	1/2"	50
----------	---------------------	------	----




Plaquette U de verrouillage,
avec trou de 11 mm,

Halteklammer,
mit Loch 11 mm,

4


Article Artikel	Rail Schiene	Trou Loch mm	Exécution Ausführung	Emballage Verpackung
4505.200	38/24 – 38/40	11	senzi	100
4505.300	40/60	11	promat.	100



Capuchon, pour rail,
en plastique PVC noir

Abschlusskappe, für Schiene,
aus PVC schwarz




Article Artikel	pour rail für Schiene	Emballage Verpackung
4552.024	38 / 24	25
4552.038	38 / 40	25



Équerre de montage court 90°,
zingé

Montagewinkel kurz 90°,
verzinkt


Article Artikel	Emballage Verpackung
4568.350	1



Équerre 90°, pour rail,
promatisé


Winkel 90°, für Schiene,
promatverzinkt

Article Artikel	Rail Schiene	Emballage Verpackung
4568.390	38/24, 38/40, 40/60	1



Équerre 45°, pour rail, promatisé	Winkel 45°, für Schiene, promatverzinkt
--------------------------------------	--

Article Artikel	Rail Schiene	Emballage Verpackung
4572.045	38/24, 38/40, 40/60	1




Montagebeispiel
Exemple de montage





Equerre de console, promatisé	Konsolenwinkel, promatverzinkt
----------------------------------	-----------------------------------

Article Artikel	Rail Schiene	Emballage Verpackung
4580.200	38/24, 38/40, 40/60	1



Pince DIN promatisé	Träger-Krallen, promatverzinkt
------------------------	-----------------------------------

Article Artikel	pour rail für Schiene	Etrier Bügel	Emballage Verpackung
4590.008	38/24 – 38/40	M8	1
4590.110	38/24 – 38/40	M10	1




Charge maximum admissible Maximal zugelassene Belastung			
Charge / Belastung	M8	=	540 kg
Charge / Belastung	M10	=	1040 kg

Colliers point-fixe,
manchons soudé à 360°,
Mat. 50 x 5 promatisés

Fixpunkt-Rohrschellen,
Muffe rundum geschweisst,
Material 50 x 5, promatverzinkt

Article Artikel	Ø	mm	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
5000.017	3/8"	17	1/2"	10
5000.021	1/2"	21	1/2"	10
5000.027	3/4"	27	1/2"	10
5000.033	1"	34	1/2"	10
5000.038		38	1/2"	10
5000.042	1 1/4"	42	1/2"	10
5000.048	1 1/2"	48	1/2"	10
5000.054		53-58	3/4"	10
5000.060	2"	60	3/4"	10
5000.063		63	3/4"	10
5000.070		67-72	3/4"	10
5000.076	2 1/2"	76	1"	10
5000.089	3"	89	1"	10
5000.108		108-111	1"	10
5000.114	4"	114	1"	10
5000.125		125	1"	10
5000.133		133	1"	10
5000.139	5"	140	1"	10
5000.159		159	1"	10
5000.168	6"	168	1"	5
5000.200		200	1"	5
5000.219		219	1"	5
5000.250		250	1"	5




Œillet,
prolongation 45° avec filetage intérieur,
promatisé

Öse,
Verlängerung 45° mit Innengewinde,
promatverzinkt

Article Artikel	Ø ralonge Ø Verlängerung	Emballage Verpackung
5002.121	1/2"	10
5002.127	3/4"	10
5002.133	1"	10

1 trou de fixation / Fixierloch 11x20 mm



Colliers pour point-fixe,
avec mamelon filetage intérieur à 45°
promatisés

Fixpunkt-Rohrschellen,
mit Anschluss Innengewinde 45°
promatverzinkt

Article Artikel	Ø colliers Rohrschelle	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
5005.421	1/2"	1/2"	10
5005.427	3/4"	3/4"	10
5005.433	1"	1"	10



Entretoises 45°,
promatisées

Verstreben 45°,
promatverzinkt

5


Article Artikel	Tube et raccord Rohr und Anschluss	Emballage Verpackung
5010.621	1/2"	10
5010.627	3/4"	10
5010.633	1"	10



Plaques de base 2 trous, 45°
Mat. 40x4x120, promatisées

2-Loch-Grundplatten, 45°
Mat. 40x4x120, promatverzinkt

Article Artikel	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
5015.821	1/2"	10
5015.827	3/4"	10
5015.833	1"	10




2 trous de fixation / Fixierlöcher 11x20 mm

Guides insonorisés L 250 mm
promatisés

Rohrführungen, schalldämmend, L 250 mm
promatverzinkt


Article Artikel	Ø guide Ø Rohrführung	Raccord Anschluss	Emballage Verpackung
5020.015	15	1/2"	10
5020.017	3/8"	1/2"	10
5020.021	1/2"	1/2"	10
5020.027	3/4"	1/2"	10
5020.033	1"	1/2"	10
5020.038	38	1/2"	10
5020.042	1 1/4"	3/4"	10
5020.048	1 1/2"	3/4"	10
5020.054	54	3/4"	10
5020.057	57	3/4"	10
5020.060	2"	3/4"	10
5020.070	70	3/4"	10
5020.076	2 1/2"	1"	5
5020.089	3"	1"	5
5020.108	108	1"	5
5020.114	4"	1"	5



Colliers pour tubes de ventilation,
Raccord riveté,
filetage quadruple M8-M10, ½" ext. et int.,
Matière 30x2 senzi,
Isolation: mousse PE

Rohrschellen für die Lüftungsrohre,
Anschluss vernietet,
4-fach Anschluss M8-M10, ½" Innen-Aussengew.,
Material 30x2 senzi,
Isolation: Schaumstoff PE

Article Artikel	Ø	Emballage Verpackung
6000.080	80	25
6000.100	100	25
6000.125	125	25
6000.140	140	25
6000.150	150	25
6000.160	160	25
6000.180	180	25
6000.200	200	25
6000.225	225	25
6000.250	250	25
6000.280	280	25
6000.300	300	10
6000.315	315	10
6000.350	350	10
6000.355	355	10
6000.400	400	10
6000.450	450	10
6000.500	500	10




- incl. manchon de racc. prémonté
- inkl. Anschlussmuffe vormontiert

← ½"-M10/M8

Colliers pour tubes de ventilation,
Raccord riveté,
filetage quadruple M8-M10, ½" ext. et int.,
Matière 40x3 senzi,
Isolation: mousse PE

Rohrschellen für die Lüftungsrohre,
Anschluss vernietet,
4-fach Anschluss M8-M10, ½" Innen-Aussengew.,
Material 40x3 senzi,
Isolation: Schaumstoff PE

Article Artikel	Ø	Emballage Verpackung
6010.550	550	1
6010.560	560	1
6010.600	600	1
6010.630	630	1
6010.650	650	1
6010.700	700	1
6010.710	710	1
6010.750	750	1
6010.800	800	1
6010.850	850	1
6010.900	900	1
6010.950	950	1
6010.991	1000	1
6010.993	1120	1
6010.995	1250	1



- incl. manchon de racc. prémonté
- inkl. Anschlussmuffe vormontiert

← ½"-M10/M8

7

Bride Inox
Inox-Bügel**V2A + V4A****7.052****7.054**

Matière / Material

INOX 25 X 3

Article / Artikel V2A	Article / Artikel V4A	Ø	mm	Vis/ Schrauben
7052.017	7054.017	3/8"	17	M6x20
7052.021	7054.021	1/2"	21	
7052.025	7054.025		25	
7052.027	7054.027	3/4"	27	
7052.030	7054.030		30	
7052.034	7054.034	1"	34	
7052.038	7054.038		38	
7052.042	7054.042	1 1/4"	42	
7052.048	7054.048	1 1/2"	48	
7052.050	7054.050		50	
7052.054	7054.054		54	
7052.057	7054.057		57	
7052.060	7054.060	2"	60	
7052.063	7054.063		63	
7052.068	7054.068		68	
7052.076	7054.076		76	
7052.083	7054.083		83	
7052.089	7054.089		89	
7052.100	7054.100		100	M8x25
7052.108	7054.108		108	
7052.110	7054.110		110	
7052.114	7054.114	4"	114	
7052.118	7054.118		118	
7052.125	7054.125		125	
7052.135	7054.135		135	
7052.140	7054.140	5"	140	
7052.150	7054.150		150	
7052.160	7054.160		160	
7052.168	7054.168	6"	168	



Boulonnage inclus / inkl. Verschraubung
 Livré **avec** vis et écrous
 Lieferung **mit** Schrauben und Muttern

Veuillez indiquer lors de la
commande:*Bei Bestellung angeben:*Raccords soudés / Anschlüsse geschweisstM6, M8, M10, M12, M16, M20
3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"Isolation / IsolationPVC, EPDM, Mousse/Schaumstoff
EPDM rouge/rot

7.102	7.104		
Article / Artikel V2A	Article / Artikel V4A	Ø mm	Vis/ Schrauben
7102.178	7104.178	178	M8x25
7102.194	7104.194	194	
7102.200	7104.200	200	
7102.212	7104.212	210	
7102.219	7104.219	8" 219	
7102.225	7104.225	225	
7102.244	7104.244	244	
7102.250	7104.250	250	

Autres Ø sur demande.
Andere Ø auf Anfrage.

Matière / Material

INOX 30 X 3



Boulonnage inclus / inkl. Verschraubung
Livré **avec** vis et écrous M8 x 25
Lieferung **mit** Schrauben und Muttern M8x25

Veuillez indiquer lors de la commande:	<u>Raccords soudés / Anschlüsse geschweisst</u>
Bei Bestellung angeben:	M6, M8, M10, M12, M16, M20 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	<u>Isolation / Isolaton</u>
	PVC, EPDM, Mousse/Schaumstoff EPDM rouge/rot

Matière / Material

INOX 40 X 4

Boulonnage inclus / inkl. Verschraubung
 Livré **avec** vis et écrous M10
 Lieferung **mit** Schrauben und Muttern M10

Article / Artikel V4A	Ø mm
7154.	tous les Ø sur demande
	<i>alle Ø auf Anfrage</i>

Veuillez indiquer lors de la commande: <i>Bei Bestellung angeben:</i>	<u>Raccords / Anschluss</u> M6, M8, M10, M12, M16, M20 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
	<u>Isolation / Isolation</u> PVC, EPDM, Mousse/ <i>Schaumstoff</i> EPDM rouge/ <i>rot</i>

Aussi livrable avec d'autres diamètres et d'autres matières (60x5, 60x6, 80x8 etc). Prix et délai de livraison sur demande.


Auch lieferbar in anderen Durchmessern und Materialstärken (60x5, 60x6, 80x8 usw). Preise und Liefertermine auf Anfrage.

Plaques de base à 2 trous,
avec manchon soudé,
Matière 30x3x80 V4A

2-Loch-Grundplatten,
mit Muffe rundumgeschweisst,
Grösse 1: Material 30x3x80 V4A

7

Article / Artikel	Manchon / Muffe	Emb. / Verp.
7200.008	M8	25
7200.010	M10	25
7200.012	M12	25
7200.017	3/8"	50
7200.021	1/2"	50




Plaques de base à 2 trous,
avec manchon soudé,
Matière 40x4x120 V4A

2-Loch-Grundplatten,
mit Muffe rundumgeschweisst,
Grösse 2: Material 40x4x120 V4A

Article / Artikel	Manchon / Muffe	Emb. / Verp.
7203.021	1/2"	25
7203.027	3/4"	25
7203.033 *	1"	25

* Art. 7203.033 1" pas soudé à 360°
nicht rundumgeschweisst




2 trous de fixation / Fixierlöcher 11x20 mm

Plaques de base à 2 trous,
avec manchon riveté,
V4A

2-Loch-Grundplatten,
mit Muffe vernietet,
V4A

Article / Artikel	Mat.	L mm	Manchon / Muffe	Emb. / Verp.
7211.080	80x30x3	54	1/2" filetage ext. / A.G. M10 fil. int./Innengew.	50
7211.120	120x40x3	82	1/2" filetage ext. / A.G. M10 fil. int./Innengew.	25





Plaque de base ronde,
avec manchon soudé, filetage intérieur,
matière 60x4 V4A

Grundplatte rund,
mit Muffe Innengewinde, geschweisst,
Material 60x4 V4A

7



Article Artikel	Manchon Muffe	filetage tampon Dübelgewinde	Matériel Material	Emballage Verpackung
7220.020	1/2"	M10	60x4	25



Plaque de base ronde,
avec manchon riveté avec filetage extérieur 1/2",
avec filetage pour fixation avec tampon,
matière 60x3 V4A

Grundplatte rund,
mit Muffe Aussengewinde 1/2", vernietet,
mit Innengewinde für Dübelbefestigung,
Material 60x3 V4A


Article Artikel	Manchon Fil. ext. Muffe Aussengew.	filetage intérieur pour tampon Innengewinde für Dübel	Matériel Material	Emballage Verpackung
7223.010	1/2"	M8	60x3	25
7223.020	1/2"	M10	60x3	25
7223.030	3/4"	M12	60x3	25



Plaque de base avec 4 trous,
avec manchon soudé au fil,
matière 60x5x120 V4A

4-Loch-Grundplatte,
mit Muffe schutzgasgeschweisst,
Material 60x5x120 V4A


Article Artikel	Manchon Muffe	Matériel Material	Emballage Verpackung
7230.021	1/2"	60x5x120	25
7230.027	3/4"	60x5x120	25
7230.033	1"	60x5x120	25



Ecrous de réduction,
V4A

Reduktionsmuffen,
V4A


Article Artikel	Fil. intérieur Innengewinde	Fil. extérieur Aussengewinde	Emballage Verpackung
7513.008	M8	1/2"	50
7513.012	M10	1/2"	50



Manchons court,
V4A

Muffen kurz,
V4A

Article Artikel	Fil. intérieur Innengewinde	Longueur Länge	Emballage Verpackung
7519.221	1/2"	20	25



Tiges filetées,
V4A

Gewindestangen,
V4A

7


Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Longueur cm <i>Länge cm</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7520.081	M8	100	10
7520.101	M10	100	10
7520.221	M12	100	10



Tubes filetés extérieur,
V4A

Gewinderohre Aussengewinde
V4A


Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Longueur cm <i>Länge cm</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7521.050	1/2"	100	5
7521.075	3/4"	100	5
7521.100	1"	100	5
7521.999	Frais de coupe / <i>Zuschnittskosten</i>		



Tubes taraudés intérieurs,
V4A

Gewinderohre mit Innengewinde,
V4A


Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Longueur cm <i>Länge cm</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7522.250	1/2"	100	5
7522.275	3/4"	100	5



Vis 6-pans,
V4A

6-kant Schrauben,
V4A

Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7600.032	M8 x 25	100
7600.069	M10 x 30	100



Ecrous 6-pans,
V4A

6-kant Muttern,
V4A

Article <i>Artikel</i>	Filetage <i>Gewinde</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7611.008	M8	100
7611.010	M10	100



Rondelles,
V4A

Unterlegscheiben,
V4A


Article <i>Artikel</i>	pour für	Emballage <i>Verpackung</i>
7680.003	M8	100
7680.007	M10	100



Goujons d'ancrage,
filetage extérieur,
V4A

Bolzenanker,
mit Aussengewinde,
V4A

Article <i>Artikel</i>	Grandeur <i>Grösse</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7712.008	M8x60	100
7712.106	M10x62	100
7712.920	M10x92	40




Rail 38 / 24,
V4A

Schiene 38 / 24,
V4A

7

Article / Artikel	Longueur / Länge
7820.030	2 m

Données techniques: voir chapitre 4, groupe 4.020
Technische Angaben: siehe Kapitel 4, Gruppe 4.020




Rail 38 / 40,
V4A

Schiene 38 / 40,
V4A

Article / Artikel	Longueur / Länge
7830.030	2 m

Données techniques: voir chapitre 4, groupe 4.030
Technische Angaben: siehe Kapitel 4, Gruppe 4.030




Consoles plates,
V4A

Konsolen flach,
V4A

7

Sur demande


Auf Anfrage



Ecrous rail,
V4A

Schiebemuttern,
V4A


Article <i>Artikel</i>	Rail <i>Schiene</i>	Fil. intérieur <i>Innengewinde</i>	Emballage <i>Verpackung</i>
7920.080	38/40	M8	100
7920.100	38/40	M10	100
7920.120	38/40	M12	100



Plaquette U de verrouillage avec trou de 11 mm,
V4A

Halteklammern mit Loch 11 mm,
V4A

Article / <i>Artikel</i>	Rail / <i>Schiene</i>	Emb. / <i>Verp.</i>
7930.100	27/18	100
7930.200	38/24	100
7930.300	40/60	100




Équerre pour profil 90°,
V4A


Winkel für Schiene 90°,
V4A

Article / <i>Artikel</i>	Rail / <i>Schiene</i>	Emb. / <i>Verp.</i>
7960.090	38/40, 40/60	25






Support pour cuisine
Küchensupport




Support pour lavabo
Lavabosupport




Plaques pour support chassis WC
non isolées

*Platten für WC-Chassis
nicht isoliert*



Plaques pour support chassis WC
isolées

*Platten für WC-Chassis
isoliert*




Colliers lourd zingués au feu avec raccord M16

Schwere Rohrschelle, feuerverzinkt, mit Anschluss M16

Mat. 30x8 pour/für 1/2"-3/4"-1"-1 1/4"-1 1/2"

Mat. 40x6 pour/für 2"-2 1/2"-3"

Mat. 50x8 pour/für 4"-5"-6"-8"



Plaques de base zinguées au feu
avec raccord M16

*Grundplatten, feuerverzinkt
mit Anschluss M16*

Prix:	Les prix de vente indiqués dans notre liste de prix en vigueur s'appliquent, déduction faite des remises éventuelles. Les prix peuvent être ajustés à tout moment et sans préavis.
Preise:	<i>Es gelten die in unserer jeweiligen gültigen Preisliste genannten Verkaufspreise abzüglich allfälliger Rabatte. Die Preise können zu jeder Zeit und ohne vorherige Ankündigung angepasst werden.</i>
TVA:	Les prix sont indiqués sans taxe sur la valeur ajoutée.
MWSt:	<i>Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.</i>
Délais de livraison:	Les délais de livraison seront respectés dans la mesure du possible, nous sommes autorisés à effectuer des livraisons partielles. Toutes les influences sur l'exécution du contrat dont nous ne sommes pas responsables en raison d'une intention, en particulier la force majeure, les grèves, les obstacles à l'importation, les difficultés de transport, les pénuries de produits semi-finis et de matières premières, l'interruption des processus de production, le non-respect des délais de tiers nous libèrent de l'obligation de respecter les dates de livraison promises, les demandes de dommages et intérêts sont exclues.
Liefertermine:	<i>Die Liefertermine werden nach Möglichkeit eingehalten, wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Alle nicht von uns wegen Vorsatzes zu vertretenen Einwirkungen auf die Erfüllung des Vertrages, insbesondere höhere Gewalt, Streiks, Importsperrern, Transportschwierigkeiten, Halbfertigerzeugnis- und Rohstoffmangel, Unterbruch von Produktionsprozesse, nicht Einhalten der Termine von Drittfirmen entbinden uns von der Einhaltung zugesagter Liefertermine, Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.</i>
Exécutions spéciales:	Les articles spéciaux fabriqués selon les spécifications du client sont toujours produits sur plan et des tolérances dans les quantités de +/- 15% sont possibles lors de la production. Des exécutions spéciales ne peuvent pas être repris.
Sonder-Ausführungen:	<i>Spezielle, auf Kundenwunsch hergestellte Artikel werden immer ab Plan produziert und Mengentoleranzen in der Fabrikation von +/- 15% sind möglich. Spezialausführungen können nicht zurückgenommen werden.</i>
Livraison:	Les marchandises sont toujours expédiées aux frais et aux risques de l'acheteur, sauf si d'autres conditions de livraison ont été convenues par écrit. Le lieu d'exécution est le domicile du fournisseur.
Versand:	<i>Der Versand der Waren erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers, ausser andere Lieferkonditionen wurden schriftlich abgemacht. Erfüllungsort ist das Domizil des Lieferers.</i>
Les retours:	Tout retour d'articles de stock sera repris, à condition qu'ils soient en parfait état et dans leur emballage d'origine. Ils seront vérifiés par nos soins et, après déduction de frais de manutention de 15 % de la valeur brute des marchandises, seront crédités sous forme d'une note de crédit. Les frais de transport pour le retour sont à la charge de l'acheteur. Les articles spéciaux et les produits fabriqués sur mesure sont exclus du retour et de l'échange.
Retouren:	<i>Allfällige Retouren von Lagerartikel werden zurückgenommen, sofern sie in einwandfreiem Zustand und original verpackt sind. Sie werden von uns geprüft und nach Abzug einer Bearbeitungsgebühr von 15 % des Brutto-Warenwertes in Form einer Warengutschrift gutgeschrieben. Die Rückfracht geht zu Lasten des Käufers. Sonder Teile und Spezialanfertigungen sind von Rücknahme und Umtausch ausgeschlossen.</i>
Réserve de propriété:	Les articles livrés restent notre propriété jusqu'au paiement intégral du prix d'achat.
Eigentums-Vorbehalt:	<i>Bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Gegenstände unser Eigentum.</i>
Réclamations et plaintes :	Les plaintes ou réclamations ne seront admises que dans les huit jours suivant la réception de notre envoi. Après cette date, les preuves de livraison sont détruites.
Mängelrügen und Beanstandungen:	<i>Mängelrügen äusserlicher Art werden nur innerhalb von acht Tagen nach Eingang unserer Sendung berücksichtigt. Die Beweismittel der Lieferung werden nach diesem Datum zerstört.</i>
Paieement:	Les factures sont payables dans les 30 jours sans aucune déduction.
Zahlung:	<i>Die Rechnungen sind innert 30 Tage ohne jeglichen Abzug zu begleichen.</i>
Droit applicable	Le lieu d'exécution et le tribunal compétent pour la livraison et le paiement est Sierre. Le droit Suisse s'applique.
Erfüllungsort und anwendbares Recht:	<i>Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Siders. Es gilt schweizerisches Recht.</i>

Sierre/Siders, 1.1.2020