

## CARACTERÍSTICAS / SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES

Motor eléctrico con doble aislamiento para máxima protección del operario, o motor gasolina. Peso mínimo. Gran zona de actuación y vibrado. Eje flexible de larga duración. Agujas vibrantes que incorporan cojinetes dobles. Desconexión rápida para intercambio de transmisiones. Manguito metálico para mayor refuerzo de la funda.

Double isolation electric motor for the highest protection of the worker. Light weight. Great zone of action and vibration. Long-lasting flexible shaft. Vibrating needles which incorporate double bearing. Quick connection system to exchange shafts and vibrating needles.

*Moteur électrique à isolement double pour une protection maximum de l'opérateur. Poids minimum. Large zone d'activité et de vibration. Arbre flexible de longue durée. Aiguilles vibrantes comprenant des roulements doubles. Débranchement rapide pour le changement d'arbres et aiguilles vibrantes.*



### MOTOR / MOTOR / MOTEUR

Tipo de motor Motor type Type moteur	Potencia Power Puissance	Voltaje Voltage Tension	Velocidad Speed Vitesse
Eléctrico monofásico Single-phase electrical Électrique monophasé	2.800 W	230 V-50/60 Hz 115 V-50/60 Hz	16,000 min <sup>-1</sup> (en vacío) (under no load) (à vide)