

Fondée il y a plus de 70 ans, de Regibus SA est une entreprise familiale suisse spécialisée dans la construction métallique, la chaudronnerie et la mécanique de précision. Basée à Villars-Sainte-Croix, sur la région de Lausanne, elle accompagne ses clients de l'avant-projet à la réalisation complète, avec un savoir-faire reconnu et une expertise technique pointue.



**PRÉCISION
HAUTE PERFORMANCE**
Machines CNC 3 à 5 axes
et équipements de précision.



POLYVALENCE
Tournage, fraisage,
usinage complexe
et conventionnel.



FIABILITÉ
Matériel de qualité pour
une production fiable
et maîtrisée.



ACCOMPAGNEMENT
De l'avant-projet à la
réalisation complète, un
partenaire de confiance.

NOTRE PARC MACHINES

Machines	Type	Courses/capacité	Broche	Magasin Outil	Axes	Particularités
Hurco VMX 60SRTi	Centre d'usinage CNC 5 axes	X 1504 mm / Y 660 mm / Z 610 mm	12 000 tr/min	40 outils	5 axes (B/C)	Table rotative Ø600 mm, CN WinMax
Reiden BFR 23	Fraiseuse CNC / conventionnelle	X 3200 / Y 1200 / Z 1350 mm*	5000 tr/min*	Variable	5 axes	Table rotative Ø1250 mm, CN WinMax
Reiden BFR 24	Fraiseuse CNC / conventionnelle	X 4000 / Y 1200 / Z 1350 mm*	5000 tr/min*	Variable	5 axes	Table rotative Ø1600 mm, CN WinMax
Mikron TCE 360	Tour CNC	Ø tournage env. 360 mm	3000 tr/min*	Tourelle 8–12 postes	2 axes	Tour de précision suisse
Haas Automation VF-3	Centre d'usinage CNC vertical	X 1016 / Y 508 / Z 635 mm	8100 tr/min standard	20 outils	3 axes	—
CMZ TA 30Y	Tour CNC avec axe Y	Ø tournage 400 mm	Jusqu'à 3000 tr/min	Tourelle motorisée	3 axes + C	Axe Y, outils motorisés
Tour conventionnel	Tour manuel	3,5 m / Ømax650	—	—	2 axes	Usinage manuel
Pinacho Masturn	Tour semi CNC	2m / Ømax 700	~2000–3000 tr/min	—	2 axes	Tour parallèle robuste
Weiler E60	Tour semi CNC	2m / Ømax 600	~2000–3000 tr/min	—	2 axes	Tour parallèle robuste
Découpe au fil Cut Pro 800	Électroérosion à fil	Courses (X, Y, Z) : 800 x 550 x 510 mm Courses U/V : 800 x 550 mm (coupes coniques) Poids max. pièce : Jusqu'à 3 tonnes	—	—	5 axes (X, Y, Z, U, V)	Diamètre du fil : 0.15 à 0.33 mm (option 0.07 – 0.10 mm) Capacité de bobine : Jusqu'à 25 kg Répétabilité : ± 2 µm Interface utilisateur UNIQUA



Mont Du Faux 7,
1029 Villars-Sainte-Croix,
Suisse



info@deregibus.ch



www.deregibus.ch



021 632 81 00