

Fondée il y a plus de 70 ans, de Regibus SA est une entreprise familiale suisse spécialisée dans la construction métallique, la chaudronnerie et la mécanique de précision. Basée à Villars-Sainte-Croix, sur la région de Lausanne, elle accompagne ses clients de l'avant-projet à la réalisation complète, avec un savoir-faire reconnu et une expertise technique pointue.



**PRÉCISION
HAUTE PERFORMANCE**

Machines CNC à 3 à 5 axes
et équipements de précision.



POLYVALENCE

Tournage, fraisage,
usinage complexe
et conventionnel.



FIABILITÉ

Matériel de qualité pour
une production fiable
et maîtrisée.



ACCOMPAGNEMENT

De l'avant-projet à la
réalisation complète, un
partenaire de confiance.

NOTRE PARC MACHINES SERRURERIE

MACHINES	TYPE	CAPACITÉ	APPLICATIONS	POINTS FORTS	 CAPACITÉ DE LEVAGE	 PUISSANCE	 ENCOMBREMENT MACHINE	AUTRES SPÉCIFICATIONS
COLLY, 150 t	Presse hydraulique	Force de pressage de 150 t	Emboutissage, pliage, repoussage, assemblage, formage	Grande force de poussée, adaptée aux fortes épaisseurs et aux pièces lourdes	19'500 kg	5.51 kW (7.5 HP)	Encombrement machine : 4800 x 3930 x 3450	Ép. max tôle Ac E: 8 mm Ép. max tôle Ac Inox: 6 mm Ép. max tôle Alu: 10 mm
BEYELER Plieuse 500T 6m	Presse plieuse 500T	Long. max. 6m	Pliage	Longueur et capacité adaptées aux grandes pièces	Long. max. de pliage: ép. 40mm : 1000mm ép. 20mm : 2500mm	—	—	Force maxi : 221 kN Course maxi : 190 mm Angle de coupe [°] : 0.4 à 2.1
COLLY P502.A	Presse plieuse 50T	Long. max. 2m	Pliage	Bonne précision pour travaux de pliage courants	Long. max de pliage : ép. 50mm : 2000mm ép. 15 : 1500mm, ép. 6.5 : 10000, ép. 7.5 : 750 ép. 8mm : 650mm	—	—	—
WINGARTEN 2BSOA 11 Plieuse 2m	Presse plieuse	Long. max. 2m	Pliage	Précision et fiabilité pour pliages standards	Longueur de coupe: 4000 Longueur de table: 710 mm	—	—	—
AMADA PROMECAM GPX 840	Cisaille de tôle CNC	Découpe de tôle	Découpage de tôle	Découpe nette et précise	Capacité de croquage ø290 , ép.4mm	—	Encombrement machines: Long.4752 Larg.2112 Haut.2205	Capacité de roulage ø975, ép.5mm
PULLMAN	Rouleuse 3 rouleaux	Longueur max. 2500	Roulage	Jusqu'à ép. max. 12.5	—	—	—	—
BOMBLED 517 SP	Rouleuse 3 rouleaux	Longueur max. 4000	Roulage	Bon compromis puissance/précision pour roulage standard	—	—	—	—
DAVI MCB F-30	Rouleuse 3 rouleaux	Cintrage de tôles moyennes à fortes	Fabrication de viroles, cuves, tubes	Très bonne répétabilité, pré-cintrage précis, automatisation élevée	—	—	—	Cintrage à 4 rouleaux motorisés DAVI Promau MCB F-30 de type pyramidal Capacité : 2000 mm x 20 mm Diamètre de rouleau : 250 mm Configuration des rouleaux : pyramidal à 4 rouleaux à double pincement
DAVI MCA_1213	Rouleuse 4 rouleaux	Cintrage automatique de tôles épaisses	Réservoirs, chaudronnerie, structures métalliques	Haute précision pour pièces de fort diamètre	—	—	—	Cintrage à 4 rouleaux CN DAVI Promau MCA1213 de type pyramidal Capacité : 3000 mm x 30 mm Diamètre de rouleau : 250 mm Configuration des rouleaux : pyramidal à 4 rouleaux à double pincement
MGM MS 200	Oxycoupage	Format de découpe 2500x6000 acier ép 0,5 à 25mm inox ép 0,5 à 60mm	Découpe acier, inox, alu	Découpe propre et adaptée aux grandes dimensions	—	—	—	Longueur d'onde du laser : 1 070 nm Vitesse d'usinage : < 110 m/min Dévidoir de fil : EasyWIRE Système de refroidissement : Chillox
FANUC LaserWELD 3.0 GenX	—	—	Soudure inox, acier, aluminium, pièces complexes	Très haute précision, faible déformation thermique, vitesse élevée	—	—	—	—
Soudage TIG	—	—	—	—	—	—	—	—
Soudage MIG	—	—	—	—	—	—	—	—
Soudage MAG	—	—	—	—	—	—	—	—