



*Hydraulikhämmer
Drucklufthämmer
Werkstattkompressoren
Tauchpumpen*

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte

Atlas Copco



Hydraulikhammer

SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen - sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	VE	EUR	KS
42 00 001 000	SB 52	55	0,7 - 1,2	1	6.200,00	L365
42 00 001 001	SB 102	87	1,1 - 3,0	1	7.300,00	L365

Atlas Copco



Hydraulikhammer

SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen - sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	VE	EUR	KS
42 00 001 002	SB 152	125	1,9 - 4,5	1	10.600,00	L365
42 00 001 003	SB 202	200	2,8 - 6,0	1	13.600,00	L365
42 00 001 004	SB 302	310	4,5 - 9,0	1	16.600,00	L365
42 00 001 007	SB 452	441	6,5 - 12,0	1	22.200,00	L365

Atlas Copco



Hydraulikhammer

SB Leichte Reihe

solides Modell aus einem Stück für den universellen Einsatz an Trägergeräten bis zu 15 Tonnen - sein geringes Gewicht macht ihn perfekt für alle Bau-, Graben- und Abbrucharbeiten

Original-Meißel für SB-Reihe auf Anfrage

Art.-Nr.	Typ	Dienstgewicht kg	Trägergeräte-Gewicht t	VE	EUR	KS
42 00 001 010	SB 552	520	9,0 - 15,0	1	24.300,00	L365

Ebenfalls in unserem Produktsortiment:

QUALITÄTS-WERKZEUGE für die verschiedensten HYDRAULIKHAMMER

Hochwertige Abbruchmeißel von
für jeden Einsatzzweck!
Qualität und Service aus einer Hand.



Z.B. für Maschinen von:

ATLAS COPCO, CASE, CATERPILLAR,
DRAGO, EURORAM, FURUKAWA, INDECO,
ITALDEM, JCB, KRUPP, MONTABERT,
N.P.K., O & K, RAMMER, ROTAIR,
SOCOME, SOOSAN, STANLEY,
TAKEUCHI, TOYO, WIMMER etc.



Abbau- und Aufbrechhammer



TEX P

Leichtbauhammer für Meissel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff ·
3 Jahre Gewährleistung

Weitere Größen auf Anfrage.



Bezeichnung	TEX 05 P	TEX 05 P KIT	TEX 05 PR
Gewicht kg	5,5	11,8	5,5
Schlagzahl	2760 bei 6 bar 1/min	2760 bei 6 bar 1/min	2760 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: C = Schraubkappe	C	C	C
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	19 S x 50	19 S x 50	17,3 R x 60

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 033	TEX 05 P	1	740,00	L365
42 00 001 034	TEX 05 P KIT	1	880,00	L365
42 00 001 035	TEX 05 PR	1	790,00	L365

Abbau- und Aufbrechhammer



TEX P

Leichtbauhammer für Meissel-, Putz-, Renovierungsarbeiten · mit Faustgriff ·
3 Jahre Gewährleistung

Weitere Größen auf Anfrage.



Bezeichnung	TEX 05 P H/R	TEX 09 PS	TEX 09 PSR	TEX 09 PSKL	TEX 10 PS (217 S mit Kappe)
Gewicht	5,5	9,6	9,6	10,6	10,2
Schlagzahl	2760 bei 6 bar 1/min	1800 bei 6 bar 1/min	1800 bei 6 bar 1/min	1800 bei 6 bar 1/min	1350 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke C = Schraubkappe	C	C	C	K	C
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	H 14,7/R 17,3 x 60	22 S x 82,5	25 R x 75	22 S x 82,5	22 S x 82,5

Bezeichnung	TEX 10 PSR (217-1S)	TEX 10 PSKL (217 S)	TEX 12 PS	TEX 12 PSR	TEX 12 PSKL	TEX 12 PSRKL
Gewicht	10,2	10,7	10,6	10,6	12,3	12,3
Schlagzahl	1350 bei 6 bar 1/min	1350 bei 6 bar 1/min	1540 bei 6 bar 1/min	1540 bei 6 bar 1/min	1540 bei 6 bar 1/min	1540 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke C = Schraubkappe	C	K	C	C	K	K
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	25 R x 75	22 S x 82,5	22 S x 82,5	25 R x 75	22 S x 82,5	25 R x 75

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 036	TEX 05 P H/R	1	790,00	L365
42 00 001 037	TEX 09 PS	1	999,00	L365
42 00 001 038	TEX 09 PSR	1	999,00	L365
42 00 001 039	TEX 09 PSKL	1	1.060,00	L365
42 00 001 040	TEX 10 PS (217 S mit Kappe)	1	1.120,00	L365
42 00 001 041	TEX 10 PSR (217-1S)	1	1.120,00	L365
42 00 001 042	TEX 10 PSKL (217 S)	1	1.165,00	L365
42 00 001 043	TEX 12 PS	1	1.185,00	L365
42 00 001 044	TEX 12 PSR	1	1.185,00	L365
42 00 001 045	TEX 12 PSKL	1	1.245,00	L365
42 00 001 046	TEX 12 PSRKL	1	1.245,00	L365

Atlas Copco



Abbau- und Aufbrechhammer

TEX P

vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · TEX 150 PE mit besonders niedrigen Vibrationspegeln gem. 2002/44/EG

Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	42 00 001 058	42 00 001 059	42 00 001 060	42 00 001 061	42 00 001 062	42 00 001 063
Bezeichnung	TEX 07 PE ¹	TEX 07 PE ²	TEX 150 PE	TEX 150 PE	TEX 190 PE	TEX 190 PE
Gewicht kg	8,7	8,7	19,0	19,0	22,5	23,0
Schlagzahl	1770 bei 6 bar 1/min	1770 bei 6 bar 1/min	1530 bei 6 bar 1/min	1530 bei 6 bar 1/min	1500 bei 6 bar 1/min	1500 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke C = Schraubkappe	C	C	K	K	K	K
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	19 S x 50	19 S x 50	25 S x 108	22 S x 82,5	25 S x 108	28 S x 160

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 058	1	1.080,00	L365
42 00 001 059	1	1.195,00	L365
42 00 001 060	1	1.655,00	L365
42 00 001 061	1	1.655,00	L365
42 00 001 062	1	1.780,00	L365
42 00 001 063	1	1.780,00	L365

¹ mit Faustgriff

² mit Faust-/Seitengriff

Atlas Copco



Aufbruchhammer

TEX P

für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff · 3 Jahre Gewährleistung

Weitere Größen auf Anfrage.

Art.-Nr.	42 00 001 047	42 00 001 048	42 00 001 049	42 00 001 050
Bezeichnung	TEX 140 PS	TEX 140 PS	TEX 180 PS	TEX 180 PS
Gewicht kg	15,5	15,5	19	19,5
Schlagzahl	1530 bei 6 bar 1/min	1530 bei 6 bar 1/min	1500 bei 6 bar 1/min	1500 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke	K	K	K	K
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	25 S x 108	22 S x 82,5	25 S x 108	28 S x 160

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 047	1	1.475,00	L365
42 00 001 048	1	1.475,00	L365
42 00 001 049	1	1.510,00	L365
42 00 001 050	1	1.510,00	L365

Aufbruchhammer



TEX P

für Straßen- und Tiefbau, Eintreiben etc. · mit Doppelhandgriff · 3 Jahre Gewährleistung

Weitere Größen auf Anfrage.



Art.-Nr.	42 00 001 051	42 00 001 052	42 00 001 053	42 00 001 054	42 00 001 055	42 00 001 056	42 00 001 057
Bezeichnung	TEX 20 PS (241 S)	TEX 20 PS 1 (241-S1)	TEX 220 PS	TEX 220 PS	TEX 220 PS	TEX 270 PS	TEX 270 PS
Gewicht kg	20	20	22	23,5	23,5	28	28
Schlagzahl	1200 bei 6 bar 1/min	1200 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1230 bei 6 bar 1/min	1230 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke	K	K	K	K	K	K	K
Abmessungen E-E/ S = sechskant/ R = rund mm	25 S x 108	25 R x 75 mit Vierkantbund	25 S x 108	28 S x 160	32 S x 160	28 S x 160	32 S x 160

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 051	1	1.555,00	L365
42 00 001 052	1	1.645,00	L365
42 00 001 053	1	1.640,00	L365
42 00 001 054	1	1.640,00	L365
42 00 001 055	1	1.640,00	L365
42 00 001 056	1	1.675,00	L365
42 00 001 057	1	1.675,00	L365

Abbau- und Aufbrechhammer



TEX P

vibrationsgedämpfte Ausführung der bewährten TEX P Hämmer · TEX 280 PE
mit besonders niedrigen Vibrationspegeln gem. 2002/44/EG

Weitere Größen auf Anfrage.



Art.-Nr.	42 00 001 064	42 00 001 065	42 00 001 066	42 00 001 067	42 00 001 068	42 00 001 069	42 00 001 070
Bezeichnung	TEX 21 PE (241 V)	TEX 21 PE 1 (241-1V)	TEX 230 PE	TEX 230 PE	TEX 230 PE	TEX 280 PE	TEX 280 PE
Gewicht kg	21,0	21,0	25,5	27,0	27,0	31,5	31,5
Schlagzahl	1200 bei 6 bar 1/min	1200 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1320 bei 6 bar 1/min	1230 bei 6 bar 1/min	1230 bei 6 bar 1/min
Werkzeug: K = Trittklinke	K	K	K	K	K	K	K
Abmessungen E-E/ S = sechskant/ R = rund mm	25 S x 108	25 R x 75 mm mit Vierkant- bund	25 S x 108	28 S x 160	32 S x 160	28 S x 160	32 S x 160

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 064	1	1.640,00	L365
42 00 001 065	1	1.735,00	L365
42 00 001 066	1	1.985,00	L365
42 00 001 067	1	1.985,00	L365
42 00 001 068	1	1.985,00	L365
42 00 001 069	1	2.060,00	L365
42 00 001 070	1	2.060,00	L365

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte

Atlas Copco



Gesteinsbohrhammer

BBD / RH

Hochleistungs-Druckluftbohrhammer für Keillocharbeiten, Sprenglochbohren, Dübelarbeiten etc. · für den Bohrhammerbetrieb wird unbedingt ein Leitungsförderer, sowie ALMO-Bohrhammeröl empfohlen

Weitere Größen, sowie Bohrhämmer mit Bohrstütze und Wasserspülung und DSI-Bohrhämmer auf Anfrage.

Art.-Nr.	42 00 001 071	42 00 001 072	42 00 001 073	42 00 001 074	42 00 001 075	42 00 001 076
Bezeichnung	DKR 36	BBD 12 DS	BBD 12 TS01	BBD 15 E	BBD 15 E	BBD 15 E
Gewicht kg	4,2	10,7	12,1	15,5	15,5	15,5
Einsteckende mm	R19 x H14,7 x 89	19 x 108	22 x 108	19 x 108	22 x 108	22 x 82,5
Schlagzahl	47 / 2820 Hz (1/min)	44 / 2640 Hz (1/min)	44 / 2640 Hz (1/min)	44 / 2640 Hz (1/min)	44 / 2640 Hz (1/min)	44 / 2640 Hz (1/min)
Drehzahl max.	4,1 / 250 Hz (1/min)	3,7 / 200 Hz (1/min)	3,7 / 200 Hz (1/min)	3,7 / 200 Hz (1/min)	3,7 / 200 Hz (1/min)	3,7 / 200 Hz (1/min)
Luftverbrauch	10 / 0,6 l/s (m³/min)	22 / 1,32 l/s (m³/min)	22 / 1,32 l/s (m³/min)	22 / 1,44 l/s (m³/min)	22 / 1,44 l/s (m³/min)	22 / 1,44 l/s (m³/min)

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 001 071	1	1.980,00	L365
42 00 001 072	1	2.680,00	L365
42 00 001 073	1	2.680,00	L365
42 00 001 074	1	3.020,00	L365
42 00 001 075	1	3.020,00	L365
42 00 001 076	1	3.020,00	L365

Atlas Copco



Hydraulische Kraftstation

LP

kompakt · mit hohem Wirkungsgrad · flexibler und mobiler Einsatz durch Transporträder · einfache Unterhaltung und Gebrauch · Antrieb mit Großserien - Benzin- oder Elektromotoren

Bezeichnung	LP 9-20 P ¹	LP 9-20 E	LP 13-30 P ¹	LP 18-30 PE	LP 18-40 PE	LP 18-2x20 E ²	LP 18-2x20 PE ³
Gewicht kg ⁴	74	70	91	110	110	123	110
Motortyp	9 HP Honda (4 Takt)	Elektro (5,5 kW/3 x 400 V/16 A)	13 HP Honda (4 Takt)	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)	Elektro (11 kW/3 x 400 V/32 A)	18 HP B&S Vanguard (4 Takt)
Druck bar	150	140	155	172	155	155	155
Ölmenge l/min	20	20	30	20 - 30	20 - 40	2 x 20/1 x 40	2 x 20/1 x 40

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 017	LP 9-20 P ¹	1	4.470,00	L365
42 00 001 018	LP 9-20 E	1	4.670,00	L365
42 00 001 019	LP 13-30 P ¹	1	5.400,00	L365
42 00 001 020	LP 18-30 PE	1	5.910,00	L365
42 00 001 021	LP 18-40 PE	1	5.910,00	L365
42 00 001 022	LP 18-2x20 E ²	1	7.090,00	L365
42 00 001 023	LP 18-2x20 PE ³	1	6.880,00	L365

¹ inkl. 7 m Anschluss Schlauch

² LP 18-2x20/1x40 Twin E PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration

³ LP 18-2x20/1x40 Twin PE PAC Version mit doppel- und einfach Pumpenkonfiguration

⁴ Gewicht inkl. Öl

Handgehaltener Hydraulikhammer



LH

hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.



Bezeichnung	LH 11	LH 18	LH 19 E ¹	LH 22	LH 22	LH 22
Gewicht kg	10,8	18,7	19,1	20,9	22,6	22,6
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	S 22 x 82,5	S 25 x 108	S 25 x 108	S 25 x 108	S 28 x 160	S 32 x 160
Ölmenge l/min	20	20	20	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Schlagzahl	2400	1600	1600	1450 / 2160	1450 / 2160	1450 / 2160

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 024	LH 11	1	2.285,00	L365
42 00 001 025	LH 18	1	2.665,00	L365
42 00 001 026	LH 19 E ¹	1	2.835,00	L365
42 00 001 027	LH 22	1	2.915,00	L365
42 00 001 028	LH 22	1	2.915,00	L365
42 00 001 029	LH 22	1	2.915,00	L365

¹ inkl. 0,4 m Schlauch · E-Versionen sind vibrationsgedämpft

Handgehaltener Hydraulikhammer



LH

hydraulisch betriebener Aufbruchhammer · hohe Leistung bei niedrigem Gewicht · flexibel und mobil in der Handhabung · Betrieb an kompakter Kraftstation oder Baggerhydraulik · vibrationsgedämpft · breites Programm an hydraulischen Zusatzgeräten

Weitere Größen auf Anfrage.

inkl. 0,4 m Schlauch



Bezeichnung	LH 23 E	LH 23 E	LH 23 E
Gewicht kg	21,3	23,0	23,0
Abmessungen E-E/ S = sechskant/R = rund mm	S 25 x 108	S 28 x 160	S 32 x 160
Ölmenge l/min	20 / 30	20 / 30	20 / 30
Schlagzahl	1450 / 2160	1450 / 2160	1450 / 2160

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 030	LH 23 E	1	3.095,00	L365
42 00 001 031	LH 23 E	1	3.095,00	L365
42 00 001 032	LH 23 E	1	3.095,00	L365

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte

Atlas Copco



Motor-, Bohr- und Schlaghammer

Cobra Combi

für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompaktem Zweitaktmotor · Combi mit abschaltbarer Bohr-funktion · Bohren bis 2 m Tiefe · durch sehr hohe Schlagfrequenz optimal geeignet für die Bau-grundsondierung, Eintreiben von Erdungsstäben, Tiefenerdern, Pfählen etc.

Weiteres Zubehör auf Anfrage.

Mit Transportkiste und Zubehör.

Gewicht kg	25
Einsteckende mm	S 22 x 108
Schlagzahl	2600 1/min

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 077	Cobra Combi	1	4.900,00	L365

Atlas Copco



Motor-, Bohr- und Schlaghammer

Cobra

für den flexiblen, mobilen Einsatz mit kompakten Zweitaktmotor

Cobra mk1 - optimal zum Aufbrechen von Beton und Asphalt · Stampfen und Verdichten von Schotter, Erde, Aufgraben · hohe Schlagenergie bei niedrigem Gewicht · patentierte Vibrations-dämpfung und abgasarm nach EPA1

Cobra TT - Bauform wie Cobra mk1 · durch erhöhte Schlagfrequenz bei reduzierter Schlagenergie optimal zum Gleisstopfen, Eintreiben von Sonden und Erdungsstäben, Pfählen und Zaunpfosten

Bezeichnung	Cobra mk1	Cobra TT
Gewicht kg	24	24
Einsteckende	S 32 x 160	S 32 x 160
Schlagzahl	1440 1/min	1620 1/min

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	EUR	KS
42 00 001 079	Cobra mk1	1	4.090,00	L365
42 00 001 080	Cobra TT	1	4.090,00	L365

Atlas Copco



AirOil

synthetisches Ganzjahresöl mit guten Schmiereigenschaften · Temperaturbereich von - 30 °C bis + 50 °C · verhindert Eisbildung durch Aufnahme von Wasser · biologisch voll abbaubar · nicht geeig-net für Druckluftbohrhämmer

Art.-Nr.	Inhalt l	VE	EUR	KS
42 00 001 572	0,2	1	11,00	L365
42 00 001 573	1	1	15,00	L365
42 00 001 574	5	1	63,00	L365

Drucklufthammermeißel



Breitmeißel




Flachspaten




Flachmeißel




Spitzmeißel




Einsteckende 6-Kt. 19 x 50 mm



Einsteckende rund (runder Bund) 25 x 75 mm




Einsteckende 6-Kt. 22 x 82 mm



Einsteckende 6-Kt. 25 x 108 mm



Einsteckende 6-Kt. 28 x 152 mm



Einsteckende 6-Kt. 32 x 152 mm



Einsteckende rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34 mm

Einsteckende 6-Kt. 19 x 50 mm					
Art.-Nr.	Ausführung	Nutz-L. mm	Schneiden-B. mm	VE	EUR KS
42 00 000 277	Spitzmeißel	250		5	10,00 E190
42 00 000 278	Spitzmeißel	450		5	13,00 E190
42 00 000 279	Flachmeißel	250	22	5	10,00 E190
42 00 000 280	Flachmeißel	450	22	5	13,00 E190
42 00 000 281	Breitmeißel	200	60	5	21,70 E190
42 00 000 282	Breitmeißel, gebogen	200	60	5	24,50 E190
42 00 000 283	Breitmeißel	200	95	5	23,10 E190
42 00 000 284	Breitmeißel, gebogen	200	95	5	25,90 E190
Einsteckende rund (runder Bund) 25 x 75 mm					
42 00 000 285	Spitzmeißel	450		5	12,00 E190
42 00 000 286	Flachmeißel	450	25	5	12,80 E190
Einsteckende 6-Kt. 22 x 82 mm					
42 00 000 287	Spitzmeißel	460		5	12,00 E190
42 00 000 288	Flachmeißel	460	25	5	12,40 E190
42 00 000 289	Flachspaten	400	125	5	43,00 E190
Einsteckende 6-Kt. 25 x 108 mm					
42 00 000 290	Spitzmeißel	460		5	12,70 E190
42 00 000 291	Flachmeißel	460	28	5	13,20 E190
42 00 000 292	Flachspaten	400	125	5	43,00 E190
Einsteckende 6-Kt. 28 x 152 mm					
42 00 000 293	Spitzmeißel	460		5	16,40 E190
42 00 000 294	Flachmeißel	460	31	5	16,90 E190
42 00 000 295	Flachspaten	330	125	5	43,50 E190
Einsteckende 6-Kt. 28 x 160 mm					
42 00 001 596	Spitzmeißel	460		5	16,40 E190
42 00 001 597	Flachmeißel	460	31	5	16,90 E190
42 00 001 598	Flachspaten	330	125	5	43,50 E190
Einsteckende 6-Kt. 32 x 152 mm					
42 00 000 296	Spitzmeißel	460		5	17,40 E190
42 00 000 297	Flachmeißel	460	35	5	18,00 E190
42 00 000 298	Flachspaten	330	125	5	43,50 E190
Einsteckende 6-Kt. 32 x 160 mm					
42 00 001 599	Spitzmeißel	460		5	17,40 E190
42 00 001 600	Flachmeißel	460	35	5	18,00 E190
42 00 001 601	Flachspaten	330	125	5	43,50 E190
Einsteckende rund 27 x 80 mm / mit Vierkantbund 34 mm					
42 00 000 299	Spitzmeißel	380		5	26,40 E190
42 00 000 300	Flachmeißel	380	28	5	26,40 E190
42 00 001 595	Flachspaten	400	120	5	58,80 E190

VOGT TURBOSPATEN TS 50

**Der leichte Druckluftspaten
für den schweren Einsatz**

- Handschachtung in schwerem, steinigem Erdreich
- Präzise Verdichtungsarbeiten, auch in engen Bereichen
- Aufbrechen von Beton, Fels, Asphalt und Frostböden
- Ausschachten für Fundamente und Hausanschlüsse
- Unterfangungs- und Schachtanschlussarbeiten
- Ausgraben von Stauden, Durchstoßen von Wurzelwerk
- Einbringen von Dünger und Granulaten in den Boden
- Einrammen von Straßenleitpfosten und Schneepfähle
- Räumen von Beton-, Asphalt- u. Brückenanschlußfugen



Aufstechen gebundener Fugen



Vielseitig im GaLaBau



Graben in schwerem Lehm mit Druckluft vom Nutzfahrzeug

VOGT®



VOGT HAMMER VH 50

ideal am Boden und für hartnäckige Einsätze: Verbundestrich aufbrechen, Bitumenabdichtungen und alle Bodenbeläge abschälen, Zementputz, Fliesen im Mörtelbett, Mauerwerk, Decken durchbrechen, Graben und Verdichten

**Der Sanierungsprofi
an Wand und Boden**



Gummi-Pressluftschauch

Airwap 15

universeller Pressluftschauch mit zwei druckfesten Textileinlagen aus reißfesten Garnen · für den Einsatz an mobilen und stationären Druckluftsystemen · Innen: SBR-Gummi, schwarz, porenfrei, glatt · Außen: SBR-Gummi, schwarz, glatt, ozon- und witterungsbeständig · flexibel, robust, knickfest, abriebfest, resistent gegen Ölnebel · max. Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C

Anwendungsgebiete: Industrie, Hoch- und Tiefbau, Steinbrüche



Art.-Nr.	Innen-Ø * / mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	VE ¹	EUR ²	KS
45 01 040 050	3/4 / 19	4,6	80	550	15	40	2,90	ET62

¹ VE per m

² Preis per m

Pressluftflachschauch

Kompressorgarnitur Airflex 20

leistungsfähiger Pressluft-Flachschauch mit druckfesten Gewebeeinlagen aus Polyesterfäden · für den Einsatz an mobilen Druckluftsystemen · Innen: PVC/NBR-Gummimischung, gelb, porenfrei, glatt, ölnebelbeständig · Außen: PVC/NBR-Gummimischung, gelb, leicht gerippt, ozon- und witterungsbeständig · sehr leicht und widerstandsfähig · max. Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C

Beiderseits mit Tempergusskupplungen (Gummidichtung) und GBS-Schlauchschellen gebrauchsfertig eingebunden.

Anwendungsgebiet: Hoch- und Tiefbau



Art.-Nr.	Innen-Ø * / mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	Schlauchlänge m	VE	EUR ¹	KS
40 00 350 110	3/4 / 20	200	10	20	1	108,70	G800

¹ Preis per Rolle

Schlauchklemme

2-teilig · Temperguss verzinkt · lose Zungen · nach DIN 20039 A · Betriebsdruck max. 16 bar

Anwendungsgebiete: Bau, Tiefbau, Bergbau, Industrie, Pneumatik, Handwerk



Art.-Nr.	Größe	für Schläuche außen (Ø) mm	VE	EUR	KS
45 02 030 009	Nr. 3	28 - 34	10	2,90	ET62

Klauenkupplung mit Tülle

Temperguss-Kupplung verzinkt · gelb passiviert (Chrom VI-frei) mit NBR-Formdichtung (ölbeständig) und Sicherungsbund nach DIN 3489 oder Temperguss-Kupplung verzinkt mit Messingdichtung, ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube · als Gegenkupplung eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden · Klauenabstand einheitlich 42 mm · Doppelnocken verhindern ein selbsttätiges Lösen · Betriebsdruck max. 10 bar · einsetzbar von -40 °C bis +95 °C

Anwendungsgebiete: Bau, Tiefbau, Bergbau, Industrie, Pneumatik, Handwerk



Art.-Nr.	Ausführung	Schlauchgröße mm	VE	EUR	KS
45 02 030 000	mit Gummidichtung	19	10	4,80	ET62
45 02 030 001	mit Messingdichtung	19	10	8,20	ET62



Klauenkupplung mit Innengewinde

Temperguss-Kupplung verzinkt · gelb passiviert (Chrom VI-frei) mit NBR-Formdichtung (ölbeständig) oder Temperguss-Kupplung verzinkt mit Messingdichtung, ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube · als Gegenkupplung eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden · Klauenabstand einheitlich 42 mm · Doppelknoppen verhindern ein selbsttätiges Lösen · Betriebsdruck max. 10 bar · einsetzbar von -40 °C bis +95 °C

Anwendungsgebiete: Bau, Tiefbau, Bergbau, Industrie, Pneumatik, Handwerk

Art.-Nr.	Ausführung	Gewindegröße	VE	EUR	KS
45 02 030 002	mit Gummidichtung	R 3/4 "	10	5,10	ET62
45 02 030 003	mit Messingdichtung	R 3/4 "	10	8,90	ET62



Klauenkupplung mit Außengewinde

Temperguss-Kupplung verzinkt · gelb passiviert (Chrom VI-frei) mit NBR-Formdichtung (ölbeständig) oder Temperguss-Kupplung verzinkt mit Messingdichtung, ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube · als Gegenkupplung eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden · Klauenabstand einheitlich 42 mm · Doppelknoppen verhindern ein selbsttätiges Lösen · Betriebsdruck max. 10 bar · einsetzbar von -40 °C bis +95 °C

Anwendungsgebiete: Bau, Tiefbau, Bergbau, Industrie, Pneumatik, Handwerk

Art.-Nr.	Ausführung	Gewindegröße	VE	EUR	KS
45 02 030 004	mit Gummidichtung	R 3/4 "	10	6,10	ET62
45 02 030 005	mit Messingdichtung	R 3/4 "	10	10,90	ET62



45 02 030 006

45 02 030 008

Presslufthahn

Temperguss verzinkt · mit Messingkugel, Hebelanschlag und Entlüftung · **Eingang 3/4" IG** · Abgang Kupplung mit Messingdichtung, ölbeständigem Schlauchring und verzinkter Halteschraube · als Gegenkupplung eine Kupplung mit Gummidichtung verwenden · Klauenabstand einheitlich 42 mm · Doppelknoppen verhindern ein selbsttätiges Lösen · Betriebsdruck max. 10 bar · einsetzbar von -20 °C bis +95 °C

Anwendungsgebiete: Bau, Tiefbau, Bergbau, Industrie, Pneumatik, Handwerk

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
45 02 030 006	Einfachhahn	1	62,90	ET62
45 02 030 008	Doppelhahn	1	123,60	ET62



Gummidichtung für Pressluftkupplung

NBR-Formdichtung · ölbeständig · nach DIN 3489 · einsetzbar von -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 02 030 015	10	0,70	ET62



Messingdichtung für Pressluftkupplung

bestehend aus: Messinghülse, ölbeständigem Schlauchring, verzinkter Halteschraube · einsetzbar von -20 °C bis +100 °C

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
45 02 030 016	10	2,70	ET62

Kompressor

Aerotec 220-24

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung l/min	210
Liefermenge l/min	130
Betriebsdruck bar	8
Motorleistung kW / PS	1,5 / 2
Behältervolumen l	24
Netzspannung V/Hz	230/50
Abmessung (L x B x H) mm	600 x 255 x 590
Gewicht kg	25

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 490	1	139,00	H893



Kompressor

Aerotec 290-20

Kolbenkompressor, 1 Zylinder, direktgeflanscht · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 2 Schnellkupplungen · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben · Klappbügelsystem mit großdimensionierten luftbereiften Reifen

Ansaugleistung l/min	315
Liefermenge l/min	190
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW / PS	2,2 / 3
Behältervolumen l	2 x 11
Netzspannung V/Hz	230/50
Abmessung (L x B x H) mm	660 x 570 x 530
Gewicht kg	39

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 491	1	499,00	H893



Kompressor

Aerotec 400-50

Kolbenkompressor, 2 Zylinder, ölgeschmiert · steckerfertig mit Sicherheitsarmaturen · sicherer vollautomatischer Betrieb mit Druckschalter, Anlaufentlastung und Motorschutzschalter · mit Kesselinnendruckmanometer und Abgabedruckregulierung · 1 Schnellkupplung · Kondenswasser-Ablassschraube · Graugusszylinder und Vollaluminiumkolben

Ansaugleistung l/min	390
Liefermenge l/min	250
Betriebsdruck bar	10
Motorleistung kW / PS	2,2 / 3
Behältervolumen l	50
Netzspannung V/Hz	230/50
Abmessung (L x B x H) mm	860 x 380 x 710
Gewicht kg	50

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 492	1	349,00	H893



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



Druckluft-Ausblaspistole

aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 840	1	4,65	H893



Druckluft-Handreifenfüller

aus Leichtmetall · Manometer mit farbiger Skaleneinteilung · Gummi-Schutzkappe · robuste Ausführung



Art.-Nr.	Manometer kp	Gewicht	VE	EUR	KS
40 00 898 850	0-10	0,6	1	15,00	G892



Druckluft-Kompressor-Zubehörset

Lieferumfang: Spritzpistole mit Obertopf, Ausblaspistole, Reifenfülldruckprüfer, Sprühpistole, Spiraldruckluftschlauch



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 880	1	29,50	H892



Druckluft-Lackierpistole

mit Obertopf · Luft- und Farbzufuhr regulierbar · Rund-, Breit- und Flachstrahl-Düsenkopf · hohe Flächenleistung · gleichmäßiger Farbstrahl

Lieferumfang: 1,2-mm-Düse, Fließbecher

Luftverbrauch l/min	130-200 (je nach Düsen Ø)
Gewicht kg	0,75

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 820	1	18,75	G592



Druckluft-Schlagschrauber

1/2" SE Profi

hochwertiges Nadelrollenschlagwerk

Antriebsvierkant	1/2 "
Drehmoment max. N.m	510
Drehmomentverstellung	4-fach
Luftbedarf l	250
Arbeitsdruck bar	6,3



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 898 580	1	89,50	J894

Druckluft-Meißelhammer

RRH-4210 K

kompakter Meißelhammer · geeignet für Links- und Rechtshänder · mit drehbarem Abluftkanal · auch besonders gut verwendbar für Fugenarbeiten im Bau

Einzelschlagstärke J	6,7
Schlagzahl min ⁻¹	3500
Luftverbrauch l/min	240
Werkzeugaufnahme	Sechskant 10,5 x 12,5 x 50
Gewicht kg	1,5

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 88 241 005	RRH-4210 K	1	155,00	L868



Druckluft-Nadelentroster

RRI-4007 VL

Nadelentroster wird standardmäßig mit 3-mm-Nadeln geliefert · für dauerhaften Einsatz · mit **Vibrationsminderung**

Anschlussgewinde	PT 1/4 *
Kolben-Ø mm	34,4
Luftbedarf l/s	2,6
Leerlaufschlagzahl min ⁻¹	3000
Gewicht kg	3,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 88 241 031	1	475,00	L868



Druckluft-Schlagschrauber

RRI-18 / RRI-24

Motorgehäuse aus Kunststoff · Luftaustritt nach unten · Twin-Hammer-Mechanismus · drehbarer Luftanschluss · patentierter Vor/Rückknopf für einhändiges Arbeiten

Modell	RRI-18	RRI-24 3/4"	RRI-24 1"
Antriebsvierkant	1/2 *	3/4 *	1 *
Schraub-Ø mm	16	24	24
Drehzahl min ⁻¹	7000	6000	6000
Drehmoment max. N.m	815	1625	1900
Luftverbrauch l/s	8,2	9,1	9,1
Anschlussgewinde	PT 1/4 *	PT 3/8 *	PT 3/8 *
Vibration m/s ²	4,8	4,8	4,8
Schalldruckpegel dB(A)	83	90	90
Gewicht kg	1,8	3,4	3,4

Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
46 88 241 045	RRI-18	1	150,00	L868
46 88 241 046	RRI-24 3/4"	1	395,00	L868
46 88 241 047	RRI-24 1"	1	430,00	L868



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



Säbelsäge

RRI-8350

vibrationsreduziert · D-Handgriff · Maschine und Sägeblatt sind selbstschmierend

Anwendung: Reparatur- und Bearbeitung in LKW-, Karosserie-, Flugzeug- und Palettenindustrie

Schnittbereich mm / mm	in Stahl: 12 / in Holz: 120
Hubzahl min ⁻¹	1200
Hub mm	45
Nennaufnahmeleistung kW	0,4
Luftverbrauch l/s	4,2
Anschlussgewinde	PT 1/4
Schlauch-Ø mm	9,5
Vibration m/s ²	4,7
Schalldruckpegel dB(A)	83
Gewicht kg	2,8

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 88 241 044	1	743,00	L868



Rohrsäge

RRI-8460

schneidet problemlos Rohr-Ø bis 530 mm · mit Schalldämpfung ausgestattet · kann alle Standard-sägeblätter aufnehmen · für diese Maschinen können Rohrsägescheiden bestellt werden

Schnittbereich mm	in Metall/Rohr-Ø: 530
Hubzahl min ⁻¹	300
Hub mm	65
Nennaufnahmeleistung kW	1,1
Luftverbrauch l/s	20
Anschlussgewinde	BSP 3/4
Schlauch-Ø mm	19
Gewicht kg	8,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
46 88 241 043	1	1.540,00	L868

Druckluft-Spiralschlauch

komplett mit Schnellkupplung und Stecktülle · drehbar gelagert · gebrauchsfertig konfektioniert



Polyurethan							
Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Arbeits-L. m	Länge gestreckt m	Betriebsdruck bar	VE	EUR	KS
40 00 350 105	6	2,5	5	10	1	13,40	G800
40 00 350 106	6	4	7,5	10	1	19,40	G800
40 00 350 107	8	6	10	15	1	32,95	G800



Tauchpumpe

FSP 260 K M

aus Kunststoff · flachabsaugend bis 2 mm · mit stabilem Tragegriff, 10 Kabel und Schutzkontaktstecker

Fördermenge l/min	max. 5400
Förderhöhe m	max. 6
Anschlussgewinde	1" AG
Korngröße mm	max. 2
Nennaufnahmeleistung W	260
Netzspannung V/Hz	230/50
Kabel	10 m - H05RN-F3G0.75
Gewicht kg	4,0

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 893 805	1	102,00	G592



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe

für Be- und Entwässerungsaufgaben in sauberem oder verschmutzten Wasser · Mantelkühlung und obenliegender Druckanschluß für den Einsatz in Fördermedien mit Sand- oder Schlammbestandteilen selbst bei niedrigem Wasserstand · Gehäuseteile und Laufrad aus Edelstahl · hohe Korrosionsbeständigkeit

Anwendung: u.a. Trockenhaltung von Schächten, Kellerräumen, Baustellen, Gruben und Unterführungen oder Noteinsatz bei Überflutungen

	H502W / H502 WA	H502D / H502DA	H506W / H506WA	H506D / H506DA
Leistung kW	0,8	0,8	1,1	0,9
Spannung V/Hz	230/50	400/50	230/50	400/50
Fördermenge m³/h	15,6	15,6	19,0	19,0
Förderhöhe m	11,0	11,5	14,0	14,0
Anschlussgewinde	R 1 1/2" IG	R 1 1/2" IG	R 1 1/2" IG	R 1 1/2" IG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	EUR	KS
42 01 128 104	H502W	ohne Schwimmerschaltung	1	534,00	L384
42 09 275 140	H502 WA	mit Schwimmerschaltung	1	556,00	L384
42 00 000 229	H502D	ohne Schwimmerschaltung	1	659,00	L384
42 00 000 230	H502DA	mit Schwimmerschaltung	1	814,00	L384
42 00 000 231	H506W	ohne Schwimmerschaltung	1	586,00	L384
42 00 000 232	H506WA	mit Schwimmerschaltung	1	608,00	L384
42 00 000 233	H506D	ohne Schwimmerschaltung	1	688,00	L384
42 00 000 234	H506DA	mit Schwimmerschaltung	1	842,00	L384



Baumpumpe

Jumbo¹

Hochleistungspumpe mit Mantelstromkühlung für optimale Funktions- und Trockenlaufsicherheit · zur Förderung großer Schmutzwassermengen mit Sand- und Schlammanteilen

Art.-Nr.	Modell	Nennaufnahmeleistung kW	Fördermenge m³/h	Förderhöhe m	VE	EUR	KS
42 09 264 980	5 W	0,48	15	11	1	699,00	L443
42 09 264 985	12 W	0,90	28	15	1	1.308,00	L443
42 09 264 990	12 W/ KS ²	0,90	28	15	1	1.362,00	L443
42 09 264 995	12 D	1,0	29	16,4	1	1.308,00	L443
42 09 264 000	12 D/ KS ²	1,0	29	16,4	1	1.362,00	L443
42 09 265 015	24 ND	2,2	72	18	1	2.676,00	L443
42 09 265 020	44 ND	4,2	90	25	1	6.302,00	L443
42 09 265 025	54 ND	5,8	126	27	1	3.983,00	L443
42 09 265 030	54 HD	5,8	65	45	1	3.983,00	L443
42 09 265 035	84 ND	9,4	151	43	1	5.968,00	L443
42 09 265 040	84 HD	9,4	ca. 50	68	1	6.974,00	L443

¹ Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar.



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



Schmutzwasser-Motorpumpe

EMP 205 T/ EMP 305 T



die Motorpumpe mit entscheidenden Vorteilen · sehr hohe Fördermenge · äußerste Unempfindlichkeit gegenüber belastetem Wasser · Entwässerung von Baugruben und Kellern · Abpumpen von Grubeninhalten · robust und langlebig, da verschleißfest gegenüber abrasiven Materialien

Modell	EMP 205 T	EMP 305 T
Schlauchanschluss	2"	3"
Ansaughöhe m	8	8
Fördermenge l/min	700	1340
Förderhöhe m	30	24
Abmessung (L x B x H) mm	620 x 462 x 481	690 x 485 x 537
Gewicht kg	48	58



Art.-Nr.	Modell	VE	EUR	KS
42 09 275 120	EMP 205 T	1	998,00	L820
42 09 275 130	EMP 305 T	1	1.398,00	L820



Bau- und Industrieschlauch

Polyestergeflecht · innen PU-beschichtet · komplett mit Storzkupplungen · gebrauchsfertig konfektioniert

Schlauchlänge = 20 m
Betriebsdruck = 10 bar

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Storzgröße	VE	EUR ¹	KS
40 00 350 050	52	C	1	50,50	E853
40 00 350 051	75	B	1	72,50	E853
40 00 350 052	100	A	1	116,00	E853

¹ Preis per Rolle



Feuerwehrschauch

DIN 14811 · mit DIN-Storz-Druck-Kupplungen · Direktinband · Prüf-Nummer-zugelassen für Feuerwehren · verrottungs- und abriebfest · Seele: EPDM-Gummi, schwarz, glatt · Decke: Polyestergerarn hell, zweifach gezwirnt · temperaturbeständig: -40 °C bis +100 °C · BD/PD: 12/50 bar

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Storzgröße	Schlauchlänge m	VE	EUR	KS
45 02 020 800	50	C	20	1	70,95	G690
45 02 020 801	75	B	20	1	101,50	G690

Storz-Festkupplung mit Innengewinde



Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss an Rohre, Behälter und Gerät · serienmäßig mit Nitrildichtring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet · gewindeseitig mit Flachdichtung aus Nitril-Kautschuk · PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Art.-Nr.	Nenngröße	Innengewinde	VE	EUR	KS
40 00 351 505	C 52	1 1/2 "	1	9,80	F811
40 00 351 506	C 52	2 "	1	6,95	F811
40 00 351 507	B 75	3 "	1	10,50	F811



Storz-Festkupplung mit Außengewinde

Kupplung aus Aluminiumlegierung für den Anschluss an Rohre, Behälter und Gerät · serienmäßig mit Nitrildichtring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet · PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft

Art.-Nr.	Abmessung	Außengewinde	VE	EUR	KS
40 00 351 508	C/52	1 1/2 "	1	10,95	F811
40 00 351 509	C/52	2 "	1	7,55	F811
40 00 351 510	B/75	2 1/2 "	1	11,20	F811
40 00 351 511	B/75	3 "	1	11,20	F811

Storz-Schlauchkupplung mit Tülle

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit langem Stutzen für Saug- und Druckeinsatz - durch den langen Stutzen kann der Einband mit Draht oder Schellen erfolgen - serienmäßig mit Nitrildichtring für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet - PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft



Art.-Nr.	Nenngröße	Schlauchgröße mm	VE	EUR	KS
40 00 351 500	C	52	1	8,50	F811
40 00 351 501	B	75	1	11,20	F811

Übergangsstück Storz/Storz

Reduzierstück aus Aluminiumlegierung zur Verbindung von verschiedenen Kupplungsgrößen - serienmäßig mit Nitrildichtung für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet - PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EUR	KS
40 00 351 520	B - C	1	22,45	F811
40 00 351 521	A - B	1	39,60	F811

Übergangsstück

Storz/Geka

Reduzierstück aus Aluminiumlegierung zur Verbindung der zwei verschiedenen Kupplungssysteme - mit Nitrildichtung für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet - Messing-Schnellkupplung mit einheitlichem Klauenabstand 40 mm kompatibel mit System Geka



Art.-Nr.	Nenngröße	Knaggenabstand mm	VE	EUR	KS
45 02 020 105	C System Geka	66	1	14,20	GT62

Storz-Blindkupplung

Kupplung aus Aluminiumlegierung mit Kette zum Verschluss von Storz-Armaturen an Rohren, Behältern, Schlauchleitungen - serienmäßig mit Nitrildichtung für Saug- und Druckeinsatz ausgerüstet - PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Bau, Landwirtschaft



Art.-Nr.	Abmessung	VE	EUR	KS
40 00 351 515	C/52	1	10,80	F811
40 00 351 516	B/75	1	14,80	F811

Hydrantenstandrohr

Hydrantenstandrohr DN 80 nach DIN 3221 zur Wasserentnahme an Unterflur-Hydranten - mit Absperrung

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
45 02 020 052	2 C Abgänge	1	260,00	GT62

Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



Mehrzweckstrahlrohr

Strahlrohr nach DIN 14365 Bl.2 · Rohrstück, Düse und Mundstück aus schlagfestem Polyamid · Gehäuse aus Alu · Kugelhahn für Vollstrahl, Sprühstrahl und Absperrung · Kugelstücke aus Metall

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau

Art.-Nr.	Nenngröße	Mundstückbohrung mm	Wurfweite Vollstrahl m	Sprühwinkel	VE	EUR	KS
40 00 351 550	CM	9	24	15 °	1	71,90	F811
45 02 020 100	BM	16	29	20 °	1	183,90	FT62



Kupplungsschlüssel

Hakenschlüssel Stahl verzinkt · zum Verbinden zweier Kupplungen bis zum Anschlag ohne Umsetzen · Griff mit Kälteschutzüberzug · DIN 14822

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Haustechnik, Bau

Art.-Nr.	Größe	VE	EUR	KS
40 00 351 560	A/B/C	1	27,30	F811




Schlauchbrücke

Vollgummi-Schlauchbrücke aus schwarzem, zähem und bruchfestem SBR-Gummi · witterungsbeständig und sehr robust · durch die beiderseits vorhandenen Verbindungselemente lassen sich beliebig viele Brücken aneinander reihen · die Gewindebolzen und Befestigungselemente sind aus rostfreiem Stahl · an den beiden Schrägen befinden sich gelb/orange-leuchtende Kennstreifen · geeignet für 2 Schläuche mit der Größe C und B (äußerer Schlauch-Ø max. 100 mm) · sichert Schläuche und Kabelleitungen vor Beschädigung beim Überfahren

Anwendungsgebiete: Baustellen, Landwirtschaft, Industrie

Art.-Nr.	L x B x H cm	Kanalbreite cm	Mittelstegbreite cm	Gewicht kg	VE	EUR	KS
40 00 350 060	87 x 30 x 9	10	5	ca. 13	1	57,90	G800




Kabelbrücke

mit abnehmbarem Deckel (gelb) · erlaubt einfaches und sicheres Verlegen von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes der Kabelbrücke nicht notwendig

Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt 7 t.

Ausführung	5 Kanäle 35 x 35 mm
Überfahrlänge mm	600
Breite mm	800
Höhe mm	60
Gewicht kg	22

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 010	1	85,75	F191



Kabelbrücke

komplett mit Einsatz und Reflektoren zur Sicherung von Kabeln · Einsatzbereiche finden sich überall dort, wo freiliegende Kabel-, Schlauch- oder Rohrleitungen überquert werden müssen · sie lassen sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen · die Kabelbrücke besteht aus Recyclingmaterial mit 4 Reflektoren und einer strukturierten Oberfläche · eine Befestigung auf dem Boden ist aufgrund des hohen Eigengewichtes des Kabelbrückensatzes nicht notwendig

Das maximale zulässige Gesamtgewicht beträgt ca. 40 t

Nicht geeignet für Kettenfahrzeuge

Ausführung	je 2 Kanäle 15/35/55 mm
Überfahrlänge mm	600
Breite mm	800
Höhe mm	80
Gewicht kg	29,4

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
42 00 000 011	1	70,00	F191

PVC-Wasserschlauch

TURBOFLEX

extrem druckfest · kälteflexibel · kein Verdrehen und Verdrillen bei Be- und Entlastung

Berstdruck bei 20 °C 1/2" 50 bar

Berstdruck bei 20 °C 3/4" 35 bar

Preis per Rolle

Art.-Nr.	Innen-Ø	Schlauchlänge m	VE	EUR ¹	KS
40 00 350 010	1/2"	20	1	26,50	F801
40 00 350 011	1/2"	30	1	38,70	F801
40 00 350 012	1/2"	50	1	64,60	F801
40 00 350 013	3/4"	25	1	56,90	F801
40 00 350 014	3/4"	50	1	113,50	F801

¹ Preis per Rolle



Wasserschlauch

Admiral® Admi®Gom

klassischer Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · flexibel, knickfest und witterungsbeständig · Berstdruck: 36 bar · Betriebsdruck: 12 bar · Decke: SBR, rot, gerieft · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Anwendungsbereiche: Industrie, Landwirtschaft

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR ¹	KS
45 50 000 300	13	3,0	20	20	0,95	FT56
45 50 000 301	13	3,0	40	40	0,95	FT56
45 50 000 302	19	4,0	20	20	1,70	FT56
45 50 000 303	19	4,0	40	40	1,70	FT56

¹ Preis per m



PVC-Wasserschlauch

Admiral® Florador

robuster Trikotschlauch in hochwertiger Qualität · keine Querschnittsverengung unter Druck · hohe Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · verwindungssteif · UV-beständig · cadmiumfrei · Betriebsdruck: 10 bar (bei 20 °C) bar · Seele: PVC, schwarz, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +60 °C

Anwendungsbereiche: Gartenanlagen

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR ¹	KS
45 50 000 305	13	2,5	25	25	0,55	FT56
45 50 000 306	13	2,5	50	50	0,55	FT56
45 50 000 307	19	3,0	25	25	0,90	FT56
45 50 000 308	19	3,0	50	50	0,90	FT56

¹ Preis per m



Wasserschlauch

Admiral® Super

robuster Wasserschlauch in extrudierter Ausführung · ozon-, licht- und witterungsbeständig · Berstdruck: 45 bar · Betriebsdruck: 15 bar · Seele: NBR, schwarz, glatt · Decke: NBR, schwarz, glatt, rote Streifen · Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C

Anwendungsbereiche: Industrie, Landwirtschaft

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR ¹	KS
45 50 000 310	13	3,0	20	20	1,30	FT56
45 50 000 311	13	3,0	40	40	1,30	FT56
45 50 000 312	19	4,0	20	20	2,20	FT56
45 50 000 313	19	4,0	40	40	2,20	FT56

¹ Preis per m



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



PVC-Wasserschlauch

Admiral® Profiflex

hochwertiger 5-Lagen-PVC-Wasserschlauch · robuster Trikotschlauch in Profiqualität · keine Querschnittsverengung unter Druck · extreme Trennfestigkeit zwischen Seele und Decke · verwindungssteif · Betriebsdruck: 12 bar (bei 20 °C) bar · Seele: PVC, gelb, glatt · Decke: PVC, gelb, glatt, blaue Streifen · Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +60 °C

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Erwerbsgärtnerei

Art.-Nr.	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Länge m	VE	EUR ¹	KS
45 50 000 315	13	3,0	25	25	0,70	FT56
45 50 000 316	13	3,0	50	50	0,70	FT56
45 50 000 317	19	3,5	25	25	1,25	FT56
45 50 000 318	19	3,5	50	50	1,25	FT56

¹ Preis per m



Gummi-Wasserschlauch

Trix-Rotstrahl

professioneller Wasserschlauch mit Druckträgern aus synthetischen Garnen · hochflexibel und robust · hohe Druckbeständigkeit und niedriger Durchflusswiderstand · Innen: EPDM-Gummi, schwarz, porenfrei, glatt · Außen: EPDM-Gummi, schwarz mit 6 roten, axial verlaufenden Streifen, glatt und unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · LABS-, trennmittel- und fettfrei · max. Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +100 °C

Anwendungsgebiete: Industrie, Gartenbau, Gewerbe, Kommunen, Werkstätten, Landwirtschaft

Art.-Nr.	Innen-Ø * / mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	VE ¹	EUR ²	KS
45 01 010 126	1/2 / 13,0	3,0	46	245	20	20	4,80	FT62
45 01 010 110	1/2 / 13,0	3,0	46	245	20	40	4,80	FT62
45 01 010 111	1/2 / 13,0	3,0	46	245	20	50	4,80	FT62
45 01 010 127	3/4 / 19,0	4,0	65	435	20	20	8,20	FT62
45 01 010 113	3/4 / 19,0	4,0	65	435	20	40	8,10	FT62
45 01 010 114	3/4 / 19,0	4,0	65	435	20	50	8,10	FT62
45 01 010 116	1 / 25,0	4,5	110	580	20	40	10,45	FT62
45 01 010 119	1 1/4 / 32,0	5,5	150	870	15	40	16,90	FT62

¹ VE per m

² Preis per m



Gummi-Wasserschlauch

Goldschlange

Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch mit Druckträgern aus synthetischen Garnen · besonders knick- und stoßfest, überfahrbar · Außendecke öl-, fett- und chemikalienbeständig · innen EPDM-Gummi, schwarz, porenfrei, glatt · außen CR-Gummi, schwarz, mit gelber Wellenlinie, glatt, licht- und ozonbeständig · max. Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +130 °C dämpfbar

Industrie, Gartenbau, Handwerk, Kommunen, Militär, Hoch- und Tiefbau

Art.-Nr.	Innen-Ø * / mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gewicht g/m	Betriebsdruck bar	VE ¹	EUR ²	KS
45 01 010 131	1/2 / 13	3,9	50	225	30	40	10,30	FT62
45 01 010 132	3/4 / 19	4,4	80	385	25	40	16,50	FT62
45 01 010 133	1 / 25	4,5	110	490	20	40	22,20	FT62
45 01 010 136	1 1/4 / 32	5,5	175	760	12	40	33,30	FT62
45 01 010 137	1 1/2 / 38	6,5	250	1050	12	40	45,60	FT62
45 01 010 138	2 / 50	7,5	300	1580	10	40	67,30	FT62

¹ VE per m

² Preis per m

Schlauchstück

Messing · System GEKA

Art.-Nr.	Schlauchgröße	Klauenweite mm	VE	EUR	KS
40 00 351 000	1/2 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 001	3/4 "	40	10	3,40	E812
40 00 351 002	1 "	40	10	4,10	E812
40 00 351 003	1 1/4 "	40	1	5,20	E812



Innengewindestück

Messing · System GEKA

Art.-Nr.	Innengewinde	Klauenweite mm	VE	EUR	KS
40 00 351 010	1/2 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 011	3/4 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 012	1 "	40	10	3,30	E812
40 00 351 013	1 1/4 "	40	1	4,30	E812



Außengewindestück

Messing · System GEKA

Art.-Nr.	Außengewinde	Klauenweite mm	VE	EUR	KS
40 00 351 020	1/2 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 021	3/4 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 022	1 "	40	10	3,20	E812
40 00 351 023	1 1/4 "	40	1	4,20	E812



Blindkupplung

Messing · passend zu allen GEKA-Schlauch- und Gewindestücken

Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 351 050	10	3,20	E812



Spritzdüse

schwere Ausführung · konisch metalldichtend · zwischen Spritzmundstück und Stopfbuchse
O-Ring NBR · mit GEKA-Anschluß passend für Schlauchgrößen von 3/8" bis 1 1/2"

Art.-Nr.	Nenngröße	Ø mm	VE	EUR	KS
40 00 351 040	1/2 "	7	5	20,50	E812
40 00 351 041	3/4 "	7	5	25,50	E812



GEKA plus-Hochleistungs-Formdichtring

NBR (bis 100 °C) · Form 300 · schwarz · 65° Shore (+/- 5° Shore) · DIN 53505 A ·
nur passend für alle GEKA plus-Schnellkupplungen



Art.-Nr.	VE	EUR	KS
40 00 351 046	50	0,50	E812



Hydraulik, Druckluft, Wassertechnik, Gartengeräte



Schlauchverschraubung

Messing-Guss · flachdichtend · 2-teilig

Art.-Nr.	Innengewinde	Schlauchgröße	VE	EUR	KS
40 00 351 080	G 3/4 "	1/2 "	10	1,75	E812
40 00 351 081	G 1 "	3/4 "	10	2,50	E812



Schlauchverschraubung

Messing-Guss · flachdichtend · 3-teilig

Art.-Nr.	Innengewinde/Außengewinde	Schlauchgröße	VE	EUR	KS
40 00 351 085	G 3/4 "	1/2 "	10	2,95	E812
40 00 351 086	G 1 "	3/4 "	10	4,95	E812



Messing-Auslaufventil

mit Schlauchverschraubung · matt verchromt · PN 10

Anwendungsgebiete: Industrie, Gewerbe, Handwerk, Gartenbau, Pumpentechnik, Garten

Art.-Nr.	Anschlussgewinde am Einlauf	VE	EUR	KS
45 02 020 063	1/2 "	10	7,90	FT62
45 02 020 064	3/4 "	10	11,20	FT62



Schlauchschelle

Sechskantschraube (SW 7) mit Kreuzschlitz
mit Schneckenengewinde

nach DIN 3017

Hinweis:

Der hohe Verstellbereich gleicht verschiedene Schlauchdurchmesser aus, durch die Leichtgängigkeit der Schraube wird ein hoher Wirkungsgrad und somit eine dichte Schlauch-Stutzen-Verbindung erreicht

Werkstoff: (W2)

Band & Gehäuse: AISI-430 Schraube DIN 1.0213

Art.-Nr.	Band-B. mm	Spannbereich mm	VE	EUR ¹	KS
40 00 351 150	9	8 - 12	50	35,50	E814
40 00 351 151	9	10 - 16	50	35,50	E814
40 00 351 152	9	12 - 22	50	35,90	E814
40 00 351 153	9	16 - 27	50	37,80	E814
40 00 351 154	9	20 - 32	50	38,50	E814
40 00 351 155	9	25 - 40	50	39,90	E814
40 00 351 156	9	32 - 50	25	44,50	E814
40 00 351 157	9	40 - 60	25	46,50	E814
40 00 351 158	9	50 - 70	25	50,50	E814
40 00 351 159	9	60 - 80	25	52,50	E814
40 00 351 160	9	70 - 90	25	57,50	E814
40 00 351 161	9	80 - 100	25	59,50	E814
40 00 351 162	9	90 - 110	25	66,50	E814
40 00 351 163	9	100 - 120	25	72,50	E814
40 00 351 164	9	110 - 130	25	88,50	E814

¹ Preis per 100 St.

Schlauchwagen

G 311

stabile Ganzstahlkonstruktion · hellgrün pulverbeschichtet · Kurbel aus Metall, plastifiziert · Verbindungselemente aus Kunststoff · Trommelauflagen und Seitenscheiben verschweißt · Schlauchtrommel in Fahrtrichtung · geschlossener Standbogen · Wasserdurchlauf 3/4" mit Kunststoff-Stecksystemanschlüssen · Laufräder aus stabilem Kunststoff · Kunststoff-Stecksystem-Kupplung für 3/4" PVC-Schlauch

Verpackung: Karton mit Abbildungen, Schlauchwagen teilmontiert

Art.-Nr.	Kapazität ¹	Gewicht kg	VE	EUR	KS
40 00 350 195	1/2" = 80 m oder 3/4" = 50 m	5,0	1	55,40	G800

¹ Alle Angaben beziehen sich auf PVC-Schläuche. Für Gummischläuche empfehlen wir eine Mengenreduzierung von 20%.



Schlauchwagen

massive Stahlrohrkonstruktion · lackiert · Armaturen Messing

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR	KS
40 00 350 196	für ca. 120 m 1/2" oder ca. 80 m 3/4"-Schlauch	1	127,50	H804

