

VARIANT

LA TOITURE TUBULAIRE DE REFERENCE

La toiture tubulaire variant est la toiture qui a fait la renommée de flandria. Sa qualité, son inertie et ses nombreuses variantes en font une toiture d'exception



- Grandes inerties
- Complète (arêtier, noues, éclisses, ...)
- Paramétrage complet dans ``cover``
- Grand choix de finition et d'options
- Coupure thermique totale


flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

V

A

R

I

A

N

T




La gamme de **toiture tubulaire VARIANT** offre une très grande inertie, une possibilité infinie de forme grâce aux **arêtiers variables** et à la **noe**. L'accroche des chevrons et des arêtiers en batée garantie des coupes simples, une pose rapide et une finition exceptionnelle.



flandria
ALUMINIUM SYSTÈMES

DESCRIPTION TECHNIQUE

Épaisseur remplissage :	25 à 85	mm
Pente admissible :	5 à 35	degré
Hauteur chevron :	105	mm
Largeur chevron :	60	mm
Largeur sablière :	78	mm



OPTIONS

- 5 choix de rehausse
- 2 choix de finition des chevrons et des entretoises
- Mural fixe ou variable
- Coffre à spot sous chéneau
- Modillons en aluminium massif
- Grand choix de chapiteaux standards
- Fleur de lys
- Pointe de guy
- Rehausse pour mixer les remplissages de 32 et 55 mm

STATIQUE

Profondeur maxi de la véranda en mm

Charge de neige (Kg/m ²)	PLAQUE 5 kg/m ² entraxe : 1200 mm f : 1/200		VITRAGE 35 kg/m ² entraxe : 700 mm f : 1/300	
	chevron	Chevron + renfort	chevron	Chevron + renfort
35	4545	5415	3944	4702
45	4233	5064	3781	4517
55	3993	4789	3641	4358
80	3567	4296	3365	4041

