

# SERIE KEISY

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### MODELOS DISPONIBLES:



### CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara para ducha con hojas abatibles.
- Vidrio de seguridad de 8 mm. Teknoclean opcional.
- Compensación según modelos. Perfil base acabado Cromo Brillo.
- Piezas metálicas en acabado Cromo Brillo.
- Equipada con cierre magnético o de contacto. Perfil de cierre magnético con imán oculto. Maneta London de serie acabado Cromo Brillo.
- Apertura con elevación. Apertura interior y/o exterior según modelos.
- Fácil limpieza.
- 5 años de garantía.
- Disponibilidad de repuestos garantizada: 10 años.

### ENSAYOS:

La colección de mamparas KEISY cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

| Características ensayables                           | Método de evaluación  | Criterios de cumplimiento  | Apto |
|--|---|--|------|
| Aptitud a la limpieza                                | Comprobación visual. (4.2)  | Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)          |      |
| Resistencia al impacto/propiedades de fractura       | 100 mm radio, 40 partículas como mínimo.(5.1, 5.2)                              | Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)                                   |      |
| Resistencia a la corrosión                           | 240 horas en niebla salina. (4.4.2)   | Resistente a la corrosión. (4.4.2)   |      |
| Resistencia a los productos químicos y a las manchas | Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3) | No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)                        |      |
| Resistencia a los ciclos de humedad y secado         | Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)                                       | No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4) |      |
| Endurancia   | 20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)  | No muestra deterioro funcional (4.4.5)                                       |      |
| Estabilidad  | Resistencia al impacto (5.6)  | Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)                          |      |
| Retención de agua                                    | Estanqueidad (5.7)  | Retiene el agua. (4.4.7)   |      |

### CERTIFICADOS DE CALIDAD:



UNE-EN  
14428:2016  
Mamparas de  
baño



UNE-EN  
14428:2016  
Mamparas de  
baño



UNE  
166002:2014  
Gestión de  
I+D+i



UNE 166002:2014  
004/2008  
Profiltek Spain, S.A.  
Certificado de Aprobación



ISO 9001:2015  
Sistema de  
gestión de la  
calidad

### EJEMPLO MODELO:

