

SERIE PMR

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MODELOS DISPONIBLES:



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LA SERIE:

- Mampara de ducha con hojas abatibles o plegables.
- Vidrio de seguridad de 6 mm. Teknoclean opcional.
- Compensación de perfiles de 20 mm por cada lateral.
- Equipadas con perfil base y cierre magnético.
- Bisagras magnéticas que aseguran el posicionamiento a 180° de las hojas plegables.
- Sistema de estanqueidad de doble goma en perfil bisagra.
- Maneta Nantes de serie. Perfil base acabado Cromo Brillo.
- 5 años de garantía.
- Disponibilidad de repuestos garantizada: 10 años.

ENSAYOS:

La colección de mamparas PMR cumple con la norma europea EN 14428 habiendo superado todos los ensayos estipulados en la misma y que detallamos a continuación.

Características ensayables	Método de evaluación	Criterios de cumplimiento	Apto
Aptitud a la limpieza	Comprobación visual. (4.2)	Libre de ángulos/aristas vivas, asperezas o bordes y rebabas. (4.2)	
Resistencia al impacto/propiedades de fractura	100 mm radio, 40 partículas como mínimo.(5.1, 5.2)	Vidrio de seguridad termoendurecido. (4.3)	
Resistencia a la corrosión	240 horas en niebla salina. (4.4.2)	Resistente a la corrosión. (4.4.2)	
Resistencia a los productos químicos y a las manchas	Reactivos: ácidos, álcalis, alcoholes, blanqueadores, agentes colorantes. (5.3)	No muestra deterioro o coloración permanente. (4.4.3)	
Resistencia a los ciclos de humedad y secado	Sumergir en agua y secar 50 ciclos. (5.4)	No presenta grietas, microfisuras o decoloración tras los 50 ciclos. (4.4.4)	
Endurancia	20.000 ciclos de apertura y cierre (5.5)	No muestra deterioro funcional (4.4.5)	
Estabilidad	Resistencia al impacto (5.6)	Resiste el impacto sin deterioro funcional. (4.4.6)	
Retención de agua	Estanqueidad (5.7)	Retiene el agua. (4.4.7)	

CERTIFICADOS DE CALIDAD:



UNE-EN
14428:2016
Mamparas de
baño



UNE-EN
14428:2016
Mamparas de
baño



UNE
166002:2014
Gestión de
I+D+i



ISO 9001:2015
Sistema de
gestión de la
calidad



ISO 9001:2015
Sistema de
gestión de la
calidad

EJEMPLO MODELO:

