

Brochure Solatube®
160DS et 290DS



SOLATUBE®

NATURE &  CONFORT®

Gamme Brighten Up

Solatube® 160DS et 290DS

Collecte

Dôme



Plus de confort - Plus de lumière

Prismes pour réorienter les rayons du soleil dans le tube. Lentille d'écrêtement au sommet qui limite les risques d'éblouissement.

Solin



Meilleure durabilité dans le temps

100% métallique afin de bénéficier d'une meilleure durabilité dans le temps.

Anneau de fixation du dôme



Gestion de l'eau et de la condensation

Orifices grillagés, contenus dans l'anneau de fixation du dôme, évacuent à l'extérieur l'eau de condensation.


Angle supérieur

Installation facilitée

Joint qui améliore l'isolation thermique. Angle Supérieur permettant un angle variable de 0° à 30° par simple rotation des rotules.

Transmission

Rallonges



Adaptée à votre configuration

Rallonges de 40 ou 60 cm qui s'emboîtent avec une perte lumineuse de seulement 0,3% par réflexion. Coude de 0° à 90° disponible.

Régulateur d'intensité lumineuse

(Voir les options)



Pilotage de la lumière

Régulateur d'intensité lumineuse permettant de piloter graduellement la lumière.

Angle inférieur

Anneau de fixation du diffuseur



Fixation simple

Installation facilitée au plafond par des clavettes autobloquantes.

Diffusion

Double paroi



Limitation des pertes thermiques

Double paroi et joints limitant les pertes thermiques.

Diffuseur



Intérieur sublimé

Des diffuseurs ronds ou carrés existent dans différents modèles.

Réalisations

Solatube® 160DS et 290DS

Une solution lumineuse adaptée

Avec Solatube®, les pièces difficiles à éclairer s'empliront d'une lumière éclatante et naturelle.

Vraiment efficaces et simples à installer, les conduits de lumière naturelle Solatube® permettent d'éclairer les endroits sombres.

Modèle Solatube®	Diamètre	Maison	Locaux
160DS	25 cm	Salle d'eau, circulation	N/A
290DS	35 cm	Pièce à vivre	Circulation, bureau
330DS	53 cm	Nous contacter	Atelier, entrepôt, bureau
M74DS	74 cm	N/A	Grande hauteur, entrepôt, usine

Maisons :

- Séjour, Salle à manger
- Cuisine, Salle de bains
- Chambre, Cage d'escalier ...

Locaux professionnels :

- Commerce, Éducation
- Locaux publics (ERP), Santé
- Tertiaire, Industrie ...

Ne restez plus dans l'ombre !

Pour toutes les pièces de votre habitat :
Solatube® 160DS ou 290DS

Avant

Pièce sombre.
Éclairage électrique
obligatoire, même
en pleine journée.



Après

Le conduit de lumière
Solatube® éclaire la pièce
par la lumière naturelle !



Éléments du Conduit de Lumière

Solins : Etanchéité en toiture

Tous nos solins sont 100% métallique pour tous types et inclinaisons de couverture afin d'assurer une étanchéité parfaite.



Toiture terrasse végétalisée



Ardoises ou Shingle



Tuiles canal ou mécanique



Bac Acier

Diffuseurs : Eclairez votre intérieur



Une gamme de diffuseurs à double paroi pour réduire les pertes thermiques.

Découvrez d'autres modèles (versions carrées, rondes, dalle 600 x 600mm suivant les modèles) disponibles sur [notre site internet](#).



Vusion™ - Version Ronde
uniquement



Prismatic PC - Version Ronde



JustFrost - Version Carrée

Options et Optimisation

Options : Optimisez votre confort



Kit d'éclairage électrique
Remplace la lumière naturelle lorsqu'il fait nuit. Pour ampoule (non fournie) culot E27



Kit d'éclairage LED
Remplace la lumière naturelle lorsqu'il fait nuit.



Occultant Magnétique
Permet d'obstruer rapidement 100% la lumière naturelle.



Régulateur d'intensité lumineuse
Permet de piloter graduellement la lumière naturelle.



Pince de prehension pour enlever l'occultant magnétique

Interrupteur ou télécommande au choix :



Plus de lumière, Plus de confort !

Plus de lumière :

Le dôme, situé sur le toit, permet la collecte à 360°. Ses prismes dévient les rayons du soleil à l'intérieur du tube = **2h/jour de luminosité en plus** par rapport à une fenêtre de toit.



Plus de confort :

La lentille unique au monde, située au sommet du dôme, écrête la lumière limitant les éblouissements.



Ouverture minimisée, surface de collecte optimisée :

Grâce à l'incroyable système optique de nos dômes, le Solatube® 160DS de 25 cm de diamètre collecte autant de lumière qu'un conduit de 35 cm alimenté par une fenêtre de toit ou un dôme sans prismes.