

Korrosionsinhibitor und Dispergator für Heißwasser- und Dampfsysteme zur pH-Wert Absenkung

ANKORO - PHOH

Technische Daten

Farbe:	klare, farblos bis gelbliche Flüssigkeit
Dichte bei 25 °C (g/cm ³)	1,2 g/cm ³
pH-Wert	< 2

Eigenschaften

ANKORO - PHOH ist ein Korrosionsinhibitor, zur absenkung des pH - Wertes.

Anwendung

In Verbindung mit Heißwasser- und Dampfkonditioniermitteln, wird die Schutzschichtbildung beschleunigt.

Bei pH-Wert - Überschreitung kann das ANKORO - PHOH als pH-Senker eingesetzt werden.

Dosierung

Zur pH- Senkung ca. 100 - 200 ml/m³.

Schutzmaßnahmen

ANKORO - PHOH ist stark sauer. Bei der Arbeit stets Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.

Lagerung

ANKORO - PHOH kann in geschlossenen Behältern mindestens 1 Jahr gelagert werden. Vor starkem Frost schützen.

Verpackung

ANKORO - PHOH wird in 20 kg – Kunststoff – Einwegkanistern geliefert

PREIS WASSESTECHNIK GmbH
Regerstraße 15 (Gewerbegebiet)
73663 Berglen-Oppelsbohm
Tel.: (07195) 7 33 44 Fax: 7 28 13

PREIS
WASSESTECHNIK

ANKORO PHOH

Zur Heizungsbehandlung
Zum Absenken des pH-Wert

mindest haltbar bis: 26.06.2021

Inhalt: 20 kg.

Produktbeschreibung beachten! Frostempfindlich ab: 0°C

Inhaltsstoffe: Phosphonsäure, Amino-tris(methylen-phosphonsäure)

Gefahrenhinweise:

- H302 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H335 Kann die Atemwege reizen

Sicherheitsratschläge:

- P260 Nebel/ Dampf / Aerosol nicht einatmen
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen
P301+ Bei Verschlucken:
P330+ Mund ausspülen,
P331 kein Erbrechen herbeiführen
P303+ Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar):
P361+ Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P304+ Beim Einatmen:
P340 Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen
P305+ Bei Kontakt mit den Augen:
P351+ Einige Minuten lang behutsam mit Wasserspülen.
P338 Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Arzt rufen

Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend
Status: Merkblatt der BG-Chemie M 004
Kein Gefahrstoff im Sinne der Transportvorschriften.



Gefahr